

Оглавление

Спецодежда зимняя.....	стр. 3
Спецодежда зимняя мужская.....	стр. 3
Спецодежда зимняя женская.....	стр. 28
Спецодежда летняя.....	стр. 32
Спецодежда летняя мужская.....	стр. 32
Спецодежда летняя женская.....	стр. 66
Спецодежда для сферы обслуживания.....	стр. 78
Спецодежда сигнальная.....	стр. 88
Спецодежда специальная.....	стр. 95
Спецодежда для охраны охоты рыбалки.....	стр. 106
Спецодежда влагозащитная.....	стр. 116
Рабочая обувь.....	стр. 122
Обувь литыевая.....	стр. 128
Обувь резиновая.....	стр. 131
Обувь для работы в условиях пониж. температур.....	стр. 135
Обувь повседневная.....	стр. 146
Средства защиты рук.....	стр. 149
Перчатки трикотажные.....	стр. 150
Перчатки Manipula Specialist.....	стр. 151
Перчатки специализированные.....	стр. 162
Перчатки спилковые, кожаные.....	стр. 165
Краги спилковые, кожаные.....	стр. 167
Рукавицы.....	стр. 168
Дерматологические средства защиты, очистки и ухода.....	стр. 172
Средства индивидуальной защиты.....	стр. 177
Каски защитные.....	стр. 178
Наколенники.....	стр. 179
Сварочные системы с принудительной подачей воздуха.....	стр. 179
Маски сварщика.....	стр. 180
Щитки защитные лицевые.....	стр. 182
Средства защиты органов зрения.....	стр. 183
Средства защиты органов слуха.....	стр. 187
Средства защиты органов дыхания.....	стр. 189
Обеспечение безопасности высотных работ.....	стр. 196
Одежда с ограниченным сроком эксплуатации.....	стр. 198
Диэлектрические средства безопасности.....	стр. 199
Хозяйственный инвентарь и бытовая химия.....	стр. 200
Инструмент.....	стр. 201
Хозяйственные товары.....	стр. 203
Бытовая химия.....	стр. 205
Условные обозначения.....	стр. 206



СПЕЦОДЕЖДА ЗИМНЯЯ



Костюм УРАГАН УЛЬТРА темно-синий с черным

ГОСТ 12.4.236-2007

Класс защиты: 3-4




Цвет: темно-синий с черным

Ткань верха: «Наутика» (Nautica)
«Concordia Textiles», состав: 100 % полиамид
+PU мембрана, плотность 147 г/м²

Подкладка: Cire Times, 100 % полиэфир, пл. 60 г/м²

Утеплитель: куртка, полукомбинезон «Тинсулейт», 3 слоя * 100 г/м²; жилет - «Холлофайбер», 2 слоя * 100 г/м²

Лента СОП: 50 мм ГОСТ 12.4.219-99



Костюм нового поколения. Благодаря использованию современных материалов и решений, обеспечивает надежную защиту в условиях сурового климата. Состоит из куртки, полукомбинезона и жилета. Куртка с застёжкой на двухзамковую молнию, многофункциональными карманами, дополнительной ветрозащитной планкой, воротником - «стойка». Рукав — с внутренней трикотажной манжетой, с регулировкой ширины по низу паты. Капюшон- съёмный, с отстёгивающейся отделкой из натурального меха. Обхват талии регулируется кулиской с эластичным шнуром. Капюшон, воротник и карманы на флисовой подкладке. Полукомбинезон с застёжкой на молнию, отстёгивающейся задней частью, прорезными карманами, на бретелях с фастексами. Жилет выстеган с утеплителем, на флисовой подкладке, с застёжкой на молнию, прорезными карманами. С изнаночной стороны -регулируемый пояс для предотвращения потерь тепла. В костюме используется световозвращающая лента и кант, высококачественная фурнитура. Рекомендуется к эксплуатации в IV и «особом» климатическом поясе.



Костюм УРАГАН УЛЬТРА серый с черным

ГОСТ 12.4.236-2007

Класс защиты: 3-4


Цвет: серый с черным

Ткань верха: «Наутика» (Nautica)
«Concordia Textiles», состав: 100 % полиамид
+PU мембрана, плотность 147 г/м²

Подкладка: Cire Times, 100 % полиэфир, пл. 60 г/м²

Утеплитель: куртка, полукомбинезон «Тинсулейт», 3 слоя * 100 г/м²; жилет - «Холлофайбер», 2 слоя * 100 г/м²

Лента СОП: 50 мм ГОСТ 12.4.219-99



Костюм нового поколения. Благодаря использованию современных материалов и решений, обеспечивает надежную защиту в условиях сурового климата. Состоит из куртки, полукомбинезона и жилета. Куртка с застёжкой на двухзамковую молнию, многофункциональными карманами, дополнительной ветрозащитной планкой, воротником - «стойка». Рукав — с внутренней трикотажной манжетой, с регулировкой ширины по низу паты. Капюшон- съёмный, с отстёгивающейся отделкой из натурального меха. Обхват талии регулируется кулиской с эластичным шнуром. Капюшон, воротник и карманы на флисовой подкладке. Полукомбинезон с застёжкой на молнию, отстёгивающейся задней частью, прорезными карманами, на бретелях с фастексами. Жилет выстеган с утеплителем, на флисовой подкладке, с застёжкой на молнию, прорезными карманами. С изнаночной стороны -регулируемый пояс для предотвращения потерь тепла. В костюме используется световозвращающая лента и кант, высококачественная фурнитура. Рекомендуется к эксплуатации в IV и «особом» климатическом поясе.



Костюм утепленный «Снегирь»

Класс защиты: 2

Цвет: тёмно-синий с красным

Ткань верха: «Грета», 53% – х/б, 47% – п/э, плотность 230 г/м²



Утеплитель: синтепон, в куртке – три слоя 360 г/м²; в жилете – один слой 120 г/м²

Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Оригинальная модель для защиты от холода. Состоит из куртки на поясе и полукombineзона. Куртка с центральной застёжкой на молнию, ветрозащитным клапаном, съёмным капюшоном. Воротник из искусственного меха. В костюме используются разнообразные функциональные карманы, отделка светоотражающим кантом. Необычные дизайнерские решения делают модель яркой и динамичной.



ГОСТ 12.4.236-2007



Костюм утепленный «Метеор»

Класс защиты: 2

Цвет: тёмно-синий с чёрной отделкой

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, плотность 135 г/м²


Утеплитель: синтепон – три слоя, 360 г/м²

Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Костюм рекомендуется для работ в условиях пониженных температур. Состоит из куртки и полукombineзона. Удлиненная куртка с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитным клапаном, съёмным капюшоном. В костюме используются разнообразные функциональные карманы. Детали куртки комбинируются из ткани двух цветов. Полукombineзон – с ветрозащитной планкой на кнопках, с карманами. На куртке и полукombineзоне используются световозвращающие полосы.



ГОСТ 12.4.236-2007



Костюм утепленный «Бригадир»

Цвет: синий с серой отделкой

Цвет: коричневый с бежевой отделкой

Ткань верха: «Дьюспо», 100% – п/э



Утеплитель: синтепон, в куртке – 360 г/м², в полукомбинезоне – 240 г/м²

Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Современная модель для работы и повседневного использования в условиях пониженных температур. Составляет из укороченной куртки и полукомбинезона. Застежкой на молнию, закрыта ветрозащитной планкой на контактной ленте. В шве кокетки карманы на молнии. На полочках двойные накладные карманы с клапаном. Рукава на манжете с патой. По линии рукавов и кокеток – светоотражающий кант для обеспечения безопасности в условиях плохой видимости. Детали рукава и кокетки – из отделочной ткани. Полукомбинезон с застёжкой спереди на молнию, накладными карманами, эластичной лентой по линии талии на спинке.



ГОСТ 25295-2003



Костюм утепленный «Амур»

Класс защиты: 2


Цвет: тёмно-синий с васильком

Ткань верха: смесовая, 35% - х/б, 65% - п/э; плотность 210 г/м² **Утеплитель:** синтепон, в куртке - три слоя 360 г/м², в брюках - два слоя 240 г/м²

Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44-46 по 60-62, **Рост:** 170-176, 182-188

Костюм рекомендуется для работы в условиях низких температур и плохой видимости. Состоит из куртки и брюк. Куртка с застёжкой на молнию и кнопки, внутренний воротник и карманы утеплены флисом. Отстёгивающийся регулируемый капюшон. Для защиты от ветра трикотажные напульсники. Удобные накладные карманы, в том числе нагрудный карман для средств связи. Световозвращающие полосы обеспечивают безопасность работ. Брюки с высоким утеплённым поясом, отстёгивающейся утепленной спинкой и бретелями.



ГОСТ 12.4.236-2007



Костюм утепленный «Партнер»

Цвет: тёмно-синий, василёк

Ткань верха: смесовая, 35% - х/б, 65% - п/э; плотность 210 г/м²


Утеплитель: синтепон. В куртке - три слоя, 360 г/м², в брюках два слоя 240 г/м²

Подкладка: 100% х/б

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

Костюм рекомендуется для работы в условиях пониженных температур. Состоит из куртки и полукombineзона. Куртка с застёжкой на молнию и контактную ленту. Отстёгивающийся регулируемый капюшон. Вместительные боковые и нагрудные накладные карманы с клапанами. Отстёгивающийся регулируемый капюшон. Полукombineзон с застёжкой на двухзамковую молнию, боковыми карманами, наколенниками с отверстием для амортизационных накладок.



ГОСТ 12.4.236-2007



Костюм «Стим» васильковый с темно-синей отделкой

Цвет: васильковый с темно-синей отделкой
Материал | Верх: «Оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Материал | Утеплитель: Синтепон – в куртке пл. 360 г/м²,
 в полукombineзоне пл. 240 г/м²
Материал | Подкладка: 100% нейлон
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 29335-92 / ТУ 8572-013-52762127-2006

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка, укороченная на поясе, со световозвращающими полосами шириной 25 мм, с застежкой на молнию и кнопки. На куртке регулируемый капюшон, накладные карманы с клапаном, на рукаве карман для средств связи. Полукombineзон с застежкой на двухзамковую молнию, с нагрудным и боковыми карманами.



Костюм «Стим» темно-синий с оранжевой отделкой

Цвет: темно-синий с оранжевой отделкой

Материал | Верх: «Оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²

Материал | Утеплитель: Синтепон – в куртке пл. 360 г/м², в полукombineзоне пл. 240 г/м²

Материал | Подкладка: 100% нейлон

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 29335-92 / ТУ 8572-013-52762127-2006

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка, укороченная на пояс, со световозвращающими полосами шириной 25 мм, с застежкой на молнию и кнопки. На куртке регулируемый капюшон, накладные карманы с клапаном, на рукаве карман для средств связи. Полукombineзон с застежкой на двухзамковую молнию, с нагрудным и боковыми карманами.



Костюм мужской «Мастер»

Цвет: темно-синий

Материал | Верх: «Оксфорд» (100% полиэфир).

Материал / утеплитель: синтепон, в куртке 360 г/м², в полукомбинезоне 240 г/м².

Материал / подкладка: 100% полиэфир.

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 29335-92

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка на синтепоне с застежкой на молнию, закрытую ветрозащитной планкой на кнопках, с нагрудными и боковыми накладными карманами с клапанами на кнопке. Полочки и спинка на кокетках, со светоотражающими полосами по швам кокеток. Рукава с трикотажными напульсниками. Объем по линии талии регулируется с помощью резинового шнура и фиксаторов. Воротник стояче-отложной из искусственного меха, с пристегивающимися на пуговицы капюшоном. По краю капюшона кулиса со шнуром. Полукомбинезон оснащён центральной застежкой на молнию, регулируемые бретелями, световозвращающей полосой, накладными объёмными карманами.



Ву



Тн



Костюм мужской «Метелица»

Класс защиты: 2

Цвет: темно-синий с василком

Цвет: черный с оранжевым

Цвет: темно-синий с черным

Ткань верха: смесовая, 50% - х/б, 50% - п/э, 210 гр/м²




Утеплитель: синтепон в куртке 3 слоя пл. 360 г/м², в брюках 2 слоя пл. 240 г/м².

Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44-46 по 60-62, **Рост:** 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.236-2007

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, ветрозащитным клапаном и съемным утепленным капюшоном на кулисе. Рукава с манжетами. Три вместительных накладных кармана с клапанами. Воротник втачной из искусственного меха. Объем талии куртки регулируется кулисой. Удобный внутренний карман. Брюки на бретелях с утепленным высоким поясом, для удобства бретели сделаны съемными. На куртке и брюках - светоотражающие полосы. Детали костюма комбинируются из ткани двух цветов. Брюки с утепленным широким поясом.





Ву



Тн



Костюм мужской «Метель»

Класс защиты: 2

Костюм «Метель» тк. «Палатка» Цвет: хаки Ткань верха: 100%-х/б, 264 г/м²

Утеплитель: ватин, в куртке – три слоя 840 г/м², в брюках – два слоя 560 г/м² **Подкладка: 100% п/э**

Костюм «Метель» тк. «Оксфорд» Цвет: серый КМФ Ткань верха: «Оксфорд», 100% - п/э 120 г/м²

Утеплитель: синтепон, в куртке – три слоя 360 г/м², в брюках – два слоя 240 г/м² **Подкладка: 100% п/э**


Костюм «Метель» тк. Гренада Цвет: темно-синий с черным Ткань верха: смесовая, 50% - х/б, 50% - п/э 210 г/м²

Утеплитель: синтепон, в куртке – три слоя 360 г/м², в брюках – два слоя 240 г/м² **Подкладка: 100% п/э**

Размер: с 44–46 по 60–62, **Рост:** 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.236-2007

Традиционная модель рабочего утепленного костюма. Состоит из куртки и брюк. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, ветрозащитным клапаном и съёмным утепленным капюшоном на кулисе. Рукава с внутренней трикотажной манжетой. Вместительные накладные карманы с клапанами. Воротник втачной из искусственного меха. Объём талии куртки регулируется кулисой. Удобный внутренний карман. Брюки на утепленном высоком поясе, со съёмными бретелями.





Ву



Тн



Костюм мужской «Вьюга»

Материал | Верх: «Оксфорд» (100% полиэфир)

Материал | Верх: Смесовая Грета (50% хлопок, 50% полиэфир, пл. 210 г/м² ВО)

Материал / утеплитель: синтепон, в куртке 360 г/м², в брюках 240 г/м²

Материал / подкладка: 100% полиэфир

Цвет: темно-синий с зеленой отделкой

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2007

Костюм состоит из удлиненной куртки и брюк. Куртка с супатной застежкой на петли и пуговицы. Рукава с трикотажными напульсниками. Кокетка полочек и спинки выполнены из отделочной ткани, со светоотражающими полосами по швам кокеток шириной 50 мм. Брюки с широким поясом на бретелях и двумя боковыми прорезными карманами. В нижней части боковых швов брюк расположены светоотражающие полосы шириной 50 мм.



Ву



Тн



Костюм мужской «Зимник» с СОП

Цвет: зеленый с черной отделкой

Цвет: васильковый с темно-синей отделкой

Материал / ткань верха: Смесовая Грета (50% хлопок, 50% полиэфир) пл. 210 г/м2 ВО

Материал / утеплитель: Синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/м2, в брюках 2 слоя по 120 г/м2

Материал / подкладка: 100% нейлон

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2007

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с застежкой на молнию и кнопки, с пристегивающимся капюшоном. Кокетка полочек, спинки, боковые части капюшона и средние части рукавов выполнены из отделочной ткани. Рукава с трикотажными напульсниками, по нижней части - светоотражающие полосы шириной 25 мм. Внутренний воротник утеплен флисом. На куртке объемные накладные карманы, карман для средств связи. На полочках и спинке по шву притачивания кокеток - светоотражающие полосы шириной 50мм. Брюки с отстегивающейся утепленной спинкой и бретелями. В нижней части боковых швов брюк расположены светоотражающие полосы шириной 50 мм.



Куртка утепленная «Витязь»

Класс защиты: 2

Цвет: красный с чёрным

Ткань верха: курточная 100% п/э, плотность 240 г/м², пропитка водоотталкивающая

Утеплитель: «Тинсулейт Р-100» – три слоя 300 г/м²


Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Современная оригинальная модель для работы и повседневной носки. Куртка с центральной застёжкой на молнию и кнопки. Удобные прорезные карманы. Утеплённый отстёгивающийся капюшон. Объем талии регулируется эластичной лентой. Детали куртки комбинируются из тканей контрастных цветов.

ГОСТ 12.4.236-2007



Куртка-аляска зимняя «Спринт»

Цвет: тёмно-синий

Ткань верха: «Дьюспо», 100% п/э

Утеплитель: синтепон – 300 г/м²


Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Стильная полуспортивная модель для работы и повседневного использования в условиях пониженных температур. Укороченная куртка прямого силуэта на поясе с застёжкой на молнию и ветрозащитной планкой на кнопках. На полочках – боковые карманы на молнию закрыты «листочкой». Воротник-стойка с отстёгивающимся капюшоном. Капюшон отделан мехом «волк». Рукав куртки заканчивается манжетой с патой на ленте «вилькро». Особенности модели: стёганные детали кокетки и рукава, декоративный вертикальный карман на молнии на рукаве.

ГОСТ 25295-2003





Куртка утепленная «Пилот»

Класс защиты: 2

Цвет: тёмно-синий

Ткань верха: смесовая плащевая, 23% – х/б, 77% – п/э, плотность 140 г/м²

Утеплитель: синтепон – три слоя 360 г/м²

Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Рекомендуется для работы и повседневного использования в условиях пониженных температур. Прямая укороченная куртка на молнии со съёмным капюшоном. Рукава-реглан с манжетами регулируются при помощи контактной ленты. Прорезные карманы на молнии. Полочки, спинка, рукава и карманы отделаны световозвращающим кантом.

ГОСТ 12.4.236-2007



Куртка утепленная «Спец»

Класс защиты: 2

Цвет: тёмно-синий с васильковой отделкой

Ткань верха: «Грета», 53% х/б, 47% п/э, пл. 230 г/м²

Утеплитель: синтепон – три слоя 360 г/м²


Подкладка: 100%–п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Рекомендуется для работ в условиях пониженных температур. Удлиненная модель с центральной застёжкой на молнию, ветрозащитным клапаном и съёмным капюшоном. Брюки высокие, с бретелями. Детали куртки комбинируются из ткани двух цветов. В отделке куртки использованы световозвращающие полосы для обеспечения безопасной работы в условиях плохой видимости.

ГОСТ 12.4.236-2007





Куртка утепленная «Водитель»

Класс защиты: 2

Цвет: чёрный

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 140 г/м²

Утеплитель: синтепон – три слоя 360 г/м²


Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Удобная модель для работы и повседневного использования в условиях пониженных температур. Укороченная куртка на поясе с центральной застёжкой на молнию. Прорезные боковые карманы с «листочкой». Нижняя деталь воротника стойки из флиса. Удобные внутренние карманы под мобильный телефон и документы. Отстёгивающийся капюшон. Отделка световозвращающим кантом.

ГОСТ 12.4.236-2007



Куртка ВАТНАЯ

Класс защиты: 2

Цвет: чёрный

Ткань верха: диагональ 100% х/б, пл. 240 г/м²

Утеплитель: вата - 2,5 кг


Подкладка: 100% х/б

Размер: с 48–50 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Традиционная модель рабочей зимней куртки для защиты от пониженных температур. Куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, накладными карманами и втачным отложным воротником. Куртка простёгана вертикальными стежками.

ГОСТ 12.4.236-2007





Ву



Тн



Полукомбинезон утепленный «Винтер»

Цвет: темно-синий

Ткань верха: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок), пл.210 г/м²

Подкладка: 100% полиэфир

Утеплитель: синтепон – два слоя 240 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.236-2011

Полукомбинезон оснащен центральной застежкой молнией, регулируемыми бретелями, световозвращающей полосой шириной 25мм и двумя боковыми прорезными карманами. Объем спинки по линии талии регулируется резинкой. Вместительные multifunctional накладные нагрудные карманы.



Полукомбинезон утепленный «Пилот»

Класс защиты: 2

Цвет: тёмно-синий

Ткань верха: смесовая плащевая 23% – х/б, 77% – п/э, плотность 140 г/м²

Утеплитель: синтепон – два слоя 240 г/м²

Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.236-2007

Закрытый полукомбинезон с застёжкой спереди на молнию и контактную ленту. Вместительные накладные карманы. Усиленная наколенная часть. Полукомбинезон подходит к куртке «Пилот».






Брюки утепленные «Ландшафт»

Класс защиты: 2
Цвет: тёмно-зелёный
Ткань верха: «Грета», 53% – х/б, 47% – п/э, плотность 230 г/м²
Утеплитель: синтепон – два слоя 240 г/м²
Подкладка: 100% п/э
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.236-2007

Брюки прямые с застёжкой спереди, с завышенным стёганым поясом на лямках на бретелях.




Брюки БАТНЫЕ утепленные

Цвет: темно-синий
Ткань верха: смес., 50% - х/б, 50% - п/э, пл. 210 г/м²
Утеплитель: два слоя ватина, по 560 г/м²

Цвет: чёрный
Ткань верха: диагональ, 100% - х/б, пл. 230 г/м²
Утеплитель: вата 1,4 кг

Цвет: зеленый КМФ
Ткань верха: диагональ, 100% - х/б
Утеплитель: два слоя ватина, по 560 г/м²

Подкладка: 100 х/б
Размер: с 48-50 по 60-62
Рост: 170-176, 182-189



Брюки прямые с застёжкой спереди, с высоким втачным поясом на пуговицах. Удобные накладные карманы.

ГОСТ 12.4.236-2007



Ву



Тн



Брюки УТЕПЛЕННЫЕ мужские ткань Оксфорд

Цвет: темно-синий.

Материал | Верх: «Оксфорд» (100% полиэфир)

Материал | Утеплитель: 240 г/м²

Материал | Подкладка: 100% полиэфир

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Брюки прямые с застёжкой спереди, с высоким втачным поясом на пуговицах и двумя накладными карманами.

ГОСТ Р 12.4.236-2007



Жилет УТЕПЛЕННЫЙ ткань Грета

Цвет: тёмно-синий

Материал | Верх: Смесовая Грета (51% хлопок, 49% полиэфир) пл. 210 г/м² ВО

Материал | Утеплитель: ватин – три слоя 750 г/м²

Материал | Подкладка: 100% х/б

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170-176, 182-188

Жилет прямого силуэта с центральной вертикальной застёжкой на пуговицы и двумя накладными карманами.

ГОСТ 29335-92



Жилет мужской «Сатурн»

Цвет: черный

Материал | Верх: «Дьюспо», 100% п/э

Материал | Утеплитель: синтепон (2 слоя по 240 г/м²)

Материал | Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170-176, 182-188

Жилет полуприталенного силуэта на подкладке, на кокетке, с рельефами, выстеган с утеплителем. Центральная застежка на тесьму - молнию. Прорезные карманы с листочкой. Воротник - стойка, регулировка по низу изделия.

ГОСТ 25295-2003



Жилет «Универсал»

Цвет: тёмно-синий

Материал | Верх: смесовая плащевая 23% – х/б, 77% – п/э, плотность 140 г/м²

Материал | Утеплитель: синтепон – два слоя 240 г/м²

Материал | Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170-176, 182-188

Универсальная модель утеплённого жилета. Глубокая пройма, V-образный вырез, вместительные прорезные карманы на молнии. Стёжка выполнена в виде ромба.

ГОСТ 25295-2003




Жилет утепленный «Софт»

Цвет: темно-синий
Ткань: «Дьюспо», 90 г/м²
Утеплитель: синтепон три слоя 240 г/м²
Подкладка: 100% п/э
Размер: с 44–46 по 60–62

ГОСТ 25295-2003

Жилет прямого силуэта на подкладке, выстеган с утеплителем. Центральная застежка на кнопки, накладные и прорезной карман с листочкой. Воротник - стойка, регулировка по низу изделия.



Жилет утепленный «Новатор»

Цвет: василёк с серым
Ткань верха: саржа, 100% – х/б, плотность 250 г/м²
Утеплитель: ватин - 275 г/м²
Подкладка: 100 х/б
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 176

ГОСТ 12.4.236-2007

Утеплённый жилет с центральной застёжкой на молнию. Удобные вместительные карманы. Кокетка жилета из контрастной ткани. Рекомендуются для работы и повседневной носки.



Жилет УТЕПЛЕННЫЙ

Цвет: черный

Ткань верха: смесовая, 50% - х/б, 50% - п/э, плотность 210 г/м²

Утеплитель: два слоя синтепона - 200 г/м²

Подкладка: 100 п/э

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.236-2007

Традиционная модель утепленного жилета. Удобный жилет с центральной застежкой на молнию, накладными карманами и V-образным вырезом горловины.

Жилет ВАТНЫЙ утепленный

Цвет: тёмно-синий

Ткань верха: 100% - х/б, плотность 210г/м²

Утеплитель: ватин – два слоя 560 г/м²

Подкладка: 100% х/б

Размер: с 44-46 по 60-62

ГОСТ 12.4.236-2007

Традиционная модель утепленного жилета. Удобный жилет с центральной застежкой на петли и пуговицы, с накладными карманами и V-образным вырезом горловины.



Ву



Тн



Костюм утепленный «Вега»

Цвет: синий с серой отделкой

Материал | Верх: «Дьюспо», 100% – п/э, плотность 90г/м²

Материал | Утеплитель: синтепон, в куртке – 360 г/м², в брюках – 240 г/м²

Материал | Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25295-2003

Современный женский костюм для работ в условиях пониженных температур. Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта на кулиске по линии талии и внизу. Центральная застежка на молнию закрыта ветрозащитным клапаном. Воротник стойка с отстёгивающимся капюшоном. Рукава на манжете с патой. Удобные боковые карманы. Верхняя часть полочки, спинки и рукавов выполнена из отделочной ткани. По линии отделки – светоотражающий кант. Брюки на поясе с бретелями, спереди на молнии, с накладными боковыми карманами.



Ву



Тн



Куртка женская «Виразж»

Материал | Верх: «Дьюспо», 100% – п/э, плотность 90г/м²

Материал | Утеплитель: синтепон – 360 г/ м²

Материал | Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25295-2003

Оригинальная полуспортивная модель. Куртка с застёжкой на молнию, карманами в шве рельефов на молнии, с широким воротником стойка, съёмным капюшоном. Особенность модели оригинальные контрастные вставки, кант СОП по шву рукава.

Регулировка ширины по низу рукава патой на кнопке.





Ву



Тн



Жилет утепленный «Вишня» с меховым воротником

Цвет: вишнёвый

Материал | Верх: «Дьюспо», 100% п/э, плотность 90 г/м²

Материал | Утеплитель: синтепон, 240 г/м²

Материал | Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

ГОСТ 25295-2003

Женская модель утепленного жилета с центральной застёжкой на молнию и вертикальной стёжкой. Съёмный воротник из искусственного меха. Удобные карманы на молнии. Рекомендуется для работы и повседневной носки.



Жилет утепленный «Аквамарин»

Цвет: василёк

Материал | Верх: «Таффета Рип Стоп» 100% – п/э

Материал | Утеплитель: синтепон - два слоя 240 г/м²

Материал | Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

ГОСТ 25295-2003

Утеплённый жилет с центральной застёжкой на молнию. Фигурный воротник–стойка. Полочки жилета из деталей с оригинальным геометрическим дизайном. Рекомендуется для работы и повседневной носки.



СПЕЦОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ



Куртка «Турбо»

Цвет: василек, серый

Ткань верха: «Томбой», Carrington, состав: 67% полиэфир, 33% хлопок пл. - 245 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Куртка на поясе и кокетке, с застежкой на тесьму - «молнию», внешней планкой, втачным рукавом на манжете. Накладные карманы - с разделением на секции под инструменты и мобильный телефон. Ширина куртки внизу регулируется с помощью пат по поясу. Спинка - с фигурными складками. В области проймы расположены вентиляционные отверстия. В качестве отделки используются кант, контрастные строчки и закрепки лимонного цвета. Наличие функциональных деталей позволяет использовать изделие в различных сферах деятельности, ткань и фурнитура европейского качества обеспечивают длительную эксплуатацию.





Брюки «Турбо»

Цвет: василек

Цвет: серый

Ткань верха: «Томбой», Carrington, состав: 67 %полиэфир, 33 % хлопок пл. - 245 г/м2

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Брюки на поясе, с передней застёжкой - гульфик на тесьму-молнию, прорезными и накладными карманами, наколенниками, шлёвками. В качестве отделки используется контрастная строчка и закрепки лимонного цвета. Использование ткани и фурнитуры европейского качества обеспечивают длительную эксплуатацию.



Полукомбинезон «Турбо»

Цвет: василек

Цвет: серый

Ткань верха: «Томбой», Carrington, состав: 67% полиэфир, 33% хлопок пл. - 245 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Полукомбинезон на поясе, с отрезным нагрудником, застёжкой на тесьму - молнию спереди и боковой застёжкой на пуговицы, накладными и прорезными карманами, наколенниками. Длина регулируется бретелями на фастексах. В качестве отделки используются контрастные строчки и закрепки лимонного цвета. Использование ткани и фурнитуры с повышенной износостойкостью продлевает эксплуатацию изделия.





Полукомбинезон «Турбо»

Цвет: василек

Цвет: серый

Ткань верха: «Томбой», Carrington, состав: 67% полиэфир, 33% хлопок пл. - 245 г/м²


Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Комбинезон улучшенной конструкции, на поясе, с застёжкой на молнию-трактор спереди. Особенность модели: многофункциональные накладные и навесные карманы, наколенники с отверстиями под амортизаторы, использование контрастных строчек и деталей. Обхват талии регулируется по спинке эластичной лентой. Эргономичный покрой и использование ткани и фурнитуры с повышенной износостойкостью обеспечивают длительную эксплуатацию изделия.





Халат «Турбо»

Цвет: василек

Цвет: серый

Ткань верха: «Томбой», Carrington, состав: 67% полиэфир, 33% хлопок пл. - 245 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Халат прямого силуэта, на кокетке, с потайной застёжкой на молнию, отложным воротником, втачным рукавом, шлицей. Накладные карманы - многофункциональны, с секциями под инструмент и мобильный телефон. В качестве отделки используются контрастные строчки и закрепки лимонного цвета. Ткани и фурнитуры с европейского качества обеспечивают длительную эксплуатацию изделия.





Костюм «Виват 2»

Цвет: серый с черным и красным
Ткань: «Томбой», (67% полиэфир, 33% хлопок), пл.250 г/м², ВО
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Костюм трехцветный, состоит из куртки и полукombineзона. Куртка укороченная с притачным поясом на резинке с супатной застежкой на молнию. По кокеткам, полочкам, спинке, рукавам и брючинам расположены световозвращающие полосы, что позволяет использовать костюм в условиях плохой видимости. На куртке множество функциональных карманов, в том числе карман для средств связи с клапаном на липучке. Полукombineзон с боковыми накладными карманами с усилениями. По талии и в бретелях эластичная лента.





Костюм «Ресурс»

Цвет: васильковый с темно-синей и серой отделкой.
Ткань: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок) пл. 220 г/м².
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Куртка и полукомбинезон. Куртка укороченная с накладными нагрудными карманами, боковыми карманами, центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном на кнопках. Полукомбинезон с накладными карманами, боковой и центральной застежкой на пуговицы, бретели с эластичной тесьмой, пристегиваются к грудке фастексами.

ГОСТ 27575-87



Костюм «Рейнир» бордовый / серый

Цвет: бордовый / серый

Ткань: Грета 50% полиэфир 50% хлопок, 210г/м².

Размер: 44-46 по 60-62

Рост: 170-176 по 182-188

Куртка и полукombineзон. Куртка с застежкой на молнию, с двумя боковыми накладными карманами, верхним карманом для средств связи. Кокетка куртки выполнена из контрастной ткани. Полукombineзон с нагрудным и боковыми карманами.

ГОСТ 27575-87



Костюм «Рейнир» василек / темно-синий

Цвет: василек / темно-синий


Ткань: Грета 50% полиэфир 50% хлопок, 210г/м².

Размер: 44-46 по 60-62

Рост: 170-176 по 182-188

Куртка и полукомбинезон. Куртка с застежкой на молнию, с двумя боковыми накладными карманами, верхним карманом для средств связи. Кокетка куртки выполнена из контрастной ткани. Полукомбинезон с нагрудным и боковыми карманами.

ГОСТ 27575-87



Костюм «Хай-Тек»

Цвет: серый с красным с черным

Ткань: «Томбой», Carrington, состав: 67% полиэфир, 33% хлопок, пл. – 245 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Костюм оригинального дизайна состоит из куртки и полукombineзона. Куртка на поясе и кокетке, с застежкой на тесьму-«молнию», внешней планкой, накладными карманами с клапаном, карманом для мобильного телефона, воротником стойка, втачным рукавом на манжете. Ширина куртки внизу регулируется с помощью пат по поясу. Полукombineзон с застежкой на тесьму-«молнию». Бретели со вставками на эластичной тесьме с застежкой на фастексы. На груди накладной карман с клапаном. На передних половинках полукombineзона накладные карманы с боковым входом, накладные карманы под инструменты. На уровне колен расположены наколенники с защипами-вытячками. В костюме используется светоотражающая лента (СОП)-10 мм.



Костюм «Графит»

Цвет: серый с чёрным и светло-серым
Ткань верха: «Грета», состав: 53% полиэфир, 47% хлопок пл. - 220 г/м²
Размер: 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87



Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка на поясе и кокетке, с застёжкой на молнию, планкой на кнопках, воротником - "стойка". Накладные карманы - с секциями под инструмент и мобильный телефон. Ширина куртки внизу регулируется с помощью пат на поясе. Рукав - втачной, на манжете. Полукombineзон на поясе и бретелях, с застёжкой - гульфик на молнию, накладными карманами, наколенниками. Обхват талии регулируется - эластичной лентой. В костюме используется световозвращающая лента (СОП) - 50 мм. В качестве отделки - контрастная строчка.



Костюм «Караван»

Цвет: серый с чёрным
Ткань: «Грета» 53% - х/б, 47% - п/э, плотность 230 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Костюм отличается оригинальным кроем. Куртка на поясе, с потайной застёжкой. На полочках - накладная деталь, образующая два накладных кармана, отделана кантом. Кокетка и деталь рукава из контрастной ткани. Полукombineзон с застёжкой спереди и по боковому шву, накладными карманами, на бретелях. По деталям куртки и полукombineзона световозвращающий кант СОП.

ГОСТ 27575-87





Костюм «Техник»

Цвет: темно-синий с серым


Цвет: зелёный с чёрным

Ткань: «Грета» 53%—х/б, 47%—п/э, плотность 230 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87




Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка на поясе, с центральной застёжкой на молнию под планкой на кнопках. Полукombineзон на молнии, с наколенниками, шлёвками для ремня и петлями для мелкого инструмента. В костюме используются разнообразные функциональные карманы. Детали костюма скомбинированы из тканей двух цветов.



Костюм «Навигатор-2»

Цвет: темно-серый со светло-серым и красным
Ткань: смесовая 35% - х/б, 65% - п/э, пл. 240 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Костюм мужской состоит из куртки и полукombineзона. Куртка прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на молнии, закрытой планкой. На полочках - накладные нагрудные карманы с клапаном. Рукав на манжете на эластичной тесьме со вставкой. Полукombineзон с застежкой на молнию. Бретели со вставками на эластичной резиновой тесьме застежкой-фастексы. На груди накладной карман с клапаном. В клапан вставлен кант. На передних половинках брюк боковые косые карманы со светоотражающим кантом. На уровне колен расположены наколенники.



ГОСТ 27575-87



Костюм «Новатор»

Цвет: василёк с серым
Ткань верха: саржа, 100% - х/б, плотность 250 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка на поясе, с центральной потайной застежкой, накладными карманами с клапаном и прорезным входом на застежке-молнии. Новизну костюму придаёт оригинальный дизайн карманов. Полукombineзон на бретелях, с накладными карманами, наколенниками.





Костюм «Докер»

Цвет: тёмно-синий с тёмно-бежевым
Ткань: «Грета», 53% - х/б, 47% - п/э, плотность 230 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87




Костюм оригинального дизайна, состоит из куртки и полукombineзона. Куртка на кокетке и поясе, с потайной застёжкой на молнию, с разнообразными накладными и прорезными карманами. Особенности модели: наличие контрастных деталей, накладной карман на рукаве, складки на спинке, регулировка ширины по низу с помощью пат. По линии кокетки лента СОП 50мм. Полукombineзон на поясе с эластичной лентой, с застёжкой на молнию, различными деталями и карманами под инструмент. Регулировка по росту с помощью эластичной ленты по плечевым швам.




Костюм «Авангард»

Цвет: зелёный с желтым
Цвет: темно-синий с оранжевым
Ткань: смесовая, 35% – х/б, 65% – п/э, плотность 210 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87



Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка на поясе с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, с боковыми и нагрудным карманами. Кокетка – из контрастной ткани, отделана световозвращающей полосой. Рукав на манжете. Полукombineзон с наколенниками, бретелями с застёжками-фастексами, удобными накладными карманами.




Костюм «Мастер»

Цвет: тёмно-синий с васильком
Ткань: смесовая, 50%-х/б, 50%-п/э, пл. 210 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Костюм состоит из укороченной куртки и полукombineзона. На куртке четыре кармана для инструментов, притачной пояс стянут по бокам эластичной тесьмой. Нагрудник полукombineзона с дополнительным накладным карманом для инструментов.



Костюм джинсовый «Ковбой»

Цвет: тёмно-синий
Ткань: джинсовая, 100%-х/б, плотность 360 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Куртка оригинального покроя с фигурными рельефами, застёжкой на пуговицы, накладными карманами с боковым входом. В шве кокетки-карманы с клапаном. Брюки на поясе с застёжкой спереди на тесьму-молнию, карманами с отрезным бочком, 5-ю шлёвками. Лучшее качество джинсовой ткани!





Костюм «Пегас»

Цвет: темно-синий с васильковой отделкой, синий с серой отделкой,

Ткань: Грета 50% полиэфир 50% хлопок, 210г/м².

Размер: 44-46 по 60-62

Рост: 170-176 по 182-188

Куртка и брюки. Куртка с застежкой на молнию, боковыми прорезными карманами, с притачным поясом. На левой полочке в области груди расположен карман для рации или телефона, на правой - накладной карман на контактной ленте. Пояс куртки стянут эластичной лентой в области боковых швов. Средняя часть полочек, спинки и рукавов выполнены из отделочной ткани. Брюки с боковыми и задними карманами для инструмента.

ГОСТ 27575-87



Костюм «Передовик» зеленый с черным

Цвет: зеленый с черной отделкой

Ткань: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок) пл. 210 г/м², ВО

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

Куртка и брюки. Куртка удлиненная с накладными карманами, центральной супатной застежкой на пуговицы, кулисой со шнуром, регулирующим объем талии, кокеткой из отделочной ткани. Кант СОП по низу кокетки полочки и спинки, лента СОП 50мм по низу кокетки полочки. Брюки с боковыми карманами, задним накладным, застежкой на пуговицы.

ГОСТ 27575-87



Костюм «Передовик» темно-синий с оранжевым

Цвет: темно-синий с оранжевой отделкой

Ткань: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок) пл. 210 г/м², ВО

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

Куртка и брюки. Куртка удлиненная с накладными карманами, центральной супатной застежкой на пуговицы, кулисой со шнуром, регулирующим объем талии, кокеткой из отделочной ткани. Кант СОП по низу кокетки полочки и спинки, лента СОП 50мм по низу кокетки полочки. Брюки с боковыми карманами, задним накладным, застежкой на пуговицы.

ГОСТ 27575-87



Костюм ИТР ткань камелия

Цвет: василек

Ткань: камелия, 51%—х/б, 49%—п/э, пл. 210 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, боковыми карманами и отложным воротником. Брюки с поясом и накладными карманами.

ГОСТ 27575-87



Костюм с кантом грета мужской зеленый

Цвет: зеленый с желтым кантом

Ткань: смесовая, 51%—х/б, 49%—п/э, плотность 210г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, боковыми карманами и отложным воротником. Отделка по линии кокетки желтым/красным кантом. Брюки с поясом и накладными карманами.

ГОСТ 27575-87



Костюм с кантом грета мужской темно-синий

Цвет: тёмно-синий с красным кантом
Ткань: смесовая, 51%—х/б, 49%—п/э, плотность 210г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, боковыми карманами и отложным воротником. Отделка по линии кокетки желтым/красным кантом. Брюки с поясом и накладными карманами.

ГОСТ 27575-87



Костюм РАБОЧИЙ

Ткань: смесовая, 47%—х/б, 53%—п/э, пл. 210 г/м² **Цвет:** тёмно-синий
Ткань: саржа, С68 ЮД, 100% х/б, пл. 250 г/м² **Цвет:** темно-синий
Ткань: саржа, С68 ЮД, 100% х/б, пл. 250 г/м² **Цвет:** василек

Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, боковыми карманами и отложным воротником. Брюки с поясом и накладными карманами.

ГОСТ 27575-87



Костюм «Армейский»

Цвет: камуфлированный

Ткань: смесовая ВО, 51%—х/б, 49%—п/э, пл. 210 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка удлиненная с центральной застежкой на петли и пуговицы, объемными накладными карманами с клапанами на пуговицах. Объем по линии талии регулируется с помощью кулиски. Брюки с застежкой на петли и пуговицы, с прорезными боковыми карманами, накладными карманами по боковым швам.

ГОСТ 27575-87



Костюм РАБОЧИЙ грета камуфлированный

Цвет: камуфлированный


Ткань: смесовая, 51%–х/б, 49%–п/э, пл. 210 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, тремя накладными карманами и отложным воротником. Брюки с поясом и накладными карманами.

ГОСТ 27575-87



Полукомбинезон «Навигатор»

Цвет: василёк с серым
Ткань: смесовая, 35% – х/б, 65% – п/э, пл. 240 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Полукомбинезон с застёжкой на молнию, втачным поясом, карманами под амортизационные накладки в области коленей. Модель отличает наличие множества функциональных карманов: объёмные накладные, навесные под инструменты.



Комбинезон «Радиус»

Цвет: тёмно-синий с васильковой отделкой
Ткань: смесовая, 50% – х/б, 50% – п/э, пл. 220 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Комбинезон с центральной застёжкой на молнию и кнопки, усилен наколенниками, имеет вместительные карманы на брючной части и нагрудные карманы с клапаном. Кулиски по линии талии.



Полукомбинезон ткань саржа, цвет василек

Цвет: василек

Ткань: саржа, С104 ЮД, 100% - х/б, пл. 235 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

Полукомбинезон с накладными карманами, боковой и центральной застежкой на пуговицы, бретели с эластичной тесьмой, пристегиваются к грудке фастексами.

ГОСТ 27575-87



Халат МАСТЕР мужской

Цвет: василек

Ткань: Регион-Проф 50% х/б; 50% п/э, пл. 200 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

Удобный рабочий халат с центральной бортовой застежкой на пуговицы, двумя накладными карманами и отложным воротником.

ГОСТ 11209-85



Халат ИТР мужской темно-синий, ткань Грета

Цвет: тёмно-синий

Ткань: грета, 51%—х/б, 49%—п/э, пл. 210г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176

Традиционная модель мужского рабочего халата. Халат с центральной застёжкой на пуговицы, тремя накладными карманами. Рукава с манжетой на пуговицах.

ГОСТ 27575-87



Халат МУЖСКОЙ ткань саржа, С-38 ЮД, цвет василек

Цвет: василек

Ткань: саржа, С68 ЮД, 50% х/б; 50% п/э, пл. 265 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

Модель прямого покроя, два нижних боковых кармана, один нагрудный. На рукавах манжеты, застегивающиеся на пуговицы.

ГОСТ 12.4.131-83



Халат МУЖСКОЙ ткань саржа, цвет темно-синий

Цвет: темно-синий

Ткань: саржа, С38 ЮД, 100% х/б; пл. 250 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

Модель прямого покроя, два нижних боковых кармана, один нагрудный. На рукавах манжеты, застегивающиеся на пуговицы.

ГОСТ 12.4.131-83



Костюм «Рейнир»

Цвет: бордовый/серый
Цвет: василек/т.синий
Цвет: василек/оранжевый


Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м²


Размер: 44-46 по 60-62

Рост: 158-164 по 170-176

ГОСТ 27574-87

Куртка и брюки. Куртка с застежкой на молнию, накладными карманами. Кокетка полочек, спинки, пата кармана и кант средней части полочки выполнены из отделочной ткани. На спинке эластичная лента по линии талии. Брюки с боковыми карманами и задним карманом под инструмент. Пояс брюк с эластичной тесьмой в области боковых швов.





Костюм «Премьера люкс»

Цвет: василёк

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. – 210 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 27574-87

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на петли и пуговицы, с рельефами, накладными карманами с клапаном. Рукава втачные с манжетами, налокотниками. Брюки прямые, на поясе, с застежкой спереди, с накладными карманами. Отделочные строчки выполнены контрастными нитками.

Костюм «Премьера»

Цвет: василёк

Ткань: смесовая, 35% – х/б, 65% – п/э, пл. 210 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 27574-87

Женская модель костюма состоит из удлиненной куртки и брюк. Куртка полуприлегающего силуэта с центральной потайной застежкой, отделкой контрастным кантом по рельефам полочек, втачным рукавом на манжете. Брюки прямые с застежкой спереди.



Костюм с кантом зеленый

Цвет: зеленый с желтым кантом
Ткань: смесовая, 51%—х/б, 49%—п/э, пл. 210 г/м²
Размер: с 44—46 по 60—62
Рост: 170—176, 182—18

ГОСТ 27575-87

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, боковыми карманами и отложным воротником. Отделка по линии кокетки желтым/красным кантом. Брюки с поясом и накладными карманами.



Костюм с кантом темно-синий

Цвет: тёмно-синий с красным кантом
Ткань: смесовая, 51%—х/б, 49%—п/э, пл. 210 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–18

ГОСТ 27575-87

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, боковыми карманами и отложным воротником. Отделка по линии кокетки желтым/красным кантом. Брюки с поясом и накладными карманами.



Костюм ИТР тк. саржа, цв. василек

Халат «Специалист»

Цвет: василек

Ткань: саржа, С104 ЮД, 100% - х/б, пл. 235 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застежкой на пуговицы, нагрудным и боковыми карманами, отложным воротничком. Брюки с поясом и накладными карманами.

Цвет: василёк с тёмно-синей отделкой

Ткань: смесовая, 35% – х/б, 65% – п/э, пл. 210 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 12.4132-83

Халат с потайной застёжкой на пуговицы, фигурной кокеткой, накладными карманами с отделкой. Рукав длинный на манжете. Кокетка и вставка рукава из отделочной ткани.



Халат «Стандарт»

Цвет: тёмно-синий с васильком

Ткань: смесовая, 50% - х/б, 50% - п/э, пл. 210 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 12.4.131-83

Халат с центральной застёжкой на пуговицы. Четыре накладных кармана, удобный нагрудный карман под мобильный телефон. Рукава с манжетой на пуговицах. По кокетке проложен светоотражающий кант.



Халат «Мастерица»

Цвет: василёк

Ткань: Регион-Проф 50% х/б; 50% п/э, пл. 200 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 11209-85

Удобный рабочий халат с центральной бортовой застежкой на пуговицы, рельефами на полочке и спинке, двумя накладными карманами и отложным воротником.



Халат женский, тк. саржа, цв. василек

Цвет: василек

Ткань: саржа, С68 ЮД, 50% х/б; 50% п/э, пл. 265 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.131-83

Модель прямого покроя, два нижних боковых кармана, один нагрудный. На рукавах манжеты, застегивающиеся на пуговицы.



Халат женский, тк. саржа, цв. темно-синий

Цвет: темно-синий

Ткань: саржа, С38 ЮД, 100% х/б; пл. 250 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.131-83

Традиционная модель женского рабочего халата. Халат с центральной застёжкой на пуговицы, тремя накладными карманами. Рукава с манжетой на пуговицах.



Халат ИТР темно-синий, тк. Грета

Цвет: тёмно-синий

Ткань: грета, 51%–х/б, 49%–п/э, пл. 210г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 27575-87

Модель полуприлегающего силуэта с отложным воротником, с центральной застёжкой на пуговицы, тремя накладными карманами. Рукава с манжетой на пуговицах.



Халат женский тк. сорочечная

Цвет: синий, василек, зеленый

Ткань: сорочечная, Тиси 35 % х/б 65% п/э пл. 120 г/ м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294-2003

Традиционная модель женского рабочего халата. Халат с центральной застёжкой на пуговицы, тремя накладными карманами. Рукава с манжетой на пуговицах.



Халат «Лилия»

Цвет: белый

Ткань: бязь, 100%—хлопок, пл. 130 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176 (женский) 170–176, 182–188 (мужской)

ГОСТ 12.4.131-83

Халат белый прямого покроя, с застежкой на пуговицах. Два нижних боковых кармана, один нагрудный карман, манжеты на рукавах застегиваются на пуговицы. Халат сделан из отбеленной бязи, ГОСТ. Производятся женские и мужские модели.



СПЕЦОДЕЖДА для СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ



Халат «Женя»

Цвет: василёк с белой отделкой

Ткань: смесовая, 65%–п/э 35%–вис., пл. 150 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294–2003

Укороченный халат на застёжке – молнии, с отложным воротником, накладными карманами, коротким рукавом. Отделка – белой тканью.



Халат «Диана»

Цвет: темно-синий с голубым

Цвет: малиновый с розовым




Цвет: хаки с салатным

Ткань: смесовая, 65%-х/б, 35%-п/э

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294–2003



Халат полуприлегающего силуэта с центральной застёжкой на кнопки, с рельефами от плечевых швов, накладными карманами, воротником-стойкой, втачными рукавами, хлястиком. Декоративная вставка на полочке и нижний воротник из отделочной ткани по всей длине рельефа.



Костюм «Лира», цвет синий

Цвет: синий

Ткань:

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294–2003

.....



Костюм «Лира», цвет красный с бордо

Цвет: красный с бордо

Ткань:

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294–2003

.....



Костюм «Вика»

Цвет: василёк

Ткань: смесовая, 65%–п/э, 35%–вис., пл. 150 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294–2003

Состоит из блузы и брюк. Блуза с коротким рукавом, с оригинальным вырезом горловины. Для отделки используется ткань «компаньон» (клетка/полоска). Брюки прямые по всей длине, с поясом на эластичной тесьме. Возможна комплектация с головным убором – козырьком.



Униформа «Ежевика»

Цвет: тёмно-синий

Ткань: смесовая, 65%–п/э, 35%–х/б, пл. 130 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294–2003

Удлиненный жакет с центральной застёжкой на пуговицы, с рельефами, отложным воротником с лацканом. Кокетка и обтачка накладного кармана фигурной формы. В качестве отделки используется контрастный кант.



Униформа «Кантри»

Цвет: василёк


Цвет: бордо

Ткань: смесовая сорочечная, 65%—п/э, 35%—вис., пл. 130 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294–2003



Комплект состоит из блузы, брюк и фартука. Блуза с углубленным вырезом горловины, воротником типа «апаш», коротким рукавом с отложной манжетой. Брюки прямые, на поясе с эластичной тесьмой. Фартук на завязках, с накладным карманом с секциями. Фартук, манжет рукава, воротник выполнены из ткани в клетку.



Униформа «Чистюля»

Цвет: василёк
Ткань: смесовая, 65%–п/э, 35%–вис., пл. 150 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294–2003

Форма не сковывает движения, может использоваться как двухпредметная. Состоит из удлиненной блузы рубашечного покроя, брюк, фартука с накладными карманами. Рукава регулируются по длине. Фартук застёгивается по бокам на две пуговицы. По желанию комплектуется головным убором.

Униформа продавца «Нина»

Цвет: бордо
Цвет: василек
Цвет: зеленый

Ткань: «Сису» 23%–х/б, 77%–п/э, пл. 140 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 158–164

ГОСТ 25294–2003

Фартук на завязках, кокетке, с накладными карманами. Кокетка, отделка карманов и проймы из ткани–«компаньона». Комплектуется головным убором – пилоткой.



Костюм «Шеф-повар»

Цвет: белый/василёк

Цвет: белый/красный


Ткань: смесовая, 65%—п/э, 35%—х/б, пл. 130 г/м²

Размер: с 44—46 по 60—62

Рост: 170—176, 182—188

ГОСТ 9897—88

В комплект входят: куртка, брюки, фартук, шейный платок (галстук), колпак поварской. Куртка с двубортной застёжкой на пуговицах. Рукав короткий. Фартук — на завязках.





Костюм «Шеф-повар» Новинка!

Цвет: черный с красным

Ткань: смесовая, 65% пэ, 35% х/б, пл. — 160 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 9897-88

В комплект входят: куртка, брюки, фартук, колпак поварской, шейный платок. Куртка с двубортной застежкой на пуговицах, с рельефами, воротником-"стойка". Рукав с отложной манжетой. Воротник, рельеф, манжета, нижняя часть колпака окантованы контрастной тканью. Брюки прямые, на поясе с эластичной лентой.



Костюм и куртка ПОВАРА

Цвет: белый

Ткань: бязь, 100%—хлопок, пл. 142 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176 (женский)

Рост: 170–176, 182–188 (мужской)

ГОСТ 9896–88

ГОСТ 9897–88

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой на петли и пуговицы, накладными карманами, длинным рукавом. Брюки по талии на эластичной тесьме.



Рубашка ПОЛО мужская

Цвет: жёлтый
Цвет: василёк
Цвет: зелёный
Цвет: тёмно-синий

Ткань: 100% хлопок, пл. 210 г/м²
Размер: S - XXL

Трикотажная рубашка с застёжкой на пуговицах, отложным воротником, коротким рукавом.

ГОСТ Р 53145-2008

Белье нательное утепленное

Цвет: оливковый
Материал: 100% хлопок

Размер: с 44 по 62
Рост: 170-176, 182-188

Предназначается для защиты от пониженных температур. Состоит из рубахи и кальсон. Рукава и низ кальсон на манжетах.



Футболки КМФ

Цвет: «Город»

Цвет: «Лес»

Размер: М-5XL

Майка - афганка «Лес»

Цвет: «Лес»

Размер: с 46 по 58

Футболка х/б 160 г/м²

Материал: х/б, плотн. 160 г/м²

Размер: М-3XL



Тельняшка зимняя

Материал: 100% хлопок, пл. 170 г/м²

Размер: с 44 по 62

Тельняшка х/б летняя

Цвет: белый, полоска тёмно-синяя

Материал: 100% хлопок, пл. 170 г/м²

Размер: с 44 по 62



ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ





Колпак МЕДИЦИНСКИЙ

Колпак универсальный.

Цвет: в ассортименте

Ткань: «Сатори» (Япония)

Состав: 50% хлопок, 50% полиэфир, пл. 145 г/м²
023, 112, 136, 140, 142



Бейсболка

Цвет: бежевый, белый, бордо, бордо козырек серый, василек, василек коз. т/син., голубой, желтый.



Колпак ПОВАРА

Цвет: белый

Материал: бязь, пл. 142 г/м²



Шапочка ХИРУРГА

Цвет: белый

Цвета: зелёный, голубой, василёк, бирюза под заказ

Материал: бязь, пл. 142 г/м²



Подшлемник 2-Х СЛОЙНЫЙ

Применяется для защиты от холода в дополнение к другим средствам защиты лица и головы.

Особенности модели: на завязках, объем регулируется - тесьмой, 2 слоя утеплителя.

Цвет: черный, т.синий.

Материал: подкладка - 100% хлопок

Утеплитель: ватин



Подшлемник П/Ш

Трикотажный, полушерстяной подшлемник с вырезом для лица.

Материал: полушерсть



Шапка ТРИКОТАЖНАЯ

Шапка трикотажная с флисом.

Цвет: КМФ зеленый **Материал:** полушерсть



Шапка П/Ш

Трикотажная, с отворотом.

Цвет: чёрный **Материал:** полушерсть



Шапка ТРИКОТАЖНАЯ

Шапка трикотажная двойная с отворотом.

Цвет: КМФ зеленый **Материал:** полушерсть



Шапка иск. мех

Размер: с 54 по 62



СПЕЦОДЕЖДА СИГНАЛЬНАЯ



Костюм утепленный «Дорожник»

Класс защиты: 2

Цвет: оранжевый с тёмно-синим

Ткань: «Оксфорд», 100%—п/э, пл. 140 г/м²

Утеплитель: синтепон — 3 слоя 360 г/м²

Подклад: 100% п/э

Лента СОП: Gio-Lite, 50 мм

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.236–2007, ГОСТ 12.4.219–99

Утеплённый костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка и полукombineзон с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитной планкой на кнопках. Функциональные прорезные и накладные карманы. На куртке — съёмный капюшон, регулятор для предотвращения потерь тепла. Детали костюма комбинируются из тканей двух цветов. Световозвращающие полосы ГОСТ шириной 50 мм Gio-Lite.



Костюм дорожника «Спектр»

Класс защиты: 3

Цвет: оранжевый с чёрным

Ткань: смесовая, 35%—х/б, 65%—п/э, пл. 240 г/м²

Лента СОП: Gio-Lite, 50 мм

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575–87, ГОСТ 12.4.219–99

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка с центральной застёжкой на петли и пуговицы, накладными карманами с клапанами. Полукombineзон с застёжкой спереди на молнию и дополнительной застёжкой сбоку. Нагрудные накладные и боковые прорезные карманы. Бретели регулируются с помощью фастексов. Детали костюма комбинируются из фоновой и контрастной тканей. Световозвращающие полосы ГОСТ шириной 50 мм Gio-Lite.

Костюм «Габарит»

Цвет: оранжевый с тёмно-синим

Ткань: смесовая, 35%—х/б, 65%—п/э, пл. 210 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575–87

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, отложным воротником. Нагрудный накладной карман. Рукава на манжете. Полукombineзон с потайной застёжкой спереди на петли и пуговицы, с наколенниками. В костюме используются накладные карманы различного назначения, детали из контрастной ткани. Световозвращающие полосы шириной 25 мм.



Жилет-накидка «Маяк»

Класс защиты: 3
Цвет: оранжевый
Ткань: 100% - п/э, плотность 130 г/м²
Лента СОП: Gio-Lite, 50 мм
Размер: с 48–50 по 60–62

ГОСТ 12.4.219–99

Жилет сигнальный с боковыми застёжками, световозвращающими полосами ГОСТ шириной 50 мм Gio-Lite спереди и сзади. Регулировка размера с помощью полуколец. Отделка контрастной бейкой.



Жилет ГОСТ сигнальный

Класс защиты: 2
Цвет: оранжевый
Ткань: 100%–п/э, пл. 130 г/м²
Лента СОП: Gio-Lite, 50 мм
Размер: с 48–50 по 60–62

ГОСТ 12.4.219–99

Жилет с застёжкой на контактную ленту. По борту, горловине, пройме – отделка бейкой. Световозвращающие полосы ГОСТ шириной 50 мм Gio-Lite.



Жилет «Лимон»

Класс защиты: 1
Цвет: лимонный
Ткань: 100%-п/э, пл. 130 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62

Жилет с застёжкой на контактную ленту, с накладными карманами. Две горизонтальные световозвращающие полосы шириной 50 мм.



Жилет оранжевый с СОП

Цвет: оранжевый
Ткань: 100% - п/э, плотность 130 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62

Жилет с застёжкой на контактную ленту. По борту, горловине, пройме, отделка бейкой. Световозвращающие полосы шириной 25 мм.



Жилет «Оранж»

Цвет: оранжевый
Ткань: сигнальная, 100%-п/э, пл. 130 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62

Жилет с застёжкой на контактную ленту. Световозвращающие полосы шириной 50 мм.

Жилет РАБОЧИЙ

Цвет: оранжевый
Ткань: бязь, 100% – х/б, плотность 142 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62

Жилет с центральной застёжкой на пуговицы и накладными карманами.



Костюм «Дорожник» мужской (куртка/брюки)

Класс защиты: 3

Цвет: оранжевый с чёрным

Ткань: смесовая, 35%—х/б, 65%—п/э, пл. 240 г/м²

Лента СОП: Gio-Lite, 50 мм

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой на петли и пуговицы, накладными карманами с клапанами. Брюки с застёжкой спереди на молнию и дополнительной застёжкой сбоку. Нагрудные накладные и боковые прорезные карманы. Детали костюма комбинируются из фоновой и контрастной тканей. Световозвращающие полосы ГОСТ шириной 50 мм Gio-Lite.

ГОСТ 27575–87

ГОСТ 12.4.219–99



Костюм «Дорожник» мужской

Класс защиты: 3

Цвет: оранжевый с чёрным

Ткань: смесовая, 35%—х/б, 65%—п/э, пл. 240 г/м²

Лента СОП: Gio-Lite, 50 мм

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка с центральной застёжкой на петли и пуговицы, накладными карманами с клапанами. Полукombineзон с застёжкой спереди на молнию и дополнительной застёжкой сбоку. Нагрудные накладные и боковые прорезные карманы. Бретели регулируются с помощью фастексов. Детали костюма комбинируются из фоновой и контрастной тканей. Световозвращающие полосы ГОСТ шириной 50 мм Gio-Lite.

ГОСТ 27575–87

ГОСТ 12.4.219–99



СПЕЦОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ



Костюм ПРОТИВОКИСЛОТНЫЙ

Ткань: лавсан, 100% п/э, пл. 245 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и брюк. Применяется для защиты от кислот и щелочей концентрацией до 80%. Куртка с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, нагрудным накладным карманом и карманом в рельефах, отложным воротником. Брюки на поясе с застёжкой спереди на пуговицы, накладными карманами.

ГОСТ 27652-88



Костюм хБ с оп (молескин)

Ткань: Молескин С-28 ЮД, 100%-х/Б, пл. 280 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.045-87



Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, боковыми накладными и нагрудным накладным карманами, отложным воротником, втачным рукавом с манжетой и налокотником. Брюки на поясе с застёжкой спереди на пуговицы, накладными карманами, наколенниками. Возможно изготовление по ГОСТ 12.4.045–87

Костюм сварщика брезентовый /пл.480

Ткань верха: брезент, пл. 480 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4 247-2008

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной потайной застёжкой и карманами в рельефных швах. Кокетка полочки переходит на спинку. Вентиляционные отверстия в нижней части проймы. Воротник с бязевой накладкой для предохранения кожи от натирания. Брюки с застёжкой в боковых швах на петли и пуговицы, накладным карманом.



Костюм сварщика цельноспилковый

Ткань верха: спиллок, 0,9–1,2 мм
Размер: с 48–50 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4 247-2008

Полностью спилковый костюм, состоящий из куртки и брюк. Костюм применяется для всесторонней защиты при огнеопасных работах. Куртка с центральной потайной застёжкой и карманами в рельефных швах. Вентиляционные отверстия в нижней части проймы. Воротник с бязевой накладкой для предохранения кожи от натирания. Брюки с застёжкой в боковых швах на петли и пуговицы, накладным карманом.

Костюм брезентовый со спилком 2,3 /480

Ткань верха: брезент, пл. 530 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4 247-2008

Модель отличается использованием деталей из спилка, имеющего большую степень защиты от искр и брызг металла. Площадь спилковых накладок 2,3 м².



Костюм сварщика брезентовый со спилком утепленный

Ткань верха: брезент, пл. 530 г/м² или 550 г/м²
Подкладка: бязь, 100% хлопок
Утеплитель: ватин – три слоя, 900 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4 247-2008

Куртка и брюки на подкладке с утепляющей прокладкой. Куртка с центральной потайной застёжкой и карманами в рельефных швах. Брюки с застёжкой в боковых швах на петли и пуговицы, с накладными карманами. Модель отличается использованием деталей из спилка, имеющего большую степень защиты от искр и брызг металла. Площадь спилковых накладок 2,4 м².

Костюм брезентовый утепленный (пл. 480/зимний)

Ткань верха: брезент, пл. 530 г/м²
Подкладка: бязь, 100% хлопок
Утеплитель: ватин – три слоя, 900 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4 247-2008

Куртка и брюки на подкладке с утепляющей прокладкой. Куртка с центральной потайной застёжкой и карманами в рельефных швах. Воротник с бязевой накладкой для предохранения кожи от натирания. Брюки с застёжкой спереди на петли и пуговицы, накладным карманом.



Костюм суконный

Ткань верха: сукно с ОП пропиткой, пл. 750 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.045–87

Костюм применяется для защиты от повышенных температур. Куртка с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, отложным воротником, карманами в рельефах. Рукав–реглан. По линии кокетки спинки вентиляционные отверстия. Рукава и полочки с дополнительными накладками. Брюки прямые с застёжкой спереди на петли и пуговицы, накладным карманом.

Костюм LI

Ткань верха: Т-15
Рост: до 165, 166–172, выше 173

ТУ 2566-05100209600-94

Легкий защитный костюм предназначен для защиты человека от химического воздействия, вредных биологических факторов и радиоактивной пыли. Состоит из цельнокроеных брюк с чулками, куртки с капюшном и трехпалых рукавиц. На рукавах куртки имеются манжеты, облегчающие запястье. При заражении костюм подвергают обработке. Может использоваться многократно. Упаковывается в ящики по 12 штук.



Фартук спилковый

Размер: 900x800 мм
Толщина спилка: 1-1,2 мм



Фартук ПВХ

Размер: 650x950 мм
Размер: 700x1100 мм





Фартук Диагональ

Цвет: черный

Цвет: синий

Ткань: диагональ, 100% хлопок, пл. 230 г/м²



Фартук Бязь

Цвет: белый

Ткань: бязь, 100% хлопок, пл. 142 г/м²





Фартук Брезентовый

Ткань: брезент, пл.420 г/м²
Размер: 700x900 мм



Фартук Винилискожа

Ткань: винилискожа
Размер: 700x900 мм





Фартук КШС удлиненный

Размер: 820x1200 мм



Фартук КШС прорезиненный

Размер: 750x1100 мм





Фартук ПВХ пищевой

Размер: 700x950 мм



Фартук Медицинский

Размер: 820x1100 мм





СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАНЫ, ОХОТЫ, РЫБАЛКИ



Костюм утепленный «Город»

Класс защиты: 2
Цвет: темно-синий КМФ
Ткань верха: «Грета», 53% - х/б, 47% - п/э, пл. 230 г/м²
Утеплитель: синтепон, 3 слоя, плотность 300 г/м²
Пдокладка: 100 п/э
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.236-2007


Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной застежкой на молнию и ветрозащитной планкой на контактной ленте, нагрудными карманами на молнии и боковыми карманами с клапанами, пристегивающимися капюшоном. Воротник - меховой. Объем талии куртки регулируется кулисой. Брюки с высоким поясом на бретелях, двумя боковыми и одним задним карманом.

Костюм утепленный «Турист»

Класс защиты: 2
Цвет: зеленый КМФ
Ткань верха: «Грета», 53% - х/б, 47% - п/э
Утеплитель: синтепон, 3 слоя, плотность 300 г/м²
Пдокладка: 100 п/э
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.236-2007

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной застежкой на молнию и ветрозащитной планкой на контактной ленте, нагрудными карманами на молнии и боковыми карманами с клапанами, пристегивающимися капюшоном. Объем талии куртки регулируется кулисой. Брюки с высоким поясом на бретелях с двумя боковыми и одним задним карманом.



Костюм «Вулкан»

Цвет: серый КМФ
Цвет: зелёный КМФ
Цвет: темно-синий

Ткань: «Грета», 53% – х/б, 47% – п/э, плотность 230 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575–87

Костюм мужской, состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на молнию, верхними накладными карманами с клапанами на кнопках и нижними карманами с «листочкой» на молнию, отложным воротником. Пояс куртки стянут эластичной тесьмой. На плечевых швах – погоны на кнопке. Брюки с прорезными боковыми карманами. На передних половинках брюк застрочены стрелки.



Костюм «Перевал»

Цвет: хаки

Основная ткань: палаточное полотно, состав: 100 % хб, пл. 270 г/м², ВО пропитка.

Отделка: ткань «Оксфорд», состав: 100 % пэ, ВО пропитка

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной застежкой на молнию, капюшон со съёмной противомоскитной сеткой, накладные карманы с клапанами на кнопках. Объем талии куртки регулируется кулисой. Рукава на манжете.

Брюки с застёжкой гульфика на молнию, с притачным широким поясом с эластичной лентой по боковым швам, застёгивающимся на пуговицы, с широкими шлёвками, с боковыми внутренними карманами и накладными карманами на боковых швах. Накладки из ткани «Оксфорд».



Костюм противозенцефалитный
с сеткой

Цвет: хаки

Ткань: «палатка», 100%–хлопок, пл. 264 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

ТУ 17–РФ5109240–5584–90

Костюм состоит из куртки и брюк. Предназначен для защиты от вредных биологических факторов. Куртка на кокетке, с втачным капюшоном, накладным нагрудным карманом с клапаном. Рукав с напульсником. По лицевому вырезу капюшона вставка из противомоскитной сетки на молнии. Низ изделия по ширине регулируется шнуром с фиксатором. Брюки прямые, с накладными карманами и наколенниками. Пояс и низ брюк собраны эластичной лентой.



Костюм противозенцефалитный
без сетки

Цвет: хаки


Ткань: «палатка», 100%–хлопок, пл. 264 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

ТУ 17–РФ5109240–5584–90

Костюм состоит из куртки и брюк. Предназначен для защиты от вредных биологических факторов. Куртка на кокетке, с втачным капюшоном, накладным нагрудным карманом с клапаном. По лицевому вырезу капюшона вставка из противомоскитной сетки на молнии. Низ куртки по ширине регулируется шнуром с фиксатором. Брюки прямые, с накладными карманами и наколенниками. Пояс и низ брюк, рукава собраны эластичной лентой.



Костюм охранника КМФ

Ткань верха: смесовая
Цвет: КМФ, лес

Костюм мужской, состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, верхними и нижними накладными карманами - «книжка» с клапанами, отложным воротником. Куртка регулируется по линии талии спинки шнуром. На плечевых швах - погоны на пуговице. Брюки с прорезными боковыми карманами, наколенниками. Накладные карманы с клапаном на липучке расположены на боковых швах.



Костюм «Охрана» черный

Ткань верха: смесовая
Цвет: черный

Куртка, укороченная, на поясе с центральной застёжкой на молнию, рельефами, накладными карманами со складками на кнопках и прорезным карманом на молнии. Рукава втачные с манжетами, воротник отложной. Брюки прямые на притачном поясе со шлевками и застёжкой на молнию. Боковые карманы с отрезным бочком, задний накладной карман с клапаном.



Сорочка «Охранника»
короткий рукав

Цвет: голубой
Ткань: сорочечная смесовая

Классическая модель с «погонами» и нагрудными карманами с клапаном. Воротник отложной с отрезной стойкой. Погоны, клапаны и воротник выполнены из отделочной ткани. Рукав - короткий, с отворотом.



Сорочка «Охранника»
длинный рукав

Цвет: голубой
Ткань: сорочечная смесовая

Классическая модель с «погонами» и нагрудными карманами с клапаном. Воротник отложной с отрезной стойкой. Погоны, клапаны и воротник выполнены из отделочной ткани. Рукав - длинный, на манжете.



Костюм «Тростник»

Ткань верха: алова с мембраной

Подкладка: сетка

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

Костюм мужской, состоит из куртки и брюк. Подкладка - трикотажная сетка. На куртке - объемные накладные карманы под патроны, телефон, рацию.

Капюшон с москитной сеткой по лицевому вырезу. Брюки с боковыми и прорезными карманами, внутренним чулком по низу брюк для защиты от насекомых и грязи.



Костюм «Шторм» КМФ зеленый

Цвет: зеленый КМФ

Ткань верха: смесовая рип-стоп, состав 35% хб., 65% п/э, пл. – 210 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-172, 182-188

ГОСТ 27575-87


Костюм состоит из куртки, брюк. Удлиненная куртка с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с пагонами, с внутренней кулисой по талии. Капюшон втачной регулируется кулиской с эластичным шнуром. Вместительные объемные боковые и нагрудные карманы с клапанами. Рукава с защипами в области локтя, регулируются по ширине патой. Брюки с застежкой на молнию, с боковыми прорезными карманами, с накладными вместительными карманами по боковым швам. На задних половинках прорезные карманы с клапаном. Ширина по низу брюк регулируется эластичным шнуром.



Жилет «Зверобой»

Ткань: смесовая
Цвет: зеленый КМФ

Оригинальная модель, разработанная для охотников и рыбаков, с большим количеством карманов различного назначения: под патроны, мобильный телефон, фляжку, документы. Кроме того, жилет оснащен сборным рюкзаком и съемным чехлом - «сидушкой», расположенными в специальных карманах на спинке жилета. По талии регулируется с помощью лент и полуколец.





СПЕЦОДЕЖДА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ



Костюм НЕЙЛОН

Цвет: темно-синий

Цвет: зеленый

Цвет: КМФ

Цвет: оранжевый с черным


Цвет: желтый с черным

Цвет: желтый

Ткань верха: Нейлон с ПВХ

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188



Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка на застёжке—молнии и планкой на кнопках, съёмным капюшоном, накладными карманами с клапанами. Рукава-реглан имеют внутренний манжет на эластичной ленте. Возможна регулировка ширины брюк при помощи кнопок.




Костюм «Роса»

Ткань верха: «Оксфорд» - 100% полиэфир или нейлон

Цвет: КМФ серый

Цвет: КМФ зеленый

Куртка и брюки. Удлиненная куртка на застежке - «молнии» и ветрозащитным клапаном на кнопках, с втачным капюшоном, накладными карманами с клапанами на кнопках. По талии затягивается кулиской. Низ втачных рукавов собран эластичной тесьмой. Низ брюк собран шнуром с фиксатором.





З



Ми



Вн



Нж



Костюм для защиты от воды тип А
«Рыбак» 1045

Цвет: оранжевый

Ткань: прорезиненная артикул 1045 (пл. 550 гр./м²)

Размер: с 48–50 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27643-88

Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукombineзона. Куртка с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, рукава усилены налокотниками. Полукombineзон усилен наколенниками. Ткань костюм стойкая к действию морской воды, рыбьего жира. Швы костюма проклеены специальной лентой.

Плащ ДОЖДЕВИК

Цвет: зелёный

Ткань верха: ПВД

Плащ с потайной застёжкой на контактной ленте, втачным капюшоном.



Плащ НЕЙЛОН

Цвет: желтый
 Цвет: зеленый
 Цвет: КМФ
 Цвет: темно-синий

Ткань верха: ПВХ + нейлон
 Размер: с 44–46 по 60–62
 Рост: 170–176, 182–188



Плащ на застёжке – молнии с планкой на кнопках, накладными карманами с клапанами. Рукава–реглан имеют внутренний манжет на эластичной ленте.



Плащ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ

Цвет: черный

Ткань: плащевая, с полимерным покрытием, плотность 150 г/м²

Размер: с 48-50 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.134-83

Отстегивающийся капюшон, центральная бортовая застежка, два кармана с клапанами, вентиляционные отверстия на спине.

Плащ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ

Цвет: чёрный

Ткань верха: ткань прорезиненная

Размер: с 44-46 по 64-66

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.134-83

Плащ с застёжкой на пуговицы, съёмным капюшоном, накладными карманами с клапанами. Отложной воротник.



РАБОЧАЯ ОБУВЬ





Ботинки (B410H)

Метод крепления: литевой

Материал подошвы: ПУ

Размер: с 39 по 47

Верх: союзка, задинка, берцы и клапан - натуральная кожа, мягкая вставка из искусственной кожи, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из кожкартона дублированного волокниной, поднаряд из нетканого материала, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы.

Подошва: маслобензостойкость, кислотостойкость, повышенная износостойчивость, температурный диапазон использования -20°C +110°C, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.

ГОСТ 12.4.137-84



Ми



З



Нс



Нм





Ботинки (B912A)

Метод крепления: литевой

Материал подошвы: ПУ-ПУ

Размеры: с 36 по 46

Верх: союзка, берцы, задинка - натуральная кожа, фигурная мягкая вставка и глухой противопылевой клапан из искусственной кожи, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из кожкартона дублированного волокниной, подкладка из нетканого материала, жесткий формованный подносик, удобная колодка анатомической формы.

Подошва: маслобензостойкость, кислотостойкость, повышенная износостойкость, температурный диапазон использования -25°C +120°C, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.

ГОСТ 12.4.137-84



Ми



З



Нс



Нм



К 20



Щ 20





Ботинки (B912Λ)

Метод крепления: литевой

Материал подошвы: ПУ

Размеры: с 39 по 47

Верх: союзка, берцы, задинка - натуральная кожа, фигурная мягкая вставка и глухой противопылевой клапан из искусственной кожи, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из кожкартона дублированного волокниной, искусственный мех, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы.

Подошва: маслобензостойкость, кислотостойкость, повышенная износостойкость, температурный диапазон использования -20°C +110°C, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.

ГОСТ 12.4.137-84





Ботинки (BA912) (УТЕПЛ, иск. мех)
подошва антист., МБС

Метод крепления: литевой
Материал подошвы: ПУ-ПУ
Размеры: с 36 по 46

Верх: союзка, берцы, задинка - натуральная кожа, фигурная мягкая вставка и глухой противопылевой клапан из искусственной кожи, утепленные искусственным мехом, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из кожкартона дублированного искусственным мехом, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы.

Подошва: маслобензостойкость, кислотостойкость, повышенная износостойчивость, температурный диапазон использования -25°C +120°C, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.

ГОСТ 12.4.137-84





Ботинки «Алтай» замшевые ПУ, МБС

Универсальная модель. Рекомендуется для нефтегазового комплекса, металлургии, горнодобывающей и химической промышленности, строительного комплекса, транспорта, пищевой промышленности, сельского хозяйства.

Мужские ботинки, полностью выполненные из натуральной замшевой (бахтармянный спил) кожи с защитными пропитками (ВО, МБС). Широкая колодка, высокий подъем. Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка. Мягкий кант. Износостойкая ПУ подошва с самоочищающимся протектором обладает стойкостью к агрессивным веществам (МБС, КЩС - 20%), механическим воздействиям, отличные амортизирующие свойства, теплоизоляция, снижение веса обуви.

Размер: с 39 по 46
ГОСТ 12.4.137-84



Ботинки «Мастер» юфт. ПУ, МБС высокий берц

Союзка и берцы изготовлены из юфти. Подошва литьевого метода крепления из полиуретана, стойкая к маслам и нефтепродуктам. Амортизационный стабилизатор в пяточной части. Мягкая удобная прокладка голенища. Жесткий подносок защищает пальцы стопы от травм.

Размер: с 40 по 46
ГОСТ 12.4.137-84





Ботинки «Байкал» кожаные ПУ/ТПУ, МБС

Предназначены для работников ИТР. Ботинки выполнены из натуральной кожи с защитными пропитками (ВО, МБС). Широкая колодка, высокий подъем. Глухой клапан, для удобства носки выполненный из мягкой, тонкой, высококачественной искусственной кожи, предотвращает от попадания пыли. Метод крепления литьева. Подошва двухслойная ПУ/ТПУ, обладает стойкостью к агрессивным веществам (МБС, КЩС 20), механическим воздействиям, имеет отличные амортизирующие свойства. Облегченная модель. Оригинальный европейский дизайн. Обладает максимальным комфортом, легкостью и индивидуальностью.

Размер: с 40 по 46

Цвет: серый с черным

ГОСТ 12.4.137-84



Ми



З



Нс



Нм



К 20



Эс



Щ 20



Тн 20





Полуботинки «Байкал» кожаные ПУ/ТПУ, МБС подошва

Предназначены для работников ИТР. Полуботинки выполнены из натуральной кожи с защитными пропитками (ВО, МБС). Широкая колодка, высокий подъем. Глухой клапан, для удобства носки выполненный из мягкой, тонкой, высококачественной искусственной кожи, предотвращает от попадания пыли. Метод крепления литьевой. Подошва двухслойная ПУ/ТПУ, обладает стойкостью к агрессивным веществам (МБС, КЩС 20), механическим воздействиям, имеет отличные амортизирующие свойства. Облегченная модель. Оригинальный европейский дизайн. Обладает максимальным комфортом, легкостью и индивидуальностью.

Цвет: серый с черным

Размер: с 39 по 46

ГОСТ 12.4.137-84





Полуботинки муж. рабочие (В906л-А/71)

Метод крепления: литевой
Материал подошвы: ПУ-ПУ

Верх: союзка, берцы, задинка - натуральная кожа, глухой противопылевой клапан из искусственной кожи, основная стелька из штрипбельного материала, комфортная вкладная стелька из кожкартона дублированного волокниной, подкладка из нетканого материала «Кинг», жесткий формованный поднос, удобная колодка анатомической формы.

Подошва: маслобензостойкость, кислотостойкость, повышенная износостойчивость, температурный диапазон использования -25°C +120°C, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.

Размер: с 36 по 46
ГОСТ 12.4.137-84





Сапоги резиновые рыбацкие
(болотные)

Мужская модель, изготовлена из литой резины. Имеют матовую поверхность. Сапоги с резиноканевой надставкой, рифленной подошвой с каблучком. Рекомендованы землекопам-проходчикам на морском грунте, рабочим карт намыва и речной промышленности.

Размер: с 39 по 47

ТУ 2593-001-00149564-2010



Сапоги рыбацкие ПВХ
(болотные) из нейлона, КМФ

За счет использования нейлона модель обладает большей легкостью, прочностью, износостойкостью и эластичностью, чем аналогичные модели из ПВХ. Благодаря цветовому решению модель приобрела еще более современный внешний вид. Таким образом, обувь для рыбалки теперь стало возможно подобрать не только исходя из функциональности и практичности, но и цветовых предпочтений.

Высота: 90 см **Размер:** с 41 по 47

ТУ 2590-001-31713188-2004





Сапоги рыбацкие ПВХ

Сапоги для рыбаков изготавливаются на базе резиновых сапог ПВХ МБС, КЩС, с применением в качестве надставки немецких, чешских водоотталкивающих тканей, сваренных с использованием современного высокотехнологичного оборудования итальянской фирмы «Bizeta», что обеспечивает гарантированную водонепроницаемость изделий. Сапоги упакованы в индивидуальный пакет с ручкой. Имеется заключение по газобезопасности ООО «Сотек».

Высота: 90 см

Размер: с 41 по 46

ТУ 2590-001-31713188-2004



Полукомбинезон РЫБАЦКИЙ

Изготовлен на основе резиновых сапог ПВХ МБС, КЩС. Надставка изготовлена из немецкой или чешской водоотталкивающей ткани и спаяна с сапогами по итальянской технологии, что обеспечивает высокую герметичность шва. Противоскользящая подошва. Имеется заключение по газобезопасности ООО «Сотек».

Размер: с 41 по 47

ТУ 2590-001-31713188-2004





Сапоги резиновые (МБС, КШС) мод. 140, 142, 170, 172

Трехкомпонентное литье, имеет прослойку из вспененного материала, который придает сапогам особые потребительские свойства:

- теплоизоляционные- делают подошву сапога теплой;
- амортизирующие- создают эффект кроссовочной подошвы (ноги не устают при длительной носке).

Размер: 240-300

Модель 140 – высота 26 см, **Модель 142** – высота 32 см

Модель 170 – высота 34 см, **Модель 172** – высота 38 см

ТУ 2590-001-51664612-2003

Сапоги женские мод. 266 (МБС, КШС, Н=26 см)

Универсальная модель женских сапог предназначена для защиты от влаги и может применяться в различных условиях. Благодаря углубленному протектору подошва обладает противоскользящими свойствами. Сапоги удобны, в них комфортно при ходьбе. Имеется заключение по газобезопасности ООО «Сотек».

Высота: 26 см

Размер: с 35 по 40

ТУ 2590-001-51664612-2003





Галоши на валенки

Универсальная модель. Для использования с валенками. Литая резина. Предназначены для защиты валенок от воды и общепроизводственных загрязнений.

Размер: с 40 по 47

ТУ 2590-010-14032044-05



Галоши садовые ПВХ

Предназначены для использования на садовых участках, в сельском хозяйстве, при работах в условиях повышенной влажности.

Размер: с 35 по 46

ТУ 2590-001-31713188-2004



Чуллок-утеплитель (мех)

Предназначен для усиления тепловых свойств обуви. Изготовлен из искусственного меха.

Размер: с 36 по 47



Сапоги «Ямал» женские

Универсальная модель. Верх из плащевой ткани препятствует проникновению влаги. Утеплены искусственным мехом. Подошва из морозостойкого вспененного ПВХ (до -18°C), специальный протектор подошвы препятствует скольжению.

Размер: с 36 по 41

ГОСТ 26166-84 п. 2.10



Сапоги зимние ЭВА «Классика»

Удивительно легкие и теплые, комбинированные сапоги предназначены для использования при температурном режиме до -30°C. Текстильный верх комбинированных сапог выполнен из водонепроницаемой высокопрочной ткани (OXFORD), дублированной поролоном. Низ обуви - этилвинилацетат ЭВА, гибкий, эластичный, износостойкий, водонепроницаемый, нетоксичен. Хорошая теплоизоляция ноги. Благодаря глубокому рисунку протектора обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Легче ПВХ в четыре раза. Утеплены искусственным мехом.

Размер: с 36 по 46

ГОСТ 26167-2005 п. 4.5.3





Сапоги зимние ЭВА «Милитари»

Удивительно легкие и теплые, комбинированные сапоги предназначены для использования при температурном режиме до -30°C. Текстильный верх комбинированных сапог выполнен из водонепроницаемой высокопрочной ткани (OXFORD), дублированной поролоном. Низ обуви - этилвинилацетат ЭВА, гибкий, эластичный, износостойкий, водонепроницаемый, нетоксичен. Хорошая теплоизоляция ноги. Благодаря глубокому рисунку протектора обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Легче ПВХ в четыре раза. Утеплены искусственным мехом.

Размер: с 41 по 46

ГОСТ 26167-2005 п. 4.5.3



Ми



З



Тн30



Сапоги рыбака, охотника (КМФ)

Применяются для защиты ног от пониженных температур. При достаточно простой конструкции эффективно защищают от промокания в условиях пониженных температур. Оснащены вкладным чулком из сукна или войлока. Рекомендовано использовать до -18°C.

Размер: с 40 по 46

ТУ 2590-001-31713188-2004



З



Ми



Тн



Сапоги «Арктика-Т»

Рекомендуются для использования в районах крайнего севера. Использование резин разных рецептур позволяет на стадии производства формованных галош задавать обуви комплекс свойств:

- уверенное сцепление со льдом, снегом, мокрым грунтом
- износостойкость
- морозостойкость (до -45 °С)
- маслостойкость
- способность поглощать удары при соприкосновении с твердыми поверхностями.

За счет использования особых резиновых смесей в носочной части мы формируем ударопрочный подносок. Галоша формируется на синтетическом чулке. На галоше установлены шипы с якорной посадкой, для повышения противоскольжения. Протектор на галоше глубокий и открытый. Имеет многослойный, фольгированный вкладной чулок, создающий эффект термоса, что позволяет долгое время сохранять ноги в тепле. Обувь упаковывается в индивидуальный пакет, затем в групповой короб. В коробе 4 пары.

Размер: с 40 по 46

ГОСТ 12.4.072-79, 28507-90
ТУ 2595-001-15169704-2005



Сапоги «Топпер»

Верх обуви из ткани типа «Кордура» с полиуретановой пропиткой, или из прорезиненной ткани. Голенище соединяется с пылевлагозащитным глухим клапаном-язычком. Галоша формируется из маслостойкой резины, позволяющей выдерживать температуру до -500 °С без потери заданных свойств. Галоша укомплектована металлическим подноском безопасности, обеспечивающим защиту носочной части от ударов с энергией до 200 Дж. Вкладная металлическая стелька защищает стопу от проколов (комплектуют по дополнительной заявке). Сапог снабжен вкладным многослойным фольгированным чулком, изготовленным из материалов, обладающих гидроскопичностью и способностью сберечь тепло. Стелька изготавливается из фольгированного латексированного войлока разной плотности.

Размер: с 40 по 46

ГОСТ 12.4.072-79, 28507-90
ТУ 2595-001-15169704-2005



Сапоги «Север»



Конструкция верха обуви позволяет надежно фиксировать обувь на ноге с помощью шнуровки, что дает возможность трансформировать объем сапога. Наличие глухого клапана защищает ногу от попадания во внутрь снега, влаги и грязи. Использование резин разных рецептур позволяет на стадии производства формованных галош задавать обуви комплекс свойств:

- уверенное сцепление со льдом, снегом, мокрым грунтом
- износостойкость
- морозостойкость (до -45 °С)
- маслбензостойкость
- способность поглощать удары при соприкосновении с твердыми поверхностями.

За счет использования особых резиновых смесей в носочной части формируется ударопрочный подносок. Имеет многослойный, фольгированный вкладной чулок, создающий эффект термоса, что позволяет долгое время сохранять ноги в тепле. Обувь упаковывается в индивидуальный пакет, затем в групповой короб. На галоше установлены шипы с якорной посадкой, для повышения противоскольжения. Протектор на галоше глубокий и открытый.

Цвет: черный, **Высота:** 30 см

Размер: с 40 по 46

ТУ 2595-001-15169704-2005

ГОСТ 12.4.072-79



З



Ми



Тн 40



К 20



Щ 20



Нм

Боты СУКОННЫЕ



Предназначены для работы в закрытых слабо отапливаемых помещениях, вне помещений в осенне-зимний период (до -18 °С). Верх: сукно. Литая подошва из ПВХ. Утеплены искусственным мехом.

Высота: 23 см

Размер: с 36 по 41

ГОСТ 26167-2005 п.п. 2.11



З



Ми



Тн



Сапоги мужские из ЭВА «NordMan»

Модель «NordMan» создана в лучших европейских традициях с адаптацией на российского потребителя и обладает всеми уникальными особенностями, присущими обуви из ЭВА, благодаря чему уже успела снискать популярность среди мужчин. Вспененный материал ЭВА, обладает комплексом свойств: легкость, эластичность, прочность, морозостойкость. Плотный многослойный утепляющий вкладыш Обеспечивает надежную термоизоляцию. Структура многослойного утепляющего вкладыша:

- внешний слой – плотное фольгированное полотно с натуральными волокнами льна и шерсти отражает холод, поддерживая температуру тела;
- внутренний слой - мягкий шерстяной мех (50% шерсти) согревает и сохраняет тепло даже при сильных морозах (до -45 °С).

Легче ПВХ в четыре раза. Манжета из водоотталкивающей ткани «Rip Stop» на кулиске. Утолщенная подошва с протекторами. Вес пары – 900 гр.

Высота: 44 см
Размер: с 40 по 47

ТУ2595-001-55544098-2005



Бахилы охотника

Новая современная обувь для зимнего активного отдыха. Галоша выполнена методом трехкомпонентного литья из прочного ПВХ, на подошве расположены металлические автомобильные шипы для препятствия скольжению, а на задней части галоши предусмотрена шпора для удобства снятия. Текстильный верх бахил изготовлен из водоотталкивающей ткани «Oxford» с полиуретановой пропиткой, придающей изделию дополнительную прочность и износостойчивость. Качественный четырехслойный вкладыш из натуральной 100% шерсти (шинельное сукно) сохраняет тепло даже при сильных морозах. Благодаря прочным и удобным карабинам бахилы удобно, плотно и быстро фиксируются на ноге. Рекомендовано использовать до -40°С.

Высота: 35 см
Размер: с 41 по 46

ТУ 2590-001-51664612-2003





Бахилы «Зима»

Сапоги предназначены как для активного отдыха и туризма, так и для повседневной носки в осенне-зимний период. Галоша выполнена из термоэластопласта (ТЭП) методом трехкомпонентного литья – с применением третьего дополнительного промежуточного слоя подошвы, благодаря чему модель отличается большей прочностью и повышенной устойчивостью к низким температурам и агрессивным средам. Текстильный верх выполнен из плотного материала «Оксфорд», дублированного изнутри поролоном. Снаружи на сапогах имеются вставки из ременной ленты с двумя светоотражающими нитями. Внутри вкладыш из нетканого материала с применением фольгированного полотна, которое отражает холод, сохраняя тепло даже при морозах до -30°C. Кроме того, благодаря тому, что надставки текстильного верха немного смещены назад, новинка более плотно фиксируется на ноге.

Размер: с 41 по 47

ТУ 38106172-88



Бахилы рыбацкие морозостойкие

Бахилы для рыбаков изготавливаются с применением эластичного, морозостойкого ПВХ, водоотталкивающих тканей, в качестве утеплителя — натуральный войлок. Подошва оснащена системой съемных шипов на стальных винтах. Верх бахил изготовлен из морозостойкой ткани «Винитол», которая не грубеет даже при низких температурах и спаян с галошей по итальянской технологии, что обеспечивает высокую герметичность шва. За счет шнуровки бахилы плотно облегают ногу. Вкладной войлочный чулок позволяет выдерживать температуры до 40°C.

Размер: с 40 по 47

ТУ 2590-001-31713188-2004





Валенки

Предназначены для защиты от пониженных температур в любых сферах жизнедеятельности. 100% грубая шерсть. Рекомендовано использовать до -40°C.

Размер: с 23(36) по 35(48)

ГОСТ 18724-88 п. 1.2.4



Тн 40



3



Ми



Унты овчина цельные

Подходят для работников муниципальных служб, нефтехимического производства и других отраслей. Верх выполнен из меха овчины. Союзка юфть. Рантопрошивной метод крепления, подошва — войлок пятислойный, дублированный пористой резиной. Внутри утеплены натуральным мехом. Рекомендовано использовать до -40°C.

Высота: 46 см

Размер: с 40 по 46

ТУ 8811-001-98493106-2007



Тн 40



3



Ми



Сабо мужские «Павел»

Модель предназначена для работников сферы обслуживания, текстильной, пищевой и легкой промышленности, медицинских работников, обслуживающего персонала. Натуральная перфорированная кожа белого цвета, без задника, с откидывающимся ремешком; литая ПВХ подошва.

Размер: с 40 по 46

ГОСТ 26167- 2005



Сабо женские «Тома»

Модель предназначена для работников сферы обслуживания, текстильной, пищевой и легкой промышленности, медицинских работников, обслуживающего персонала. Натуральная перфорированная кожа белого цвета, без задника, с откидывающимся ремешком; литая ПВХ подошва.

Размер: с 35 по 41

ГОСТ 26167- 2005



Туфли кроссовые (замша, ПВХ)

Обувь для активного отдыха из натуральной кожи (спилок-велюр), ПВХ подошва строчечно-литьевого метода крепления.

Размер: с 36 по 46

ТУ 8800-001-27152560-99



Туфли-кеды кроссовые

Обувь для активного отдыха и работы в помещениях. Текстильный верх, ПВХ подошва строчечно-литьевого метода крепления.

Размер: с 39 по 46

ТУ 8800-001-27152560-99





Тапочки закрытые черные
(искусственная кожа, ПВХ)

Комфортная летняя модель. Рекомендуется для работы в закрытых отапливаемых помещениях, для защиты от механических воздействий, общепроизводственных загрязнений. Верх — цельная искусственная кожа. Строчно-литевой метод крепления подошвы. Подошва - ПВХ.

Размер: с 36 по 46

ГОСТ 26166-84 п.2.10



Тапочки закрытые черные
(кожа, микропор)

Модель предназначена для использования в закрытых помещениях. Верх: натуральная кожа (хром). Подкладка миткаль. Подошва: пористая резина, обладает противоскользящими свойствами.

Размер: с 35 по 46

ГОСТ 1135-2005 п.п.4.4.5



Обувь прогулочная, вельвет

Комфортная летняя модель. Рекомендуется для работы в закрытых отапливаемых помещениях, для защиты от механических воздействий, общепроизводственных загрязнений. Верх — вельвет. Строчно-литевой метод крепления подошвы. Подошва - ПВХ.

Размер: с 36 по 46

ГОСТ 26166-84 п.2.10



Тапочки мужские черные
(сетка, ПВХ)

Комфортная летняя модель с верхом из тканевой сетки. Мягкая ПВХ подошва литьевого метода крепления.

Размер: с 40 по 46

ГОСТ 26166-84 п.2.10





Стелька двухслойная «Латекс» с антибактериальной пропиткой

Вспененный каучуковый латекс, составляющий нижний слой, гарантирует ступням мягкость и удобство. Верхний слой выполнен из текстильного дышащего материала способствующий удалению испарений. Стельки точно заполняют днище обуви, противодействуют скольжению ступни и предотвращают возникновение мозолей. Применение различных толщин материала придает стельке антивибрационные свойства.

Способ применения: Вырезать нужный размер по нанесенному рисунку, вкладывать хлопчатобумажной стороной вверх. Мокрые стельки вынуть из обуви, сушить при комнатной температуре. Для сохранения гигиенических свойств стелек рекомендуется менять их один раз в месяц. Размеры 36-46. Индивидуальная упаковка. Верхний слой мембранный материал. Нижний слой латексная пена.

Размер: 36-46

ГОСТ 9542



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК



Перчатки трикотажные
Перчатки трикотажные ЛЮКС

Класс вязки: 7-й
Цвет: белый, черный
Материал: Хлопок - 70%, п/э - 30%
Плотность: 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти, 8-ми нитка
Размер: 18, 20

Перчатки предназначены для защиты рук от механических воздействий и истирания. Данные изделия могут применяться в широких отраслях промышленности, а также пригодны для использования при сельскохозяйственных работах.

ГОСТ 12.4.246-2008



Перчатки трикотажные с ПВХ
Перчатки трикотажные с ПВХ Люкс

Класс вязки: 7-й
Цвет: белый, черный
Материал: Хлопок - 70%, п/э - 30%
Плотность: 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти нитка
Размер: 18, 20

Перчатки предназначены для защиты рук от механических воздействий и истирания. Данные изделия могут применяться в широких отраслях промышленности, а также пригодны для использования при сельскохозяйственных работах. Покрывают химическим составом на основании поливинилхлоридной смолы. Благодаря нанесению полимерного ПВХ покрытия достигается повышенная прочность перчатки к истиранию и защита от скольжения предмета в руке.

ГОСТ 12.4.246-2008



Перчатки х/б с двойным
латексом обливные

Класс вязки: 10-й
Материал основы: хлопок - 100%
Материал покрытия: два слоя латекса
Оверлок: Х-нить
Размер: 9
Вес: 56 г

ГОСТ 12.4.246-2008



Перчатки «Стандарт»

Класс вязки: 13-й
Материал основы: хлопок - 100%
Материал покрытия: один слой латекса
Оверлок: Х-нить
Размер: 9
Вес: 45 г

ГОСТ 12.4.246-2008



Перчатки полушерстяные
«Алтай»

Класс вязки: 7-й
Цвет: черный
Материал: шерсть, акрил
Оверлок: двойной
Размер: 9, двойная подкладка
Вес: 105 г

ГОСТ 12.4.246-2008



Перчатки «МИКРОН»

Длина: 220-250 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: белый
Размеры: 7 8 9 10
Упаковка: 10/250
Категория риска: 1
 ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009

- бесшовная основа с плотностью вязки 15 петель на дюйм
- «дышащая» основа дает превосходный комфорт в работе
- отличная тактильная чувствительность позволяет выполнять мельчайшие операции
- отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта
- размерный индикатор-оверлок
- обработка Stop-бактерия
- перчатки взаимозаменяемые, подходят для обеих рук
- неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «МИКРОН БЛЭК»

Длина: 220-250 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: черный
Размеры: 7 8 9 10
Упаковка: 10/250
Категория риска: 1
 ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009

- бесшовная основа с плотностью вязки 15 петель на дюйм
- «дышащая» основа дает превосходный комфорт в работе
- отличная тактильная чувствительность позволяет выполнять мельчайшие операции
- отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта
- размерный индикатор-оверлок
- обработка Stop-бактерия
- перчатки взаимозаменяемые, подходят для обеих рук
- неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «МИКРОН ГРЭЙ»

Длина: 220-250 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: серый
Размеры: 7 8 9 10
Упаковка: 10/250
Категория риска: 1
 ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009

- бесшовная основа с плотностью вязки 15 петель на дюйм
- «дышащая» основа дает превосходный комфорт в работе
- отличная тактильная чувствительность позволяет выполнять мельчайшие операции
- отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта
- размерный индикатор-оверлок
- обработка Stop-бактерия
- перчатки взаимозаменяемые, подходят для обеих рук
- неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «МИКРОН ПВХ»

Длина: 220-250 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: белый
Размеры: 7 8 9 10
Упаковка: 10/250
Категория риска: 1
 ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009

- бесшовная основа с плотн. вязки 15 петель на дюйм
- матричная микроточка увеличивает механическую прочность и уменьшает проскальзывание предметов
- «дышащая» основа дает превосходный комфорт в работе
- отличная тактильная чувствительность позволяет выполнять мельчайшие операции
- отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта
- размерный индикатор-оверлок
- обработка Stop-бактерия
- неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «МИКРОН БЛЭК ПВХ»

Длина: 220-250 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: белый
Размеры: 7 8 9 10
Упаковка: 10/250
Категория риска: 1
 ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009

- бесшовная основа с плотн. вязки 15 петель на дюйм
- матричная микроточка увеличивает механическую прочность и уменьшает проскальзывание предметов
- «дышащая» основа дает превосходный комфорт в работе
- отличная тактильная чувствительность позволяет выполнять мельчайшие операции
- отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта
- размерный индикатор-оверлок
- обработка Stop-бактерия
- неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «МЕХАНИК»

Длина: 250 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: белый
Размеры: 9 10
Упаковка: 10/200
Категория риска: 2
 ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009

- бесшовная основа с плотностью вязки 13 петель на дюйм
- «дышащая» основа дает превосходный комфорт в работе
- отличная тактильная чувствительность при высокой защите от истирания и разрыва
- отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта
- обработка Stop-бактерия
- неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «МЕХАНИК БЛЭК»

Длина: 250 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: черный
Размеры: 9 10
Упаковка: 10/200
Категория риска: 2

ГОСТ Р 12.4.246-2008
 ГОСТ Р ЕН 388-2009

- бесшовная основа с плотностью вязки 13 петель на дюйм
- «дышащая» основа дает превосходный комфорт в работе
- отличная тактильная чувствительность при высокой защите от истирания и разрыва
- отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта
- обработка Stop-бактерия
- неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «МИКРОПОЛ»

Длина: 230-260 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: черный, **Размеры:** S M L XL
Упаковка: 12/60/240 **Категория риска:** 2

- ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009
- бесшовная основа с плотн. вязки 13 петель на дюйм
 - отличная воздухопроницаемость как покрытия, так и основы дает превосходный комфорт в работе
 - великолепная тактильная чувствительность позволяет выполнять мельчайшие операции
 - отличная защита от истирания и разрыва, а также повышенная стойкость покрытия к маслам, нефтепродуктам, углеводородам, кислотам и щелочам
 - покрытие дает эффект «липкости», что исключает проскальзывание предметов
 - отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта
 - антибактериальная обработка Actifrech®
 - неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «МИКРОПОЛ»

Длина: 230-260 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: белый **Размеры:** S M L XL
Упаковка: 12/60/240 **Категория риска:** 2
 ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009

- бесшовная основа с плотн. вязки 13 петель на дюйм
- отличная воздухопроницаемость как покрытия, так и основы дает превосходный комфорт в работе
- великолепная тактильная чувствительность позволяет выполнять мельчайшие операции
- отличная защита от истирания и разрыва, а также повышенная стойкость покрытия к маслам, нефтепродуктам, углеводородам, кислотам и щелочам
- покрытие дает эффект «липкости», что исключает проскальзывание предметов
- отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта
- антибактериальная обработка Actifrech®
- неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «МИКРОНИТ»

Длина: 230-260 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: бело-черный
Размеры: S M L XL
Упаковка: 12/60/240
Категория риска: 2
 ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009

- бесшовная основа с плотн. вязки 13 петель на дюйм
- отличная воздухопроницаемость основы дает превосходный комфорт в работе
- великолепная тактильная чувствительность позволяет выполнять мельчайшие операции
- отличная защита от истирания, а также повышенная стойкость покрытия к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам
- отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта
- антибактериальная обработка Actifrech®
- неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «МикроТЕХ»

Длина: 270 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: красно-черный
Размеры: 9, 10
Упаковка: 12/120
Категория риска: 2
 ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009

- бесшовная основа с плотн. вязки 15 петель на дюйм
- отличная воздухопроницаемость основы дает превосходный комфорт в работе
- великолепная тактильная чувствительность позволяет выполнять мельчайшие операции
- отличная защита от истирания и разрыва и уникальная рабочая поверхность исключает любое проскальзывание, а также смягчает ударные нагрузки на руку
- отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта
- антибактериальная обработка Actifrech®
- неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «ЮНИТ 100»

Длина: 230-260 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: черный **Размеры:** 7, 8, 9, 10
Упаковка: 12/120 **Категория риска:** 2
 ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009

- суперлегкая бесшовная основа с плотностью вязки 18 петель на дюйм
- отличная воздухопроницаемость основы дает превосходный комфорт в работе
- гидропеллентное ПВХ покрытие отталкивает жидкости с поверхности перчатки, внутренние молекулы воздуха смягчают ударные нагрузки
- великолепная тактильная чувствительность позволяет выполнять мельчайшие операции
- отличная защита от истирания, а также повышенная стойкость покрытия к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам
- отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта
- антибактериальная обработка Actifrech®
- неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «МАСТЕР»

Длина: 230-260 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: зеленый
Размеры: S M L XL
Упаковка: 12/120
Категория риска: 2

ГОСТ Р 12.4.246-2008
 ГОСТ 12.4.183-91
 ГОСТ Р EN 388-2009

- бесшовная основа с плотностью вязки 10 петель на дюйм
- рельефная поверхность обеспечивает надежный сухой и масляный захват
- высочайшая в своем классе устойчивость к проколам и разрывам
- размерный индикатор-оверлок
- антибактериальная обработка Actifrech®
- отличный воздухообмен



Перчатки «ЗАХВАТ»

Длина: 240-260 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: оранжевый
Размеры: M L XL
Упаковка: 12/144
Категория риска: 2

ГОСТ Р 12.4.246-2008
 ГОСТ 12.4.183-91
 ГОСТ Р EN 388-2009

- бесшовная основа с плотностью вязки 7 петель на дюйм
- специально разработанный 2-х сторонний рисунок покрытия исключает любое проскальзывание предметов
- размерный индикатор-оверлок
- взаимозаменяемые, подходят для обеих рук
- отличный воздухообмен



Перчатки «ТЕХНИК КП»

Длина: 270 мм
Манжет: крага
Цвет: темно-синий
Размеры: M L XL
Упаковка: 12/120
Категория риска: 2

ГОСТ Р 12.4.246-2008
 ГОСТ 12.4.183-91
 ГОСТ Р EN 388-2009

- основа джерси – 100% хлопок для комфорта и поглощения влаги
- тяжелое акрилонитрилбутадиеновое покрытие обеспечивает отличную защиту от истирания и прокола, а также от воздействия масел, жиров и продуктов нефтепереработки
- надежный сухой и масляный захват
- антибактериальная обработка Actifrech®
- многослойный манжет из 100% хлопка защищает запястные вены от механических повреждений
- конструкция манжеты позволяет быстро сбросить перчатки при попадании на поверхность опасных химикатов без соприкосновения с загрязненной поверхностью
- покрытие перчатки соответствует ГОСТ Р EN 1149-5:2008 по электростатическим свойствам



Перчатки «ТЕХНИК КЧ»

Длина: 270 мм
Манжет: крага
Цвет: темно-синий
Размеры: M L XL
Упаковка: 12/120
Категория риска: 2

ГОСТ Р 12.4.246-2008
 ГОСТ 12.4.183-91
 ГОСТ Р EN 388-2009

- основа джерси – 100% хлопок для комфорта и поглощения влаги
- тяжелое акрилонитрилбутадиеновое покрытие обеспечивает отличную защиту от истирания и прокола, а также от воздействия масел, жиров и продуктов нефтепереработки
- надежный сухой и масляный захват
- антибактериальная обработка Actifrech®
- частичное покрытие на тыльной стороне улучшает воздухообмен
- многослойный манжет из 100% хлопка защищает запястные вены от механических повреждений
- конструкция манжеты позволяет быстро сбросить перчатки при попадании на поверхность опасных химикатов
- покрытие перчатки соответствует ГОСТ Р EN 1149-5:2008 по электростатическим свойствам



Перчатки «ТЕХНИК РП»

Длина: 270 мм
Манжет: трикотажный
Цвет: темно-синий
Размеры: M, L, XL
Упаковка: 12/120
Категория риска: 2

ГОСТ Р 12.4.246-2008
 ГОСТ 12.4.183-91
 ГОСТ Р EN 388-2009

- основа джерси – 100% хлопок для комфорта и поглощения влаги
- тяжелое акрилонитрилбутадиеновое покрытие обеспечивает отличную защиту от истирания и прокола, а также от воздействия масел, жиров и продуктов нефтепереработки
- надежный сухой и масляный захват
- антибактериальная обработка Actifrech®
- анатомическая форма для снижения усталости рук
- вязанный манжет из 100% хлопка защищает запястные вены от механических повреждений, а также от попадания пыли и грязи
- конструкция манжеты позволяет надежно зафиксировать руку в перчатке во время работы
- покрытие перчатки соответствует ГОСТ Р EN 1149-5:2008 по электростатическим свойствам



Перчатки «ТЕХНИК РЧ»

Длина: 270 мм
Манжет: трикотажный
Цвет: темно-синий
Размеры: M, L, XL
Упаковка: 12/120
Категория риска: 2

ГОСТ Р 12.4.246-2008
 ГОСТ 12.4.183-91
 ГОСТ Р EN 388-2009

- основа джерси – 100% хлопок для комфорта и поглощения влаги
- тяжелое акрилонитрилбутадиеновое покрытие обеспечивает отличную защиту от истирания и прокола, а также от воздействия масел, жиров и продуктов нефтепереработки
- надежный сухой и масляный захват
- антибактериальная обработка Actifrech®
- частичный облив на тыльной стороне для повышенного воздухообмена
- вязанный манжет из 100% хлопка защищает запястные вены от механических повреждений, а также от попадания пыли и грязи
- конструкция манжеты позволяет надежно зафиксировать руку в перчатке во время работы
- покрытие перчатки соответствует ГОСТ Р EN 1149-5:2008 по электростатическим свойствам



Перчатки «ТЕХНИК ЛАЙТ»

Длина: 260мм
Манжет: трикотажный
Цвет: желтый
Размеры: M, L, XL
Упаковка: 12/120
Категория риска: 2

- основа интерлок – 100% хлопок для комфорта и поглощения влаги
- легкое акрилонитрилбутадиеновое покрытие дает превосходную чувствительность пальцев и подвижность в работе
- надежный сухой и масляный захват
- антибактериальная обработка Actifrech®
- частичный облив на тыльной стороне для повышенного воздухообмена
- вязанный манжет из 100% хлопка защищает запястные вены от механических повреждений, а также от попадания пыли и грязи
- конструкция манжеты позволяет надежно зафиксировать руку в перчатке во время работы
- покрытие перчатки соответствует ГОСТ Р EN 1149-5:2008 по электростатичным свойствам



Перчатки «ТЕХНИК ЛАЙТ РП»

Длина: 260 мм
Манжет: трикотажный
Цвет: желтый
Размеры: M, L, XL
Упаковка: 12/120
Категория риска: 2

- основа интерлок – 100% хлопок для комфорта и поглощения влаги
- легкое акрилонитрилбутадиеновое покрытие дает превосходную чувствительность пальцев и подвижность в работе
- надежный сухой и масляный захват
- антибактериальная обработка Actifrech®
- вязанный манжет из 100% хлопка защищает запястные вены от механических повреждений, а также от попадания пыли и грязи
- конструкция манжеты позволяет надежно зафиксировать руку в перчатке во время работы
- покрытие перчатки соответствует ГОСТ Р EN 1149-5:2008 по электростатичным свойствам



Перчатки «РУБИН»

Длина: 270мм
Манжет: трикотажный
Цвет: красный
Размеры: L, XL
Упаковка: 12/120
Категория риска: 2

- основа интерлок – 100% хлопок для комфорта и поглощения влаги
- тяжелое поливинилхлоридное покрытие дает отличную защиту от истирания и разрыва, а также от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки
- антибактериальная обработка Actifrech®
- анатомическая форма для снижения усталости рук
- вязанный манжет из 100% хлопка защищает запястные вены от механических повреждений, а также от попадания пыли и грязи
- конструкция манжеты позволяет надежно зафиксировать руку в перчатке во время работы
- покрытие перчатки соответствует ГОСТ Р EN 1149-5:2008 по электростатичным свойствам



Перчатки «БАРХАН РЧ»

Длина: 260 мм
Манжет: трикотажный
Цвет: желтый
Размеры: M, L, XL
Упаковка: 12/120
Категория риска: 2

- основа джерси – 100% хлопок для комфорта и поглощения влаги
- тяжелое покрытие из 100% латекса обеспечивает отличную защиту от истирания, прокола и пореза
- уникальная структура рабочей поверхности обеспечивает надежный сухой и влажный захват
- антибактериальная обработка Actifrech®
- анатомическая форма для снижения усталости рук
- вязанный манжет из 100% хлопка защищает запястные вены от механических повреждений, а также от попадания пыли и грязи
- конструкция манжеты позволяет надежно зафиксировать руку в перчатке во время работы



Перчатки «АТОМ»

Длина: 230-260мм
Манжет: подгиб края
Цвет: белый
Размеры: 7-10
Упаковка: 12/300
Категория риска: 1

- основа фильдекос -100% хлопок высочайшего качества
- отсутствие швов в местах сгиба суставов для более комфортного использования
- взаимозаменяемые, подходят для обеих рук
- отличный воздухообмен
- отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта
- не оставляет отпечатков пальцев
- отличная тактильная чувствительность позволяет выполнять точные операции
- неоднократная машинная стирка при 40°C



Перч. «Арамекс ФЛЕКС ГРИП»

Длина: 260 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: черный
Размеры: 9, 10
Упаковка: 10/100
Категория риска: 2

- ГОСТ Р 12.4.246-2008
 ГОСТ Р EN 388-2009
- бесшовная основа с плотностью вязки 10 петель на дюйм
 - филаментная нить не оставляет ворса, более комфортен в работе
 - более высокая защита от пореза, чем у стандартного волокна Кевлар®
 - более стоек к УФ-излучению
 - обработка Stop-бактерия
 - неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «Арамакс ЛАЙТ»

Длина: 250-270 мм
Манжет: оверлок
Цвет: желтый
Размеры: 9, 10, 11
Упаковка: 12/120
Категория риска: 2

- бесшовная основа с плотн. вязки 10 петель на дюйм
- уникальное волокно Kevlar® дает превосходную защиту от скользящих порезов
- отличная воздухопроницаемость основы
- низкая теплопроводность, негорючесть
- великолепная тактильная чувствительность позволяет выполнять мельчайшие операции
- отличная защита от истирания и разрыва (в пять раз выше стали при одинаковой массе)
- абсолютно безвредный материал гарантирует чистоту продукта
- неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «Арамакс ГРИП»

Длина: 260 мм
Манжет: оверлок
Цвет: желтый
Размеры: 10
Упаковка: 12/120
Категория риска: 2

- ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.183-91
 ГОСТ Р EN 388-2009
- бесшовная основа с плотностью вязки 10 петель на дюйм
 - уникальное волокно Kevlar® дает превосходную защиту от скользящих порезов
 - нанесение ПВХ точки на рабочую поверхность делает захват прочным и надежным
 - низкая теплопроводность, негорючесть
 - отличная воздухопроницаемость основы
 - отличная защита от истирания и разрыва (в пять раз выше стали при одинаковой массе)
 - неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «Арамакс НИТ»

Длина: 260 мм
Манжет: оверлок
Цвет: желто-черный
Размеры: 9, 10
Упаковка: 12/72
Категория риска: 2

- ГОСТ Р 12.4.246-2008
 ГОСТ 12.4.183-91
 ГОСТ Р EN 388-2009
- бесшовная основа с плотностью вязки 10 петель на дюйм
 - максимальные характеристики на механическую устойчивость
 - нитриловая рабочая поверхность обеспечивает защиту от масляных поверхностей и обеспечивает надежный захват
 - перчатка надежно фиксируется на руке с помощью оверлока
 - покрытие перчатки соответствует ГОСТ Р EN 1149-5:2008 по электростатическим свойствам
 - антибактериальная обработка Actifrech®
 - неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «Арамакс ЛАТ»

Длина: 260 мм
Манжет: оверлок
Цвет: желто-синий
Размеры: 9, 10
Упаковка: 12/72
Категория риска: 2

- ГОСТ Р 12.4.246-2008
 ГОСТ 12.4.183-91
 ГОСТ Р EN 388-2009
- бесшовная основа с плотностью вязки 10 петель на дюйм
 - отличная защита от порезов, проколов и истирания
 - рифленая рабочая поверхность из 100% латекса позволяет надежно захватывать сухие и влажные предметы
 - перчатка надежно фиксируется на руке с помощью оверлока
 - антибактериальная обработка Actifrech®
 - неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «Арамакс АРМОР»

Длина: 270 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: серо-черный
Размеры: 9, 10
Упаковка: 12/120
Категория риска: 2

- ГОСТ Р 12.4.246-2008
- бесшовная основа с плотностью вязки 7 петель на дюйм
 - 100% Кевлар®, армированный
 - великолепные защитные характеристики на порез и высокую температуру
 - отличный термоизолятор, не поддерживает горение и не плавится
 - великолепные тактильные характеристики при работе с мелкими режущими предметами
 - неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «НИМА НРТ»

Длина: 270 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: серо-черный
Размеры: 9, 10
Упаковка: 12/72
Категория риска: 2
 ГОСТ Р 12.4.246-2008

- Уникальное порезостойкое волокно Dupleema® обеспечивает комфорт, эргономичность и безопасность при выполнении работ с острыми предметами
- добавление стальных микроволокон увеличивает в разы защитные свойства продукции
- уникальное свойство материала позволяет рукам оставаться в постоянной комфортной прохладе
- антискользящее покрытие НРТ® позволяет выполнять работы во влажной, масляной и агрессивных средах, повышает износостойкость перчаток, снижает ударные нагрузки

Перчатки «ЭКСПЕРТ А»



Длина: 245 мм
Толщина: 0,12 мм
Цвет: прозрачный
Размеры: S, M, L
Упаковка: 50/500
Категория риска: 2

ГОСТ 20010-93, ГОСТ Р ЕН 374-2009

- обработка кукурузным крахмалом USP класса K20Щ10
- соответствие ASTM D3578(05), EN 455
- неанатомической формы, текстура на пальцах, манжет «бисер»

Перчатки «ЭКСПЕРТ В+»



Длина: 245 мм
Толщина: 0,08 мм
Цвет: прозрачный
Размеры: M, L, XL, **Упаковка:** 50/500
Категория риска: 2
 ГОСТ 20010-93, ГОСТ Р ЕН 374-2009

- неопудренные, обработка внутренней поверхности полиуретановой пленкой
- K20Щ10
- соответствие ASTM D6319, EN 455
- 100% синтетический материал, не вызывает аллергических реакций, неанатомической формы, текстурированные, манжет «бисер»

Перчатки «ЭКСПЕРТ Н»



Длина: 245 мм
Толщина: 0,12 мм
Цвет: голубой
Размеры: S, M, L, XL
Упаковка: 50/500
Категория риска: 2
 ГОСТ 20010-93, ГОСТ Р ЕН 374-2009

- обработка кукурузным крахмалом USP класса K20Щ10
- соответствие ASTM D6319, EN 455
- 100% синтетический материал, не вызывает аллергических реакций, неанатомической формы, текстурированные, манжет «бисер»

Перчатки «ЭКСПЕРТ Н+»



Длина: 245 мм
Толщина: 0,12 мм
Цвет: голубой
Размеры: S, M, L, XL
Упаковка: 50/500
Категория риска: 2

ГОСТ 20010-93, ГОСТ Р ЕН 374-2009

- неопудренные, хлорированные
- K20Щ10
- соответствие ASTM D6319 и EN455
- 100% синтетический материал, не вызывает аллергических реакций, неанатомической формы, текстурированные, манжет «бисер»



Перчатки «БЛЕСК»

Длина: 300 мм
Толщина: 0,40 мм
Цвет: желтый
Размеры: S, M, L, XL
Упаковка: 1/12/120
Категория риска: 2

ГОСТ 20010-93
 ГОСТ Р ЕН 374-2009

- хлопковый внутренний слой для поглощения пота
- K40Щ20
- рабочая поверхность «ромб» (соты) для лучшего сцепления с предметами
- хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- антибактериальная обработка Sanitized®
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки «КОНТАКТ»

Длина: 320 мм
Толщина: 0,52 мм
Цвет: зеленый
Размеры: 7-7½ 8-8½, 9-9 ½, 10-10½
Упаковка: 1/12/120
Категория риска: 3

ГОСТ 20010-93
 ГОСТ Р ЕН 374-2009

- хлопковый внутренний слой для поглощения пота
- K50Щ40
- рабочая поверхность соты для лучшего сцепления с предметами
- хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- антибактериальная обработка Sanitized®
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки КШС I

Длина: 300 мм
Толщина: 0,45 мм
Цвет: черный
Размеры: S, M, L, XL
Упаковка: 1/12/120
Категория риска: 3
 ГОСТ 20010-93
 ГОСТ Р ЕН 374-2009

- внутренний слой Silver для облегчения одевания и защиты продукта
- K50Щ50
- двухслойная перчатка с повышенной защитой от кислот, щелочей и жиров
- рабочая поверхность «ромб» для лучшего сцепления с предметами
- хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- антибактериальная обработка Sanitized®
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки КШС II

Длина: 300 мм
Толщина: 0,40 мм
Цвет: черный
Размеры: S, M, L, XL
Упаковка: 1/12/120
Категория риска: 2

ГОСТ 20010-93
 ГОСТ Р ЕН 374-2009

- без внутреннего покрытия
- K40Щ20
- отличная тактильная чувствительность
- рабочая поверхность «ромб» для лучшего сцепления с предметами
- хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- антибактериальная обработка Sanitized®
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки «ФОРСАЖ»

Длина: 310 мм
Толщина: 0,55 мм
Цвет: желтый
Размеры: 7-7½ 8-8½, 9-9 ½, 10-10½
Упаковка: 1/12/120
Категория риска: 3

ГОСТ 20010-93
 ГОСТ Р ЕН 374-2009

- хлопковый внутренний слой для поглощения пота
- K60Щ50
- уникальная рабочая поверхность Protector® для лучшего сцепления с предметами
- хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- антибактериальная обработка Sanitized®
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки КШС I ПРЕМИУМ

Длина: 330 мм
Толщина: 0,55 мм
Цвет: черный
Размеры: M, L, XL
Упаковка: 1/12/120
Категория риска: 3

ГОСТ 20010-93
 ГОСТ Р ЕН 374-2009

- без внутреннего покрытия
- K60Щ50
- двухслойная перчатка с повышенной защитой от кислот, щелочей, кетонов
- отличная механическая защита
- рабочая поверхность соты для лучшего сцепления с предметами
- хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки «ЦЕТРА»

Длина: 320 мм
Толщина: 0,75 мм
Цвет: оранжевый
Размеры: 7-7½ 8-8½, 9-9 ½, 10-10½
Упаковка: 1/12/120
Категория риска: 3

ГОСТ 20010-93, ГОСТ Р ЕН 374-2009

- хлопковый внутренний слой для поглощения пота
- КкЦ80
- великолепная эластичность в совокупности с максимальной защитой от химикатов
- рабочая поверхность соты для лучшего сцепления с предметами
- хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- антибактериальная обработка Sanitized®
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки «ЗЕФИР»

Длина: 330 мм
Толщина: 0,68 мм
Цвет: желтый
Размеры: S, M, L, XL
Упаковка: 1/12/120
Категория риска: 3
 ГОСТ 20010-93, ГОСТ Р ЕН 374-2009

- уникальное внутреннее покрытие Sponge® для лучшей теплоизоляции, а также впитывания влаги
- К80Щ60
- снижает ударные нагрузки, великолепная теплоизоляция, отличная механическая защита
- рабочая поверхность «ромб» для лучшего сцепления с предметами
- хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки «РЕФЛЕКС»

Длина: 300 мм
Толщина: 1,60 мм
Цвет: сине-голубой
Размеры: S, M, L, XL
Упаковка: 12/144
Категория риска: 3

ГОСТ 20010-93
 ГОСТ Р ЕН 374-2009

- внутр. подкладка интерлок – 100% хлопок
- КкЦ80
- отличный барьер от агрессивных жидкостей при максимальной защите от механических нагрузок
- рабочая поверхность «песок» для лучшего сцепления с предметами
- расширенная манжета для защиты предплечья
- двойное покрытие латекса на ладонной части дает отличную защиту на истирание и прокол
- хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- антибактериальная обработка Actifrech®
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки «ФИШЕР»

Длина: 300 мм
Толщина: 1,90 мм
Цвет: оранжевый
Размеры: L, XL
Упаковка: 12/144
Категория риска: 3
 ГОСТ 20010-93, ГОСТ Р ЕН 374-2009

- внутр. подкладка интерлок – 100% хлопок
- КкЦ80
- рабочая поверхность «волна» обеспечивает отличный захват рабочей поверхности
- расширенная манжета для защиты предплечья
- двойное покрытие латекса на ладонной части дает отличную защиту на истирание и прокол
- хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- антибактериальная обработка Actifrech®
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки «СОЮЗ»

Длина: 320 мм
Толщина: 0,70 мм
Цвет: желтый/синий
Размеры: 7-7½ 8-8½, 9-9 ½, 10-10½
Упаковка: 1/12/120
Категория риска: 3
 ГОСТ 20010-93
 ГОСТ Р ЕН 374-2009

- хлопковый внутренний слой для поглощения пота
- КкЦ80
- неопреновая рабочая поверхность многократно увеличивает химическую и механическую защиту
- рабочая поверхность соты для лучшего сцепления с предметами
- хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- антибактериальная обработка Sanitized®
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки «ХИМИК»

Длина: 320 мм
Толщина: 0,70 мм
Цвет: темно-синий
Размеры: 7-7½ 8-8½, 9-9 ½, 10-10½
Упаковка: 1/12/120
Категория риска: 3
 ГОСТ 20010-93
 ГОСТ Р ЕН 374-2009

- хлопковый внутренний слой для поглощения пота
- КкЦ80
- уникальная формула смешивания каучуков увеличивает механическую и химическую защиту
- рабочая поверхность соты для лучшего сцепления с предметами
- хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- антибактериальная обработка Sanitized®
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки «ДИЗЕЛЬ»

Длина: 330 мм
Толщина: 0,38 мм
Цвет: зеленый
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11
Упаковка: 1/12/120
Категория риска: 3

ГОСТ 20010-93
 ГОСТ Р ЕН 374-2009

- хлопковый внутренний слой для поглощения пота
- KkЩ80
- уникальная нитриловый состав в несколько раз увеличивает механическую и химическую защиту
- рабочая поверхность «ромб» для лучшего сцепления с предметами
- антибактериальная обработка Sanitized®
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки «НИТРОН»

Длина: 330 мм
Толщина: 0,20 мм
Цвет: голубой
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11
Упаковка: 1/12/120
Категория риска: 3
 ГОСТ 20010-93
 ГОСТ Р ЕН 374-2009

- без внутреннего покрытия
- K50Щ40
- отличная тактильная чувствительность в сочетании с высокой механической защитой
- рабочая поверхность «ромб» для лучшего сцепления с предметами
- хлорирование поверхности для облегчения одевания и увеличения механической прочности
- антибактериальная обработка Sanitized®
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки «ХИМОПРЕН»

Длина: 300 мм
Толщина: 0,75 мм
Цвет: черный
Размеры: 7-7½, 8-8½, 9-9½, 10-10½
Упаковка: 1/12/120
Категория риска: 3
 ГОСТ 20010-93
 ГОСТ Р ЕН 374-2009

- хлопковый внутренний слой для поглощения пота
- KkЩ80
- уникальный материал позволяет работать практически со всеми видами химических реагентов
- рабочая поверхность соты для лучшего сцепления с предметами
- хлорирование поверхности для увеличения механической прочности
- антибактериальная обработка Sanitized®
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки «НЕОФЛЕКС 35»

Длина: 350 мм
Толщина: 2,1 мм
Цвет: черный
Размеры: XL
Упаковка: 12/72
Категория риска: 3

ГОСТ 20010-93
 ГОСТ Р ЕН 374-2009

- внутренняя подкладка интерлок – 100% хлопок
- KkЩ80
- перчатка предназначена для максимальной защиты от смертельно опасных химических веществ
- расширенная удлиненная манжета для защиты предплечья
- антибактериальная обработка Actifrech®
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки «НЕОСОФТ»

Длина: 280 мм
Толщина: 1,40 мм
Цвет: черный
Размеры: XL
Упаковка: 12/72
Категория риска: 3

ГОСТ 20010-93
 ГОСТ Р ЕН 374-2009

- внутренняя подкладка интерлок – 100% хлопок
- KkЩ80
- перчатка предназначена для максимальной защиты от смертельно опасных химических веществ в работах, не связанных с риском выплеска реагентов
- твердый многослойный манжет для дополнительной защиты запястных вен
- антибактериальная обработка Actifrech®
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки «ШЕЛЬФ»

Длина: 300 мм
Толщина: 1,8 мм
Цвет: синий
Размеры: L, XL, XXL
Упаковка: 12/72
Категория риска: 3

ГОСТ 20010-93
 ГОСТ Р ЕН 374-2009

- внутренняя подкладка интерлок – 100% хлопок
- KkЩ80
- перчатка предназначена для максимальной защиты от широкого спектра химических веществ, в том числе от углеводородов и нефтяных растворителей
- рабочая поверхность «песок» для лучшего сцепления с предметами
- антибактериальная обработка Actifrech®
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки «НОРДИК РП»

Длина: 280мм
Манжет: трикотажный
Цвет: оранжевый флюорисцентный
Размеры: XL
Упаковка: 6/72
Категория риска: 2
 ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.183-91,
 ГОСТ Р EN 388-2009

- основа джersi — 100% хлопок для комфорта и поглощения влаги
- термоизоляционный пенный материал надежно защищает руки от холода, а также смягчает ударные нагрузки
- тяжелое поливинилхлоридное покрытие обеспечивает отличную защиту от истирания, а также от воздействия продуктов нефтепереработки и углеводородов
- надежный сухой и масляный захват
- антибактериальная обработка Actifrech®
- плотно прилегающий манжет резинка надежно закрепляет на руке перчатку, а также исключает попадание в перчатку пыли, грязи и влаги
- покрытие перчатки соответствует EN 1149-1:1995 по электростатическим свойствам



Перчатки «НОРДИК»

Длина: 300мм
Манжет: сплошной
Цвет: оранжевый флюорисцентный
Размеры: XL
Упаковка: 6/72
Категория риска: 3
 ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.183-91,
 ГОСТ Р EN 388-2009

- основа джersi — 100% хлопок для комфорта и поглощения влаги
- термоизоляционный пенный материал надежно защищает руки от холода, а также смягчает ударные нагрузки
- тяжелое поливинилхлоридное покрытие обеспечивает отличную защиту от истирания, а также от воздействия продуктов нефтепереработки, кислот, щелочей и углеводородов
- надежный сухой и масляный захват
- антибактериальная обработка Actifrech®
- удлиненный манжет, покрытый основным материалом, надежно защищает от бызг, капель агрессивных жидкостей
- покрытие перчатки соответствует EN 1149-1:1995 по электростатическим свойствам



Перчатки «НОРДИК КП»

Манжет: крага
Цвет: оранжевый флюорисцентный
Размеры: XL
Упаковка: 6/72
Категория риска: 2
 ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.183-91,
 ГОСТ Р EN 388-2009

- основа джersi — 100% хлопок для комфорта и поглощения влаги
- термоизоляционный пенный материал надежно защищает руки от холода, а также смягчает ударные нагрузки
- тяжелое поливинилхлоридное покрытие обеспечивает отличную защиту от истирания, а также от воздействия продуктов нефтепереработки и углеводородов
- надежный сухой и масляный захват
- антибактериальная обработка Actifrech®
- многослойный манжет из 100% хлопка защищает запястные вены от механических повреждений
- конструкция манжеты позволяет быстро сбросить перчатки при попадании на поверхность опасных химикатов
- покрытие перчатки соответствует EN 1149-1:1995 по электростатическим свойствам



Перчатки «АЙСБЕРГ»

Длина: 350мм
Манжет: сплошной
Цвет: синий
Размеры: L, XL
Упаковка: 6/72
Категория риска: 3
 ГОСТ Р 12.4.246-2008
 ГОСТ 12.4.183-91
 ГОСТ Р EN 388-2009

- вкладыш из шерсти и акрила для комфорта в работе и поглощения влаги
- подкладка надежно защищает руки от холода
- тяжелое поливинилхлоридное покрытие обеспечивает отличную защиту от истирания, разрыва, а также от воздействия продуктов нефтепереработки, кислот, щелочей и углеводородов
- надежный сухой и масляный захват
- антибактериальная обработка Actifrech®
- удлиненный манжет, покрытый основным материалом, надежно защищает руку практически по всей рабочей длине предплечья, исключая попадание на кожу рук или спецодежду брызг и капель агрессивных жидкостей
- покрытие перчатки соответствует EN 1149-1:1995 по электростатическим свойствам



Перчатки «МИКРОАЙС»

Длина: 270мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: черный
Размеры: 9, 10
Упаковка: 12/72
Категория риска: 2
 ГОСТ Р 12.4.246-2008

- бесшовная основа плотностью вязки 15 петель на дюйм с внутренним вкладышем из акриловой шерсти
- покрытие латексом 3/4
- отличная защита от контактного холода при великолепных тактильных свойствах позволяет выполнять точные операции в самых суровых зимних условиях
- добавление нити Лайкра® делает перчатку необычайно прочной и позволяет перчатке «запоминать» форму руки
- Уникальная рабочая поверхность из модифицированного латекса с текстурой надежно защищает от воздействий нефтепродуктов и широкого спектра кислот и щелочей, исключает любое проскальзывание, отталкивает влагу, а также смягчает ударные нагрузки на руку
- антибактериальная обработка Actifrech®
- неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «ВИНТЕР»

Длина: 260 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: черно-серый
Состав: шерсть 50%, акрил 40%, лайкра 10%
Размеры: 8, 10
Упаковка: 10/150
Категория риска: 1

- бесшовная основа плотностью вязки 10 петель на дюйм;
- отличная защита от контактного холода при великолепной тактильных свойствах позволяет выполнять точные операции в самых суровых зимних условиях;
- возможно использовать как вкладыш под ЛЮБУЮ из перчаток, включая одноразовые.
- неоднократная машинная стирка при 30C
- перчатки взаимозаменяемые



Перчатки «Арамакс»

Длина: 240-280 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: желтый
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11
Упаковка: 12/120
Категория риска: 2

- бесшовная основа с плотностью вязки 7 петель на дюйм
- 100% Кевлар®
- уникальный материал компании Dupon® с великолепными характеристиками на разрез, разрыв (в 5 раз выше, чем у стали)
- отличный термоизолятор, не поддерживает горение и не плавится
- перчатка применяется при работах с повышенными температурами до 150°C
- отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта
- неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «Арамакс ТЕРМО»

Длина: 380 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: желтый
Размеры: 8, 10
Упаковка: 12/60
Категория риска: 3

- бесшовная основа с плотностью вязки 10 петель на дюйм
- наружный слой из 100% материала Кевлар®, внутренняя подкладка из хлопка для дополнительной термоизоляции до 350 °C
- отличная стойкость к конвекционному и излучаемому теплу, устойчивость к брызгам и выплескам расплавленного металла, высочайший уровень защиты от порезов - 5
- отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта
- неоднократная машинная стирка при 40°C



Перчатки «ЮНИТ Хай Виз»

Длина: 270 мм
Манжет: цветной оверлок
Цвет: лимонно-черный
Размеры: 9, 10
Упаковка: 12/72
Категория риска: 2
 ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ Р ЕН 388-2009

- бесшовная основа плотностью вязки 13 петель на дюйм с внутренним вкладышем из акриловой шерсти
- отличная защита от контактного холода при великолепных тактильных свойствах позволяет выполнять точные операции в самых суровых зимних условиях
- отличная защита по всем механическим рискам
- запатентованная рабочая поверхность из гидропеллентного ПВХ исключает любое проскальзывание, отталкивает влагу, а также смягчает ударные нагрузки на руку
- отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта
- антибактериальная обработка Actifrech®
- неоднократная машинная стирка при 40°C
- анатомическая форма для снижения усталости рук



Перчатки «НЕОТЕРМ»

Длина: 350 мм
Манжет: сплошной
Цвет: черный
Размеры: XL
Упаковка: 6/36
Категория риска: 3
 ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ Р ЕН 388-2009

- основа джерси -100% хлопок для комфорта и поглощения влаги
- термоизоляционный пенистый материал надежно защищает руки от высоких температур до 250°C
- тяжелое неопреновое покрытие обеспечивает отличную защиту от практически всех известных химических веществ
- защита рук при работах в зимних условиях до -35°C
- уникальная формула рельефного покрытия обеспечивает надежный сухой и масляный захват
- антибактериальная обработка Actifrech®
- анатомическая форма для снижения усталости рук
- удлиненный манжет покрытый основным материалом, надежно защищает руку практически по всей рабочей длине предплечья, исключая попадание на кожу рук или спецодежду брызг и капель агрессивных жидкостей



Перчатки ОДНОРАЗОВЫЕ

Материал: ПНД
Толщина: 12 мкр
Цвет: прозрачный
Поверхность: текстурированная
Размер: L, XL

Обеспечивают защиту рук от влаги, грязи и бытовой химии. Используются в пищевой промышленности, медицине, косметологии, сфере бытового обслуживания, в хозяйственных и бытовых нуждах.

Продажа только упаковками 100 шт / 10 000 шт

ГОСТ 52238-2004



Перчатки виниловые ViniMAX

Материал: винил
Длина: 240 мм
Толщина: 0,10 мм
Размер: S, M, L
Рабочая поверхность: гладкая
Манжет: бисер

Особенности модели: Неопудренные. Нестерильные. Неанатомические.

Применение: диагностические процедуры.

ГОСТ Р 52238-2004



Перчатки хирургические Super NURSE

Материал: латекс
Длина: 280 мм
Толщина: 0,16 мм - 0,22 мм
Размер: 5, 6, 7, 8, 9
Рабочая поверхность: текстурированная
Манжет: бисер

Особенности модели: Опудренные. Нестерильные. Неанатомические.

Применение: общая хирургия, ассистирующие работы, непродолжительные манипуляции.

ГОСТ Р 52238-2004



Перчатки хирургические SteriMAX

Материал: латекс
Длина: 280 мм
Толщина: 0,16 мм - 0,22 мм
Размер: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Рабочая поверхность: текстурированная
Манжет: бисер

Особенности модели: Опудренные. Стерильные. Анатомические.
Применение: общая хирургия, длительные хирургические операции.

ГОСТ Р 52238-2004



Перчатки хозяйственные АНГЕЛ

Материал: латекс
Длина: 300 мм
Толщина: 0,36 мм
Рабочая поверхность: ромбовидная
Манжет: бисер

Внутреннее покрытие: хлопковый ворс.

Применение: хозяйственные работы, уборка помещений, дезинфекция.

ГОСТ 20010-93



Перчатки хозяйственные ЧИСТЫЕ РУКИ

Материал: латекс
Длина: 300 мм
Толщина: 0,40 мм
Рабочая поверхность: лотос
Манжет: гофрированный

Покрывание: хлопок, STOP-бактерия, хлорирование поверхности.

Применение: уборка помещений, дезинфекция, работы со слабыми химическими реагентами.

ГОСТ 20010-93



Перчатки ВИБРОСТАТ-01

Антивибрационные перчатки нового поколения со вставкой из специального материала Air Gel®. Изготавливаются из натуральной кожи с водоотталкивающей пропиткой. Внешняя сторона усилена кожаной вставкой и имеет вентиляционные отверстия, что позволяет рукам дышать. Усиленный большой палец. Швы прошиты особо прочной нитью Kevlar®. Жесткая манжета (10 см) фиксируется эластичной лентой, препятствуя распространению остаточной вибрации выше по руке. Уменьшают утомляемость рук. Многослойная структура позволяет сохранять тепло при низких температурах. Используются при работе с электрическим, пневматическим, газо- и гидравлическим приводом, при обрезке заготовок, перфораторных работах. ГОСТ 12.4.002-97



Перчатки Х/Б ШИТЫЕ

Материал: отбеленный хлопок 95%, п/э 5%
Длина: 240 мм
Размер: 8, 9, 10, 11

Применение: лабораторные работы, приборостроение.

ГОСТ 52238-2004



Перчатки ГРАНАТ

Материал основы: 100% хлопок, без начеса
Материал покрытия: однослойный поливинилхлорид, полный облив
Рабочая поверхность: гладкая
Манжет: трикотажная резинка
Размер: 10,5

Маслобензостойкие перчатки обладают отличной стойкостью к нефти и нефтепродуктам. Рекомендуются для использования при переноске жирных и покрытых маслами предметов, обслуживании техники. Обеспечивают хороший захват на промасленных поверхностях. ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки нитриловые (трикотаж манжет)

Материал: 100% хлопок, с начесом
Материал покрытия: двухслойный нитрил, полный облив
Манжет: трикотажная резинка
Размер: 10,5

Применение: нефтегазовый комплекс, ЖКХ, сельское хозяйство, техническое обслуживание, строительство.

ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки нитриловые (манжет -крага, полное покрытие)

Материал: 100% хлопок, с начесом
Материал покрытия: двухслойный нитрил, полный облив
Манжет: жесткая крага
Размер: 10,5

Применение: нефтегазовый комплекс, ЖКХ, сельское хозяйство, строительство.

ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки PETRO-690

Материал: длинные герметичные перчатки на х/б подкладке (ПВХ + винил)
Длина перчатки: 270 мм
Длина нарукавника: 650 мм
Толщина: 1,5 мм
Размер: 10,5

Для выполнения широкого спектра работ в условиях постоянного контакта с минеральными маслами, кислотами, щелочами, солями, минеральными удобрениями и др. агрессивными средами. ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки ДИЕРФИТ

Материал: оленья кожа желтого цвета (толщина 0,9 / 1,1 мм)
Подкладка: Тинсулейт®
Длина: 25 см
Размер: 7 - 11

Особенности: манжета и ладонная часть из лицевой кожи с в/о покрытием, тыльная сторона - из замши, подкладка из флиса по всей поверхности перчаток, вшитый большой палец, на запястье перчатки стянуты эластичной резинкой.

Применение: для защиты от механических повреждений и защиты от пониженных температур во влажной среде.
 ГОСТ 12.4.183-91



Перчатки ВИНТЕР ПРУФ ДРАЙВЕР

Материал: тонкая оленья замша черного цвета
Подкладка: Тинсулейт®
Длина: 26 см
Размер: 7 - 11

Особенности: водоотталкивающее покрытие с внешней стороны, подкладка из флиса по всей поверхности перчаток, на запястье перчатки стянуты эластичной резинкой.

Применение: предназначены для защиты от механических повреждений и защиты от пониженных температур во влажной среде.

ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.183-91
 ГОСТ 29122-91



Перчатки ЧАЙНЕКС ЭКСТРА кольчужные

Материал: плетеные кольца из нержавеющей стали с пластиковым ремешком
Внешний диаметр колец: 4 мм
Диаметр проволоки: 0,5 мм
Размер: 6-12

Особенности: Легко выворачивается - подходит одновременно для правой и левой руки. Срок службы значительно увеличен благодаря прочности нержавеющей стали и устойчивости к любой гигиенической обработке.

Применение: предназначены для защиты от механических повреждений и порезов при работе с острыми ножами.



Краги КРИОГЕНИК

Длина: 36 см
Размер: 10, 11
Материал: воловья кожа (толщина 1,1 / 1,3 мм), тыльная сторона и манжета из алюминизированного Кевлара® (Kevlar®), подкладка из ворсового хлопка

Особенности: перчатки термостойкие для защиты от механических воздействий, контакта с нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного металла.

Применение: для защиты рук от сильного теплового излучения, при электродуговой сварке, сварке MIG и в металлургии.

ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки ВЕЛЬВЕТ ШОК

Материал: воловья кожа, крага из спилка
Длина: 26 см
Размер: 9 - 11

Особенности: перчатки со стороны ладони кожа, а тыльная сторона из водостойкой замши «Вельвет» (Velvet®), на ладони прокладка из вспененного полимера «Порон» (Poron®) толщиной 4,8 мм, защитная эластичная манжета шириной 60 мм, перчатки обеспечивают защиту запястья за счет особых накладок.

Применение: для защиты рук от вибрации при работе с пневматическим инструментом.

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы ДЕМУЛЕР

Материал: Кермель® на войлочной основе, крага из брезента
Длина: 35 см
Размер: 9, 10

Особенности: махровые, обеспечивают изоляцию от высоких температур (+500°C / +800°C), непревзойденная защита от порезов и проколов, усиление большого пальца из Кевлара®.

Применение: предназначены для защиты от механических воздействий, контакта с нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного металла.

ГОСТ 12.4.183-91



Перчатки СПЕЦ АНГАРА
ЛЮКС

Материал: спилкок КРС (0,9 мм) + х/б ткань
Подкладка: х/б ткань на ладонной части
Размер: 10,5

Применение:
строительно-монтажные работы.

ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки АНГАРА ПРЕМИУМ

Материал: спилкок свиной (1,1 мм) + х/б ткань
Подкладка: флис на ладонной части
Особенности: увеличенная манжета для защиты запястных вен
Размер: 10,5

Применение:
строительно-монтажные работы.
ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки СПЕЦ ЗАЩИТА С

Материал: мебельная кожа (1,1 мм) + х/б ткань
Подкладка: х/б ткань на ладонной части
Размер: 10,5

Применение:
строительно-монтажные работы.

ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки ОЛИМПИК

Материал: лицевая кожа + х/б ткань с в/о пропиткой
Манжет: жесткая крага
Размер: 10,5

Особенности: высокая прочность на истирание и разрыв
Применение: строительно-монтажные работы, вспомогательные работы при электрогазосварке.
ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки ЗАЩИТА К ЛЮКС

Материал: кожа свиная (1,1 мм) + ткань (х/б - 30%, п/э Д 70%)
Подкладка: искусственный мех
Размер: 10,5

Особенности: высокая стойкость к истиранию, отличная защита от пониженных температур.
Применение: строительно-монтажные работы, вспомогательные работы при электрогазосварке.
ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки ДОКЕР

Материал: спилкок (1,2 мм) + х/б ткань
Подкладка: флис на ладонной части
Манжет: жесткая крага
Размер: 10,5

Особенности: дополнительная накладка из спилка на ладони.
Применение: строительно-монтажные работы.

ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки СИБИРЬ

Материал: спилкок (КРС) класс А (1,3 мм) + ткань (х/б - 30%, п/э - 70%)
Подкладка: флис на ладонной части
Манжет: усиленная жесткая крага
Размер: 10,5

Особенности: двойной шов, высокая прочность на истирание и разрыв
Применение: строительные, погружные работы, металлопрокат.

ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки СИБИРЬ Плюс

Материал: спилкок (КРС) класс А (1,3 мм) + ткань (х/б - 30%, п/э - 70%)
Подкладка: флис на ладонной части
Манжет: усиленная жесткая крага
Размер: 10,5

Особенности: накладка из спилка на ладони, большом и указательном пальцах, двойной шов, высокая прочность на истирание и разрыв
Применение: строительные, погружные, докерные работы, металлопрокат.
 ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки СИБИРЬ М

Материал: спилкок (КРС) класс А (1,3 мм) + ткань (х/б - 30%, п/э Д 70%)
Подкладка: искусственный мех
Манжет: усиленная жесткая крага
Размер: 10,5

Особенности: подкладка из меха обеспечивает великолепную защиту от пониженных температур.
Применение: строительные, погружные, докерные работы.

ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки СИБИРЬ К

Материал: кожа КРС (1,3 мм) + ткань (х/б - 30%, п/э Д 70%)
Подкладка: флис на ладонной части
Манжет: жесткая крага
Размер: 10,5

Особенности: высокая прочность на истирание и разрыв, в/о свойства
Применение: строительно-монтажные работы, вспомогательные работы при электро-газосварке

ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки СИБИРЬ КМ

Перчатки комбинированные, плотная смесовая ткань красного цвета с кожей сорта А желтого цвета, усиленная жесткая крага, утеплитель - искусственный мех 600 гр/м2. Мягкая кожа 1,3 мм, двойные швы. Высокая стойкость к истиранию и разрыву, ограниченная защита от пореза и прокола. Перчатки предназначены для защиты рук от ОПЗ, обеспечивают высокий комфорт, рекомендованы для продолжительного ношения, при работе с инструментом, для водителей, работников ИТР.



Перчатки СИБИРЬ КТ

Перчатки комбинированные, плотная смесовая ткань красного цвета с кожей сорта А желтого цвета, усиленная жесткая крага, утеплитель - Тинсулейт®. Мягкая кожа 1,3 мм, двойные швы. Высокая стойкость к истиранию и разрыву, ограниченная защита от пореза и прокола. Перчатки предназначены для защиты рук от ОПЗ, обеспечивают высокий комфорт, рекомендованы для продолжительного ношения, при работе с инструментом, для водителей, работников ИТР.



Перчатки ТРАММ

Материал: спилкок КРС (1,2 мм) + х/б ткань
Подкладка: флис на ладонной части
Манжет: жесткая крага
Размер: 10,5

Особенности: высокая прочность на истирание и разрыв.

Применение: строительно-монтажные работы.
 ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки ТРАММ утепленные

Материал: спилкок говяжий класса А (1.2мм)+ткань 100% хлопок

Подкладка: акриловый (синтетический) мех

Манжет: жесткая крага

Размер: 10.5

Особенности: отличная защита от пониженных температур

Применение: строительно-монтажные, докерные работы, металлопрокат в усл. пониженных температур.
 ГОСТ 12.4.246-2008

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ, КОЖАНЫЕ



Краги спилковые пятипалые

Материал: спилкок кожевенный (1,1 мм)
Подкладка: без подкладки
Размер: 11

Применение: сварочные работы, строительство, ремонт.

ГОСТ 12.4.010-75



Краги спилковые красные с подложкой «Трек»

Материал: спилкок кожевенный (1,3 мм)
Подкладка: байка (утеплитель)

Особенности: великолепная защита от искр, брызг металла; швы усилены кожанными вставками.

Применение: сварочные работы и работы с высокими механическими нагрузками.

ГОСТ 12.4.010-75



Перчатки СИБИРЬ М

Материал: спилкок (КРС) класс А (1,3 мм) + ткань (х/б - 30%, п/э Д 70%)

Подкладка: искусственный мех

Манжет: усиленная жесткая крага

Размер: 10,5

Особенности: подкладка из меха обеспечивает великолепную защиту от пониженных температур.

Применение: строительные, погружные, докерные работы.

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы двунитка
2-ой наладонник

Материал: двунитка 320 г/м²
Подналадонник: двунитка 320 г/м²
Размер: 2
Особенности: швы прошиты двумя строчками, без оверлока, нить армированная 45ЛХ

Материал: двунитка 270 г/м²
Подналадонник: двунитка 270 г/м²
Размер: 2
Особенности: швы обработаны оверлоком, нить армированная 45ЛХ

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы двунитка
с ПВХ-наладонником

Материал: двунитка 220 г/м², ПВХ на бязи
Подналадонник: бязь **Размер:** 2

Материал: двунитка 245 г/м² (аппрет), ПВХ на бязи
Подналадонник: двунитка 220 г/м²
Размер: 2

Материал: саржа 280 г/м², отбеленная, ПВХ на двунитке
Подналадонник: бязь **Размер:** 2
Особенности: швы обработаны оверлоком, нить армированная 45ЛХ

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы х/б
с брезентовым наладонником

Материал: двунитка 220 г/м², брезент 420 г/м²
Подналадонник: бязь **Размер:** 2
Особенности: швы прошиты двумя строчками, без оверлока, нить армированная 45ЛХ

Материал: двунитка 245 г/м², (аппрет), брезент 420 г/м²
Подналадонник: бязь **Размер:** 2
Особенности: швы обработаны оверлоком, нить армированная 45ЛХ

Материал: саржа 280 г/м², брезент 420 г/м²
Подналадонник: бязь **Размер:** 2
Особенности: швы обработаны оверлоком, нить армированная 45ЛХ

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы брезентовые ОП

Материал: брезент 450 г/м² (соломка)
Подналадонник: нет
Размер: 2
Особенности: швы прошиты двумя строчками, без оверлока, нить армированная 45ЛХ

Материал: брезент 530 г/м² (хаки)
Подналадонник: нет
Размер: 2
Особенности: швы прошиты двумя строчками, без оверлока, нить армированная 45ЛХ

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы брезентовые ОП2

Материал: брезент 450 г/м² (соломка)
Подналадонник: брезент 450 г/м²
Размер: 2

Материал: брезент 530 г/м² (хаки)
Подналадонник: брезент 530 г/м²
Размер: 2
Особенности: швы прошиты двумя строчками, без оверлока, нить армированная 45ЛХ

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы брезентовые
со спилковым наладонником

Материал: брезент 480 г/м², спилкок 1,2 мм
Подналадонник: двунитка 220 г/м²
Размер: 2

Особенности: швы обработаны оверлоком, нить армированная 45ЛХ
Применение: сварочные, строительные работы

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы ВИБРОЗАЩИТНЫЕ

Материал: двунитка 245 г/м², (аппарет)
Подналадонник: двунитка 220 г/м²
Толщина поролона: 10 мм
Размер: 2

Особенности: швы обработаны оверлоком, нить армированная 45ЛХ
Применение: работа с отбойными молотками, перфораторами

ГОСТ 12.4.002-97



Рукавицы виброзащитные ВИБРОТЕК

Материал основы: диагональ с пропиткой 260 г/м²
Подкладка: фланель
Наполнитель: упругодемпфирующая резиновая прокладка
Размер: 3

Особенности: каждая виброгасящая пластина прошита отдельным швом, на тыльной стороне эластичная тесьма для более плотного прилегания к руке.

Применение: работы с отбойными молотками, перфораторами

ГОСТ 12.4.002-97



Рукавицы КР

Материал основы: 100% хлопок с начесом, 270 г/м²
Материал покрытия: натуральный латекс
Размер: 2

Особенности: Предназначены для защиты рук от воды, растворов кислот (до 50%) и щелочей (до 50%), растворов солей, спиртов, кетонов, механических воздействий.

Применение: химические, нефтедобывающие, металлургические предприятия, строительство.

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы НМРС

Материал основы: 100% хлопок с начесом, 270 г/м²
Материал покрытия: нитрильный латекс с крошкой
Размер: 2

Особенности: Предназначены для защиты от нефти, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, алифатических растворителей, кислотных и щелочных агрессивных сред, проколов, порезов, истирания.

Применение: химические, нефтедобывающие, металлургические предприятия, строительство.

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы суконные ОП

Материал: сукно шинельное 760 г/м²
Размер: 2
Особенности: швы обработаны двойной строчкой, нить армированная 45ЛЛ

Материал: сукно шинельное 760 г/м²
Подналадонник: сукно шинельное 760 г/м²
Размер: 2
Особенности: швы обработаны двойной строчкой, нить армированная 45ЛЛ

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы х/б утепленные

Материал основы: диагональ гладкокрашенная 220 г/м²
Утеплитель: ватин 300 г/м²
Подкладка: бязь 142 г/м²
Цвет: черный, синий
Размер: 2

Особенности: нижний край обработан оверлоком, нить армированная 45ЛХ

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы х/б утепленные с ПВХ

Материал: диагональ гладкокрашеная 220 г/м²
Утеплитель: ватин 300 г/м²
Наладонник: ПВХ на бязи
Подкладка: бязь 142 г/м²
Цвет: черный
Размер: 2

Особенности: нижний край обработан оверлоком, нить армированная 45ЛХ

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы х/б утепленные с брезентовым наладонником

Материал: диагональ гладкокрашеная 220 г/м²
Утеплитель: ватин 300 г/м²
Наладонник: брезент 485 г/м²
Подкладка: бязь 142 г/м²
Цвет: черный
Размер: 2

Особенности: нижний край обработан оверлоком, нить армированная 45ЛХ

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы утепленные брезентовые

Материал: брезент 485 г/м²
Утеплитель: ватин 300 г/м²
Подкладка: бязь 142 г/м²
Цвет: соломка
Размер: 2

Особенности: нижний край обработан оверлоком, нить армированная 45ЛХ

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы утепленные искусственный мех

Материал: диагональ гладкокрашеная 220 г/м²
Утеплитель: мех подкладочный 300 г/м²
Подкладка: нет
Цвет: черный
Размер: 2

Особенности: нижний край обработан оверлоком, нить армированная 45ЛХ

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы натуральный мех

Материал: диагональ гладкокрашеная 220 г/м²
Утеплитель: мех натуральный
Подкладка: нет
Цвет: черный
Размер: 2

Особенности: нижний край обработан в «подгиб», нить армированная 45ЛХ

ГОСТ 12.4.010-75



Рукавицы спилковые ЭКСТРА

Материал: спилок 1,2 мм
Подкладка: искусственный мех 600 г/м²
Цвет: черный
Размер: 2

Особенности: температура использования до -45°C
Применение: сварочные, строительные работы в зимнее время

ГОСТ 12.4.010-75



Краги брезентовые ОП

Материал: брезент 450 г/м²
Подналадонник: нет
Цвет: хаки
Размер: 2
Особенности: швы обработаны оверлоком, нить армированная 45ЛЛ

Материал: брезент 450 г/м²
Подналадонник: брезент 450 г/м²
Цвет: хаки
Размер: 2
Особенности: швы обработаны оверлоком, нить армированная 45ЛЛ

ГОСТ 12.4.010-75



Краги спилковые

Материал: спилок кожевенный 0,9-1,1 мм
Подналадонник: нет
Цвет: серый, черный
Размер: 2
Длина: не менее 375 мм

Особенности: швы прошиты двумя строчками, нить армированная 70ЛЛ

ГОСТ 12.4.010-75



Краги СПИЛКОВЫЕ 3-х палье

Материал: спилок кожевенный 0,9-1,1 мм
Подналадонник: нет
Цвет: серый
Размер: 2
Длина: не менее 350 мм

Особенности: швы прошиты двумя строчками, нить армированная 45ЛЛ

ГОСТ 12.04.010-75



Рукавицы спилковые

Материал: спилок кожевенный 1,1 мм
Подналадонник: нет
Подкладка: бязь 142 г/м²
Цвет: черный
Размер: 2

Особенности: швы прошиты двумя строчками, нить армированная 70ЛЛ

ГОСТ 12.4.010-75



Вачеги сукно/спилок

Материал: спилок кожевенный 1,1 мм с П-образным вырезом
Материал основы: сукно шинельное 760 г/м²
Размер: 2
Длина: не менее 350 мм

Особенности: швы прошиты двумя строчками, нить армированная 45ЛЛ

ГОСТ 12.4.010-75



Вачеги цельнокройные

Материал: спилок кожевенный 1,1 мм цельный
Материал основы: сукно шинельное 760 г/м²
Размер: 2
Длина: не менее 350 мм

Особенности: швы прошиты двумя строчками, нить армированная 45ЛЛ

ГОСТ 12.4.010-75



**ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ,
ОЧИСТКИ И УХОДА**



Защитный крем АРМАКОН гидрофильный

Защищает кожу и способствует очистке от технических масел, смазки, сажи, нефтепродуктов, органических растворителей, красок, графита, различных видов производственной пыли и других водонерастворимых рабочих материалов.

Крем быстро впитывается. Благодаря уникальному комплексу питающих, увлажняющих и заживляющих веществ восстанавливает кожу. Не содержит силиконов.

Расход на одно применение: 0,5 – 1 мл.
Упаковка: туба 100 мл, туба 200 мл, картридж 1000 мл.

ГОСТ Р 52343-2005, ГОСТ 12.4.068-79



Защитный крем АРМАКОН-ПРОТЕКТ гидрофобный

Защищает кожу от растворов кислот, солей, щелочей, СОЖ на водной основе и прочих водных растворов, а также при работе во влажных условиях и носке перчаток.

Крем быстро впитывается, образует защитную пленку. Восстанавливает кожу благодаря уникальному комплексу питающих, увлажняющих и заживляющих веществ. Не содержит силиконов.

Расход на одно применение: 0,5 – 1 мл.

Упаковка: туба 100 мл, туба 200 мл, картридж 1000 мл.

ГОСТ Р 52343-2005, ГОСТ 12.4.068-79



Универсальный защитный крем ДЭ-12

Универсальный крем (комбинированного действия) защищает и облегчает очистку кожи при попеременном воздействии водорастворимых (разбавленные растворы кислот, щелочей, известь, цемент, удобрения) и водонерастворимых (органические растворители, краски, нефтепродукты) материалов и веществ.

Крем быстро впитывается. Благодаря уникальному комплексу питающих и увлажняющих веществ восстанавливает кожу. Не содержит силиконов.

Расход на одно применение: 0,5 – 1 мл.
Упаковка: туба 100 мл, туба 200 мл, картридж 1000 мл.

ГОСТ Р 52343-2005, ГОСТ 12.4.068-79



Гель АРМАСЕПТ® для дезинфекции кожи

Гель на спиртовой основе предназначен для гигиенической обработки кожи без применения воды и полотенца при работе с бактериально опасными средами, деньгами, документами; при нахождении рабочего места удаленно от стационарных санитарно-бытовых узлов; при повышенных требованиях к стерильности кожи. Содержит увлажняющие и ухаживающие компоненты.

ТУ 9392-014-99195003-2011

Упаковка: Туба 100 мл.



Защитный крем СЕРВОЛИН гидрофильного действия

Крем для защиты и облегчения очистки кожи от красок, лаков, клея, смол, монтажной пены, нефтепродуктов, СОЖ на масляной основе.

Крем быстро впитывается, не оставляет отпечатков на рабочих поверхностях. В состав входят особо измельченные минералы, образующие неощутимый тонкий слой, снижающий проникающую способность вредных веществ. Не содержит силиконов.

Расход на одно применение: 0,5 – 1 мл.

Упаковка: Туба 100 мл, картридж 1000 мл.

ГОСТ Р 52343-2005, ГОСТ 12.4.068-79



Защитный крем АQUA-tec гидрофобный

Крем для защиты от водорастворимых рабочих сред (гидрофобный) например: смешиваемых с водой смазочно-охлаждающих жидкостей, разбавленных кислот и щелочей, моющих и дезинфицирующих средств, а также цемента и извести.

Свойства: - снижает воздействие загрязняющих веществ на кожу, - представляет собой эмульсию типа вода в масле, - не содержит силикона, - с парфюмерной отдушкой, - не содержит консервантов, - с витамином А.

Упаковка: тубик 100 мл, бутылка 1000 мл, 2000 мл.

ГОСТ 29189-91



Защитный крем OLEO-tec гидрофильный

Крем для защиты от маслорастворимых рабочих сред (гидрофильный) например: нефти, масел, органических растворителей, не смешиваемых с водой смазочно-охлаждающих жидкостей, масел для смазки и охлаждения режущего инструмента и прочих масляных субстанций. Свойства:

- оказывает укрепляющее действие на кожу,
- снижает действие факторов, являющихся нагрузкой для кожи,
- способствует поддержанию естественной способности кожи к регенерации,
- представляет собой эмульсию типа масло в воде,
- не содержит силикона,
- с парфюмерной отдушкой,
- с глицерином, гаммелисом и пантенолом.

Упаковка: тубик 100 мл, бутылка 1000 мл, 2000 мл. ГОСТ 29189-91



Универсальный защитный крем двойного действия MULTI-tec

Универсальный защитный крем двойного действия предохраняет кожу от часто изменяющихся воздействий или неоднозначно определяемых факторов риска, а также от механических воздействий на кожу, например, инструментов, стекловолокну, тонкой проволоки или картонажных изделий, в том числе и при ношении перчаток. Свойства:

- предупреждает прилипание частиц загрязнений,
- значительно облегчает очистку кожи,
- увеличивает манипуляционную способность рук,
- не содержит силикона,
- с парфюмерной отдушкой,
- с эмульгаторами, связывающими грязь,
- с глицерином и аллантоином.

Упаковка: тубик 100 мл, бутылка 1000 мл, 2000 мл. ГОСТ 29189-91



Грязеотталкивающий защитный крем REMO-tec

Грязеотталкивающий крем предназначен для защиты кожи от сильно прилипающих загрязнений, или сухих субстанций, таких как нефть, старые масла, лаки, краски, смолы, сажа и битумы. Свойства:

- предупреждает прилипание частиц загрязнений,
- значительно облегчает очистку кожи,
- увеличивает манипуляционную способность рук,
- не содержит силикона,
- с парфюмерной отдушкой,
- с эмульгаторами, связывающими грязь,
- с глицерином и аллантоином.

Упаковка: тубик 100 мл, бутылка 1000 мл, 2000 мл.

ГОСТ 29189-91



Крем СЕРВОЛИН ПРОТЕКТ гидрофобного действия

Крем для защиты и облегчения очистки кожи от извести, цемента, удобрений, растворов кислот, солей, щелочей, СОЖ на водной основе и прочих водных растворов, а также при работе во влажных условиях и носке перчаток. Крем быстро впитывается.

В состав входит специальный пленкообразующий полимер, который создает на коже неощутимый тонкий слой, снижающий проникающую способность водных растворов. Не содержит силиконов.

Расход на одно применение: 0,5 – 1 мл.

Упаковка: туба 100 мл.

ГОСТ Р 52343-2005, ГОСТ 12.4.068-79



Крем VELUM ФРОСТ для защиты от низких температур

Защищает кожу от неблагоприятного воздействия низких температур и ветра. Не содержит воды, создает защитную пленку. В состав входят натуральные компоненты растительного происхождения, масло ши, витамины А и Е, которые способствуют заживлению ран и микротрещин на коже. Быстро впитывается.

Расход на одно применение: 0,5 – 1 мл.

Упаковка: туба 100 мл.

ГОСТ Р 52343-2005



Защитный крем КАМАРА репеллентное средство

Крем для защиты людей от нападения кровососущих насекомых (комаров, мошек, слепней, блох) при нанесении на открытые части тела. Содержит увлажняющие компоненты, которые дополнительно ухаживают за кожей.

Максимальная защита, время защитного действия от насекомых более 4 часов.

Упаковка: туба 100 мл.

ТУ 9392-008-99195003-2009



Очищающий крем-гель с абразивом ГЕЛИОС

Крем-гель со скрабом для удаления трудносмываемых загрязнений (нефтепродукты, масла, металлическая пыль, графит, масляные краски, битум и др.)

Обеспечивает глубокую, щадящую очистку кожи благодаря сбалансированной композиции ПАВ и пластиковым микрогранулам округлой формы. Содержит комплекс увлажняющих веществ.

Расход на одно применение: 1 – 2 мл.

Упаковка: туба 200 мл, картридж 2000мл с насосом, картридж 2000 мл.

ГОСТ Р 52345-2005, ГОСТ 12.4.068-79



Очищающий гель без абразива ЦИТРОЛИН

Средство без абразива для очистки кожи от широкого спектра загрязнений технического характера (масло, копоть, жир, нефтепродукты и т.д.). Не содержит абразива и растворителей.

Придает коже ощущение мягкости и чистоты. Обогащен ланолином, не сушит кожу рук даже при частом использовании. Обладает приятным ароматом.

Расход на одно применение: 1 – 2 мл.

Упаковка: туба 200 мл, картридж 1000мл, канистра 5000 мл.

ГОСТ Р 52345-2005, ГОСТ 12.4.068-79



Паста ЛАЙМЕКС® от трудносмываемых загрязнений

Паста для очистки кожи от трудносмываемых, устойчивых загрязнений (нефтепродукты, масляные краски, лаки, смолы, битум, клей и др.). Содержит натуральный абразив (биоскраб натурального происхождения), ухаживающие и увлажняющие вещества. Не содержит мыла и растворителей. Подходит для частого применения.

Расход средства на одно применение: 1 – 2 мл.

Упаковка: туба 200 мл.

ГОСТ Р 52345-2005, ГОСТ 12.4.068-79



Питательный регенерирующий крем ВЕЛУМ

Регенерирующий, восстанавливающий крем для ухода за кожей рук и лица, восстанавливает кожу, подверженную профессиональным стрессам и действию окружающей среды (низкие температуры, ветер, снег и т.п.)

Крем быстро впитывается, образует газонепроницаемую защитную пленку, восстанавливает кожу благодаря уникальному комплексу питающих, увлажняющих и заживляющих веществ. Не содержит силиконов.

Расход на одно применение: 0,5 – 1 мл.

Упаковка: туба 100 мл, туба 200 мл, картридж 1000 мл.

ГОСТ Р 52343-2005, ГОСТ 12.4.068-79



Крем СВЕЛОВИТ для защиты от УФ излучений

Крем для защиты кожи от ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С (SPF-30), а также при попеременном воздействии водонерастворимых (креозот, нефтепродукты, органические растворители, технические масла, краски) и водорастворимых (водные растворы кислот и щелочей, известь, цемент, удобрения) материалов и веществ, облегчает её последующую очистку.

Предназначен для защиты кожи при наружных, сварочных и других работах, связанных с воздействием ультрафиолетового излучения. Содержит питательные и смягчающие кожу компоненты. Не содержит силиконов.

Упаковка: туба 100 мл.

ГОСТ Р 52343-2005, ГОСТ 12.4.068-79



Спрей КАМАРА® АНТИКЛЕШ защита от клещей, комаров

Спрей для долговременной защиты людей от нападения иксодовых клещей и кровососущих насекомых (комаров, мошек, слепней, мокрецов, москитов, блох). Концентрация действующего вещества (ДЭТА) 30%.

Время защитного действия: от насекомых при нанесении на кожу более 4 часов.

При нанесении на одежду: от насекомых – до 30 суток; от клещей – до 5 суток. Для увеличения длительности защитного действия обработанную одежду хранить в полиэтиленовом пакете.

Эффективность подтверждена Институтом Дезинфектологии.

Упаковка: флакон 100 мл.

ТУ 9392-013-99195003-2010



Очищающая паста IVRAXO SOFT SUPER с биоабразивными компонентами

Пастообразное средство для очистки от сильных загрязнений кожи, например: жирами, маслами, металлической пылью, графитом или сажей с биоабразивными компонентами. Свойства: - средство, глубоко проникая в поры, обеспечивает при этом щадящую очистку благодаря присутствию в его составе мягко действующих био-абразивных компонентов, полученных из натуральной отбеленной и специальным образом обработанной кукурузной муки (имеется патент), - содержит био-абразивные компоненты, - увлажняет, не содержит растворителей, - pH уровень соответствует естественной величине pH кожи, - не содержит мыла, - с парфюмерной отдушкой.

Упаковка: бутылка 200 мл, 2000 мл.



Очищающий крем LIGA EXTRA с абразивными компонентами

Крем с абразивными компонентами для очистки рук от сильных загрязнений кожи, например: жирами, маслами, металлической пылью, графитом или сажей. Свойства: - средство обладает очень высокой эффективностью и очень хорошей переносимостью кожей, - с медицинским вазелиновым маслом, - содержит полимерные абразивные компоненты, - не содержит растворителей, - увлажняет кожу, - pH соответствует естественной величине pH кожи, - не содержит мыла, - с парфюмерной отдушкой благодаря сбалансированной комбинации ПАВ.

Упаковка: баночка 500 мл, ведро 9 кг.



Паста ТОПХЭНД® для очистки кожи от особо устойчивых загрязнений

Паста для очистки кожи от особо устойчивых загрязнений (лаки, смолы, клей, битум, монтажная пена, типографские краски и др.). Использование сочетания крупных и мелких полиэтиленовых гранул позволяет эффективно провести как поверхностную, так и глубокую очистку кожи. В состав входит мягкий ПАВ, смесь мягких эфирных растворителей и увлажняющие компоненты. Подходит для частого применения.

Расход средства на одно применение: 1 – 2 мл.

Упаковка: Туба 200 мл.

ГОСТ Р 52345-2005, ГОСТ 12.4.068-79



Крем для ухода за кожей SPEZIALCREME C

Крем для ухода за нормальной и сухой кожей. Свойства: - обеспечивает снабжение кожи влагой и жировыми компонентами в сбалансированном соотношении, - поддерживает естественные процессы регенерации кожи, - способствует сохранению кожей эластичности и сопротивляемости, - быстро впитывается в кожу, - не оставляет на коже жирной пленки, доставляющей дискомфорт, - представляет собой эмульсию типа вода в масле, - не содержит силикона, - с парфюмерной отдушкой.

Упаковка: тубик 100 мл, бутылка 1000 мл, 2000 мл.

ГОСТ 29189-91



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Каска СТРОИТЕЛЬНАЯ

Материал корпуса: полиэтилен низкого давления (пнд)

Материал оголовья: текстильный амортизатор

Регулировка оголовья: реечная

Электроизоляция: до 440 В

Рабочая температура: от -20° до +50°C

Особенности модели: недорогая каска, продольное ребро жесткости

Назначение: защита головы от механических повреждений

Возможность комплектации с другими видами сиз: есть

Масса: не более 250 г

Цвет: белый, оранжевый, синий, красный

ГОСТ 12.4.207-99

Каска COMB-55 FAVORIT

Материал корпуса: TERMOTREK™

Материал оголовья: текстильный амортизатор

Регулировка оголовья: реечная

Электроизоляция: до 2200 В

Рабочая температура: от -50° до +50°C

Особенности модели: съемный обтюратор из винилискожи, устойчивость к боковой деформации, эффективная система вентиляции подкаского пространства, укороченный козырек для возможности носить каску развернутой на 180°

Возможность комплектации с другими видами сиз: пазы для крепления противотуманных наушников и лицевых щитков

Масса: не более 250 г

Цвет: белый, оранжевый, синий, красный, желтый

ГОСТ 12.4.207-99

Каска-бейсболка KASKETKA

Материал верха: текстильная бейсболка

Внутренняя вставка: пластиковое основание с пенополиуретановым амортизатором

Регулировка оголовья: застежка-велькро (лента-липучка)

Особенности модели: облегченный вариант каски нового поколения, предусмотрена система вентиляции в верхней части бейсболки, возможно нанесение логотипа

Назначение: защита головы от ударов в условиях ограниченного пространства, от легких механических воздействий и незначительных боковых ударов, рекомендована для ремонтных, складских работ, а также для работников железных дорог, авиационных служб, автосервисов

Масса: не более 220 г

Цвет: белый, оранжевый, синий, красный, желтый, зеленый, черный

ТУ 229110-007-52666441-2006



Каска БАЙКАЛ

Материал корпуса: полиэтилен низкого давления (ПНД)

Материал оголовья: текстильный амортизатор

Регулировка оголовья: реечная

Электроизоляция: до 2000 В

Рабочая температура: от -40° до +50°C

Особенности модели: продольное ребро жесткости, место для нанесения логотипа

Назначение: защита головы от механических повреждений, поражения электрическим током и атмосферных осадков при проведении строительных, монтажных и других видов работ

Масса: не более 400 г

Цвет: белый, оранжевый, синий, красный, желтый

ГОСТ 12.4.207-99

Каска СПЕЦ

Материал корпуса: пластик.

Материал оголовья: текстильный амортизатор.

Регулировка оголовья: реечная.

Электроизоляция: до 1000 В.

Рабочая температура: от -30°C до +50°C.

Особенности модели: имеет много вентиляционных отверстий для оптимальной вентиляции, оголовье из текстильных лент имеет 6 точки крепления и предусматривает легкую регулировку по размеру головы, в случае необходимости амортизационную оснастку можно развернуть 180 градусов.

Защитные свойства: конструкция каски предусматривает максимальную амортизацию и равномерное распределение ударных нагрузок, отсутствие выступающих частей повышает защитные свойства каски, а конструкция козырька хорошо защищает от солнца.

Масса: не более 285 г.

ГОСТ 12.4.207-99



Наколенники СТАЕР

Защитная чашка изготовлена из мягкого, легкого и прочного материала (эластичная резина). Имеют рифленую поверхность для защиты от скольжения. Оснащены надежным креплением. Отличная защита коленей при выполнении сварочных, строительных, ремонтных и других видах работ.



Наколенники ПОЛЮС

Защитная чашка изготовлена из полиэтилена низкого давления (ПНД), внутренняя вставка из пенополиэтилена. Наружный защитный материал «Оксфорд». Крепление осуществляется в трех точках с помощью широких эластичных лент. Натяжение регулируется с помощью эластичных лент с застежкой «велькро» (липучек).



Наколенники ПОЛЮС-Т

Защитная чашка изготовлена из полиамида (ПА), внутренняя вставка из пенополиэтилена. Наружный защитный материал устойчив к воздействию высоких температур, брызг расплавленного металла. Крепление осуществляется в трех точках с помощью широких эластичных лент. Натяжение регулируется с помощью эластичных лент с застежкой «велькро» (липучек).

СВАРОЧНЫЕ СИСТЕМЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА



Сварочная система СВЕЖИЙ ВЕТЕР®

Комплектация: маска сварщика НН-12 Crystalline Универсал (АСФ 4 / 9-12 DIN), блок принудительной подачи воздуха Свежий Ветер, пояс, аккумулятор, зарядное устройство

Фильтр: противоаэрозольный РЗ (до 300 часов работы без замены)

Интенсивность воздушного потока: 170 л/мин

Время непрерывной работы без подзарядки: не менее 6-ти часов

Время зарядки: не более 14 часов

Рабочая температура: от -50° до +40°С

Защитные свойства: сварочная система гарантирует надежную защиту лица и глаз от вредных излучений сварочной дуги и защиту органов дыхания до 50 ПДК от пыли, дыма и вредных выделений сварочных аэрозолей.

ГОСТ 12.4.035-78, ГОСТ 12.4.041-2001



Сварочная система TITANix МУССОН-2000

Комплектация: маска сварщика TITANix АСФ 7100 (9-13 DIN), блок принудительной подачи воздуха Муссон 2000, пояс, аккумулятор, зарядное устройство.

Фильтр: противоаэрозольный РЗ НЕРА (до 300 часов работы без замены)

Интенсивность воздушного потока: две скорости работы вентилятора 140-160 и 180-200 л/мин

Время непрерывной работы без подзарядки: 8-12 часов

Рабочая температура: от -50° до +40°С

Защитные свойства: сварочная система гарантирует надежную защиту лица и глаз от вредных излучений сварочной дуги и защиту органов дыхания до 50 ПДК от пыли, дыма и вредных выделений сварочных аэрозолей.

ГОСТ 12.4.035-78, ГОСТ 12.4.041-2001



Сварочная система АДФЛО

Комплектация: трубоблок 3M Adflo, щиток сварщика 3M Speedglass 9100, трубка подачи воздуха, индикатор подачи воздуха, ремень, искропоглотитель, противоаэрозольный фильтр, батарея и зарядное устройство, оснащена специальной сеткой для предотвращения возгорания от искр при сварочных работах.

Фильтр: противоаэрозольный РЗ НЕРА (до 300 часов работы без замены)

Интенсивность воздушного потока: номинальный режим 170 л/мин., усиленный режим 200 л/мин.

Время непрерывной работы без подзарядки: 8 часов

Рабочая температура: от -50° до +40°С

Защитные свойства: предназначен для работы в условиях ограниченной вентиляции с содержанием кислорода не менее 19,5% и уровнем загрязнения воздуха не более 50ПДК. ГОСТ 12.4.035-78, ГОСТ 12.4.041-2001



Маска сварщика ФИБРА

Материал корпуса: электрокартон
Наголовное крепление: реечное
Светофильтр: C4
Размер светофильтра: 102 x 52 мм
Рабочая температура: от -20° до +55°C
Вес: не более 450 г
Защитные свойства: защита глаз от прямых излучений сварочной дуги

Особенности модели: не дорогой щиток с традиционным светофильтром, фиксированная степень затемнения, конструкция рамки обеспечивает надежное крепление светофильтра и предотвращает попадание сварочных дымов в подмасочное пространство

ГОСТ 12.4.035-78



Маска сварщика HN-C

Материал корпуса: термостойкая пластмасса
Наголовное крепление: реечное
Светофильтр: C4
Размер светофильтра: 110 x 90 мм
Рабочая температура: от -30° до +55°C
Вес: не более 450 г

Защитные свойства: надежная защита глаз от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла
Особенности модели: не дорогой щиток с традиционным светофильтром, фиксированная степень затемнения, конструкция крепежной рамки обеспечивает надежное крепление светофильтра и предотвращает попадание сварочных дымов в подмасочное пространство

ГОСТ 12.4.035-78



Маска сварщика EBPO

Материал корпуса: полипропилен
Наголовное крепление: реечное
Светофильтр: C4
Размер светофильтра: 110 x 90 мм
Рабочая температура: от -30° до +55°C
Вес: не более 360 г

Защитные свойства: надежная защита глаз от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла
Особенности модели: не дорогой щиток с традиционным светофильтром, фиксированная степень затемнения, конструкция крепежной рамки обеспечивает надежное крепление светофильтра и предотвращает попадание сварочных дымов в подмасочное пространство

ГОСТ 12.4.035-78



Маска сварщика КАТРАН

Материал корпуса: полиамид
Наголовное крепление: колесо-храповик
Светофильтр: 11 DIN
Размер светофильтра: 110 x 90 мм
Рабочая температура: от -30° до +55°C
Вес: не более 750 г

Защитные свойства: надежная защита глаз от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла, от воздействий твердых частиц с высоким уровнем кинетической энергии при проведении электросварочных работ

Особенности модели: щиток с традиционным светофильтром, фиксированная степень затемнения, конструкция крепежной рамки обеспечивает надежное крепление светофильтра и предотвращает попадание сварочных дымов в подмасочное пространство

ГОСТ 12.4.035-78



Маска сварщика КАТРАН 2

Материал корпуса: полиамид
Наголовное крепление: колесо-храповик
Светофильтр: АСФ 4 / 9-13 DIN
Размер светофильтра: 110 x 90 мм
Скорость затемнения / осветления: 0,0005 сек / 0,1-0,5 сек
Питание: аккумулятор с подзарядкой от солнечных батарей
Рабочая температура: от -5° до +55°C
Вес: не более 860 г

Защитные свойства: надежная защита глаз от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла, от воздействий твердых частиц с высоким уровнем кинетической энергии при проведении электросварочных работ

Особенности модели: внешний ручной регулятор затемнения, регулировка расстояния между лицом и маской позволяет использовать респиратор

ГОСТ 12.4.035-78



Маска TITANix АСФ 7100

Материал корпуса: термостойкий пластик
Наголовное крепление: колесо-храповик
Светофильтр: АСФ 4 / 9-13 DIN
Размер светофильтра: 110 x 90 мм
Скорость затемнения / осветления: 0,0005 сек / 0,1 сек
Питание: солнечная батарея, Li Ion аккумулятор
Рабочая температура: от -10° до +70°C
Вес: не более 400 г

Защитные свойства: надежная защита глаз от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла, от воздействий твердых частиц с высоким уровнем кинетической энергии при проведении электросварочных работ

Особенности модели: внешний ручной регулятор затемнения, автоматическая регулировка чувствительности оптического датчика, внутренний переключатель задержки скорости высветления

ГОСТ 12.4.035-78



Маска сварщика HN10
ПРЕМЬЕР ФАВОРИТ

Материал корпуса: Termotrek™
Наголовное крепление: колесо-храповик
Светофильтр: C-5
Размер светофильтра: 110 x 90 мм
Рабочая температура: от -40° до +70°C
Вес: не более 360 г

Защитные свойства: надежная защита глаз от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла, от воздействий твердых частиц с высоким уровнем кинетической энергии при проведении электросварочных работ

Особенности модели: традиционный светофильтр с фиксированной степенью затемнения, современная сбалансированная конструкция корпуса, улучшенный обзор и оптимальная ширина щитка позволяют проникать сварщику в ограниченное пространство
ГОСТ 12.4.035-78



Маска сварщика HN7
ПРЕМЬЕР-2

Материал корпуса: Termotrek™
Наголовное крепление: колесо-храповик
Светофильтр: C-5
Размер светофильтра: 110 x 90 мм
Рабочая температура: от -40° до +70°C
Вес: не более 380 г

Защитные свойства: надежная защита глаз от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла

Особенности модели: конструкция корпуса предусматривает откидной блок светофильтра который фиксируется в двух положениях «вверх-вниз» и позволяет работать в стесненных условиях, проводить зачистку швов ручным инструментом не ограничивая обзора, обеспечивает хороший воздухообмен в подмасочном пространстве

ГОСТ 12.4.035-78



Маска сварщика HN12
CRYSTALINE® UNIVERSAL

Материал корпуса: полиамид
Наголовное крепление: колесо-храповик
Светофильтр: АСФ4 / 9-13 DIN
Размер светофильтра: 110 x 90 мм
Скорость затемнения / осветления: 0,0001 сек / 0,25 сек
Питание: солнечная батарея, Li Ion аккумулятор

Рабочая температура: от -10° до +70°C
Вес: не более 500 г

Защитные свойства: защита глаз от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла, от воздействий твердых частиц с высоким уровнем кинетической энергии при проведении электросварочных работ.

Особенности модели: внешний ручной регулятор затемнения, автоматическая регулировка чувствительности оптического датчика, внутренний переключатель задержки скорости высветления.
ГОСТ 12.4.238-2007



Маска сварщика
SPEEDGLASS™ 100S

Материал корпуса: полиамид
Наголовное крепление: колесо-храповик
Светофильтр: АСФ 3-11 DIN
Размер светофильтра: 44 x 93 мм
Скорость затемнения / осветления: 0,1 мс / 500-600 мс
Питание: солнечная батарея
Рабочая температура: от -5° до +55°C
Вес: не более 540 г

Защитные свойства: защита глаз от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла, от воздействий твердых частиц с высоким уровнем кинетической энергии при проведении электросварочных работ.

Особенности модели: подходит для всех видов дуговой сварки. С помощью многочисленных настроек легко адаптируется к различным условиям эксплуатации. Позволяет вести подготовительные работы, не поднимая маски.
ГОСТ 12.4.238-2007



Маска сварщика
SPEEDGLASS™ 9100X

Материал корпуса: полиамид
Наголовное крепление: колесо-храповик
Светофильтр: АСФ 5-8 / 9-13 DIN
Размер светофильтра: 54 x 107 мм
Скорость затемнения / осветления: 0,1 мс / регулируется от 40-1300 мс
Питание: солнечные батареи, 2 элемента Li 3V
Рабочая температура: от -5° до +55°C
Вес: не более 540 г

Защитные свойства: надежная защита глаз от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла, от воздействий твердых частиц с высоким уровнем кинетической энергии при проведении электросварочных работ.

Особенности модели: позволяет настроить АСФ для надежной работы при широком спектре сварочных процессов, токов и ситуаций. Возможно зафиксировать любую степень затемнения.
ГОСТ 12.4.238-2007



Стекла ТИСС

Светофильтры стеклянные предназначены для защиты органов зрения от вредных излучений на производстве.

Стекло ТИСС 102x52 № 3 - № 7 9 - 13 DIN
Стекло ТИСС 110x90 № 3 - № 7 9 - 13 DIN
Стекло ТИСС 121x69 № 3 - № 7 9 - 13 DIN
Стекло ТИСС 102x52 прозрачное
Стекло ТИСС 110x90 прозрачное
Стекло ТИСС 121x69 прозрачное

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
ГОСТ 111-2001



Шиток НБТ

Материал экрана: полистирол, 1 мм
Длина экрана: 200 мм
Наголовное крепление: реечное (ступенчатая регулировка оголовья)
Рабочая температура: от -20° до +70°C

Защитные свойства: снижает интенсивность теплового излучения на 25%, устойчив к искрам расплавленного металла и брызгам неагрессивных жидкостей, предохраняет от механического воздействия летящих твердых частиц со скоростью до 120 м/с

Особенности модели: козырек обеспечивает защиту лобной части головы

Применение: в машиностроении, металлургии, автомобилестроении; нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей, химической и других отраслях промышленности.
 ГОСТ 12.4.023-84



Шиток НБТ 1 ВИЗИОН

Материал экрана: поликарбонат, 1 мм
Длина экрана: 200 мм
Наголовное крепление: реечное (ступенчатая регулировка оголовья)
Рабочая температура: от -20° до +110°C

Защитные свойства: снижает интенсивность теплового излучения на 25%, устойчив к искрам расплавленного металла и брызгам неагрессивных жидкостей, предохраняет от механического воздействия летящих твердых частиц со скоростью до 120 м/с

Особенности модели: большой козырек щитка обеспечивает надежную защиту лобной части головы

ГОСТ 12.4.023-84



Шиток НБТ ВИЗИОН классик ТИТАН

Материал экрана: поликарбонат, 2 мм
Длина экрана: 160 мм (без подбородника)
Наголовное крепление: реечное (ступенчатая регулировка оголовья)
Рабочая температура: от -50° до +180°C

Защитные свойства: снижает интенсивность теплового излучения на 50%, устойчив к среднесрочному воздействию высоких температур до +350°C (8-10 мин) и краткосрочному до +1490°C, устойчив к искрам расплавленного металла и брызгам неагрессивных жидкостей, предохраняет от механического воздействия летящих твердых частиц со скоростью до 120 м/с

Особенности модели: подбородник прикрепленный к экрану при помощи заклепок, обеспечивает дополнительную защиту лица.

ГОСТ 12.4.023-84



Шиток НБТ 2 ВИЗИОН СТАЛЬ

Основные особенности щитка: экран из мелкоячеистой нержавеющей сетки термообработанной, покрытой стойкой к истиранию, гигиеничной краской; экран надежно защищает от крупных и мелких твердых летящих частиц с высокой кинетической энергией до 15 Дж; рекуперированные свойства щитка, т.е. горячий воздух не пропускается в органы дыхания, к лицу и глазам; улучшенный козырек и наголовное крепление изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию высоких температур. Козырек имеет специальную площадку для нанесения логотипа; универсальное наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера.

Рекомендуется для защиты лица от крупных твердых частиц в производственных помещениях и на открытых площадках. Диапазон температур окружающей среды не ограничен.

Применение: для особо тяжелых и травмоопасных условий труда в машиностроении, металлургии; нефте- и газоперерабатывающей, нефте- и газодобывающей, строительной и других отраслях народно-хозяйственного комплекса России и стран СНГ для защиты глаз, лица и лобной части головы при работе на станках, производственных установках и оборудовании; при скоростном точении, фрезеровании, дробильных, камнетесных и других работах.



Шиток КБТП-П ВИЗИОН МЕТАЛЛУРГ

Материал экрана: поликарбонат, 2 мм
Длина экрана: 190 мм
Крепление на каску: универсальное из термостойкого полиамида
Рабочая температура: от -20° до +180°C

Защитные свойства: снижает интенсивность теплового излучения на 50%, устойчив к среднесрочному воздействию высоких температур до +350°C (8-10 мин) и краткосрочному до +1490°C, устойчив к искрам расплавленного металла и брызгам неагрессивных жидкостей, предохраняет от воздействия твердых частиц (120 м/с)

Особенности модели: дополнительно укомплектован козырьковыми очками ОКЗ-П, конструкция позволяет одновременное ношение противошумных наушников

ГОСТ 12.4.023-84

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ



Очки ЗАЩИТА

Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения
Материал линз: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Дужки: нерегулируемые, с вентиляционными отверстиями

Защитные свойства: обеспечивают защиту от УФ-излучения, от воздействия твердых частиц летящих со скоростью до 45 м/с
Особенности модели: дужки имеют расширения в части, примыкающей к рамке, благодаря которым осуществляется боковая защита глаз

ГОСТ 12.4.013-97



Очки О2 СПЕКТР

Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения
Материал линз: минеральное стекло
Материал оправы: пластмасса
Дужки: регулируются по длине

Защитные свойства: обеспечивают защиту от УФ-излучения, от воздействия твердых частиц летящих со скоростью до 15 м/с
Особенности модели: конструкция предусматривает наличие двух откидывающихся боковых щитков, благодаря которым осуществляется боковая защита глаз

ГОСТ 12.4.013-97



Очки О34 ПРОГРЕСС

Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения
Материал линз: минеральное стекло
Материал оправы: пластмасса
Дужки: нерегулируемые

Защитные свойства: обеспечивают защиту от УФ-излучения, от воздействия твердых частиц летящих со скоростью до 15 м/с
Особенности модели: дужки имеют расширения в части, примыкающей к рамке, благодаря которым осуществляется боковая защита глаз

ГОСТ 12.4.013-97



Очки О37 УНИВЕРСАЛ ТИТАН

Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения
Материал линз: Plexiglas
Материал оправы: пластмасса
Дужки: регулируются по длине и углу наклона панорамного защитного стекла

Защитные свойства: обеспечивают защиту от УФ-излучения, от воздействия твердых частиц летящих со скоростью до 45 м/с
Особенности модели: защитные стекла устойчивы к царапанию и истиранию

ГОСТ 12.4.013-97



Очки ЛЮКС

Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения
Материал линз: поликарбонат
Материал оправы: полиамид
Дужки: регулируются по длине и углу наклона панорамного защитного стекла

Защитные свойства: обеспечивают защиту от УФ-излучения, от воздействия твердых частиц летящих со скоростью до 45 м/с, капель неагрессивных жидкостей
Особенности модели: дополнительная защита обеспечивается наличием боковых щитков-линз

ГОСТ 12.4.013-97



Очки О55 HAMMER PROFI

Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения
Материал линз: поликарбонат
Материал оправы: пластмасса
Дужки: нерегулируемые

Защитные свойства: обеспечивают защиту от УФ-излучения, от воздействия твердых частиц летящих со скоростью до 45 м/с
Особенности модели: покрытие от царапин и запотевания. Мягкий носопор для комфортной работы, мягкие вставки на заушнике из материала Evorene уменьшают нагрузку на височную кость при длительном ношении.

ГОСТ 12.4.230.1-2007



Очки ЭКС-СИ

Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения
Материал линз: поликарбонат
Материал оправы: ММТ
Дужки: регулируются по длине и углу наклона

Защитные свойства: обеспечивают защиту от УФ-излучения, предохраняют от механического воздействия твердых частиц, летящих со скоростью до 45 м/с.

Особенности модели: подушечки на концах дужек оправы обеспечивают защиту от соскальзывания, линза имеет двухстороннее покрытие от царапин

ГОСТ 12.4.013-97

Очки АРМАМАКС

Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения
Материал линз: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Дужки: нерегулируемые

Защитные свойства: обеспечивают защиту от УФ-излучения, от воздействия твердых частиц летящих со скоростью до 45 м/с, капель неагрессивных жидкостей

Особенности модели: дужки имеют расширения в части, примыкающей к рамке, благодаря которым осуществляется боковая защита глаз, линза с двусторонним антизапотевающим покрытием

ГОСТ 12.4.013-97

Очки ОП-ТЕМА

Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения
Материал линз: поликарбонат
Материал оправы: пластмасса
Дужки: регулируются по длине и углу наклона защитного стекла

Защитные свойства: обеспечивают защиту от УФ-излучения, механического воздействия твердых частиц, летящих со скоростью до 45 м/с, защитное покрытие от царапин

ГОСТ 12.4.013-97

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ С НЕПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ



Очки ЗН18 ДРАЙВЕР РИКО

Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения
Материал линз: минеральное стекло
Материал оправы: Evoprene
Дужки: регулируемая наголовная лента

Защитные свойства: защита глаз от УФ-излучения, от воздействия летящих частиц со скоростью до 45 м/с, устойчивы к воздействию высоких температур в диапазоне от -60° до +120°С

Особенности модели: Конструкция очков позволяет работать в стесненных условиях (крепить очки на защитной каске), а также переносить очки в кармане спецодежды.

Цвет линз: прозрачные, затемненные

ГОСТ 12.4.013-97

Очки ЗН18-Г ДРАЙВЕР РИКО

Очки классические с минеральными защитными стеклами-светофильтрами, мягким, удобно прилегающим к лицу корпусом из эластичного материала Evoprene, отличающегося устойчивостью к воздействию высоких температур в диапазоне от - 60° до +120°С, высокой электрической сопротивляемостью, химической устойчивостью и эластичной регулируемой наголовной лентой. Масса - не более 70 г. В корпусе имеются специальные вентиляционные устройства, обеспечивающие максимальный воздухообмен в подочковом пространстве. Защитные стекла обеспечивают надежную защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией не менее 0,6 Дж. Расширенный, максимально возможный обзор за счет цилиндрической поверхности защитных стекол. Конструкция очков позволяет работать в стесненных условиях (крепить очки на защитной каске), а также переносить очки в кармане спецодежды. ГОСТ 12.4.013-97

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ С ПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ



Очки СТАЕР

Оптический класс: №3 имеет ограничения по длительности ношения

Материал линз: поликарбонат

Материал оправы: ПВХ

Дужки: регулируемая наголовная лента

Защитные свойства: предохраняют от механического воздействия твердых частиц, летящих со скоростью до 45 м/с

Цвет линз: прозрачные

ГОСТ 12.4.013-97



Очки ЗПИ-V ПАТРИОТ

Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения

Материал линз: минеральное стекло

Материал оправы: металлический стеклодержатель, обтюратор из резины

Дужки: регулируемая наголовная лента

Защитные свойства: предохраняют от механического воздействия твердых частиц, летящих со скоростью до 45 м/с

Особенности модели: защитные стекла сверхстойчивы к царапанию и истиранию

Цвет линз: прозрачные

ГОСТ 12.4.013-97



Очки ЗП2 ПАНОРАМА

Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения

Материал линз: Plexiglas CE

Материал оправы: ПВХ

Дужки: регулируемая наголовная лента

Защитные свойства: обеспечивают защиту от УФ-излучения, предохраняют от механического воздействия твердых частиц, летящих со скоростью до 120 м/с

Особенности модели: защитные стекла сверхстойчивы к царапанию и истиранию

Цвет линз: прозрачные

ГОСТ 12.4.013-97



Очки ЗП8 ЭТАЛОН

Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения

Материал линз: Plexiglas

Материал оправы: ПВХ

Дужки: регулируемая наголовная лента

Защитные свойства: обеспечивают защиту от УФ-излучения, предохраняют от механического воздействия твердых частиц, летящих со скоростью до 120 м/с

Особенности модели: защитные стекла сверхстойчивы к царапанию и истиранию

Цвет линз: прозрачные

ГОСТ 12.4.013-97

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РАБОТ



Очки ХИМИЛЮКС

Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения
Материал линз: ацетат (химостойкий)
Материал оправы: ПВХ
Дужки: регулируемая наголовная лента

Защитные свойства: ацетатная линза защищает от летящих частиц (скорость 120 м/с), УФ-излучения, от воздействия пыли и жидких химических веществ.

Особенности модели: закрытые очки с непрямой вентиляцией. Обеспечивают панорамный обзор 180°. Оправа из мягкого ПВХ, регулируемая эластичная резинка, повышенный комфорт. 4 вентиляционных отверстия с защитой от проникновения пыли и жидких химических веществ. Можно использовать с корректирующими очками. Линза имеет покрытие против запотевания.

ГОСТ 12.4.230.1-2007



Очки ЗНГ2

Оптический класс: №1
Материал линз: минеральное стекло
Материал оправы: маслобензостойкая резина
Дужки: наголовная лента из резины

Защитные свойства: обеспечивают сверхнадежную защиту от брызг, капель и паров концентрированных кислот, щелочей, органических растворителей, нефтепродуктов, а также от твердых частиц.

Особенности модели: плотное прилегание герметичной оправы не допускает попадания в подочковое пространство мелкодисперсных частиц и капель агрессивных жидкостей, применяются со средствами защиты органов дыхания (респираторами), защитные стекла с незапотевающей пленкой.

ГОСТ 12.4.230.1-2007

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ



Очки ЗНБ2-Г ГЕНЕРАЛ

Оптический класс: №1 не дает искажений
Материал линз: минеральное стекло
Материал оправы: эластичный ПВХ
Дужки: регулируемая наголовная лента

Защитные свойства: защита глаз от УФ-излучения, от светового излучения при газовой сварке, от частиц летящих со скоростью до 15 м/с, от брызг расплавленного металла

Особенности модели: защитные стекла устойчивы к царапанию и истиранию

Цвет линз: темные (степень затемнения светофильтра Г2)

ГОСТ 12.4.013-97



Очки ЗНД2-Г АДМИРАЛ

Оптический класс: №1 не дает искажений
Материал линз: Plexiglas / откидной стеклодержатель - минеральное стекло Г2
Материал оправы: эластичный ПВХ
Дужки: регулируемая наголовная лента

Защитные свойства: защита глаз от УФ-излучения, от светового излучения при газовой сварке, от ударов твердых частиц летящих со скоростью до 45 м/с

Особенности модели: конструкция очков «два в одном»

Цвет линз: прозрачные / темные (степень затемнения светофильтра Г2)

ГОСТ 12.4.013-97



Беруши ЭЙР СОФТ

Шумоподавление (SNR): 30 дБ
Материал: вспененный полиуретан

- Эталон противошумных вкладышей для промышленности
- Обеспечивают исключительный комфорт при продолжительном ношении.
- Самый высокий уровень шумоподавления (SNR 26 дБ) среди много-разовых противошумных вкладышей.
- Форма с фланцами облегчает вставление/удаление вкладышей, синий цвет вкладышей обеспечивает легкость проверки применения СИЗ.
- Поставляются в индивидуальном контейнере.

Беруши Эйр Софт без корда
Беруши Эйр Софт с кордом



Беруши ЗМ 1120 / 1130

Шумоподавление (SNR): 34 дБ
Материал: вспененный полиуретан

- Мягкий гипоаллергенный пористый материал обеспечивает малое равновесное давление и максимальный комфорт для уха.
- Благодаря уникальной форме этих берушей, они подходят для людей с различными типами слухового канала, в том числе для коротких и узких слуховых каналов.
- Гладкая, грязеотталкивающая поверхность.
- Гигиеничные, упакованы попарно

Беруши ЗМ™ 1120 без корда
Беруши ЗМ™ 1130 с кордом



Беруши ЛАЗЕР ЛАЙТ

Шумоподавление (SNR): 35 дБ
Материал: вспененный полиуретан

Особенности модели: самовосстанавливающая Т-образная форма обеспечивает легкость вставления и удобство ношения, гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и позволяет значительно продлить срок службы. Яркие цвета делают эти средства защиты видимыми.

Рекомендуются для применения на рабочих местах с повышенным уровнем шума. Универсальны для любых видов деятельности.

Беруши Лазер Лайт без корда
Беруши Лазер Лайт с кордом
Беруши Лазер Лайт для диспенсера 200 шт/уп




Беруши ЗМ 1100 / 1110

Шумоподавление (SNR): 37 дБ
Материал: вспененный полиуретан

Особенности модели: Коническая форма и углубления для пальцев позволяют легко вводить их в ушной канал. Благодаря применению вспененного полиуретана вкладыши быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума. Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи.

Рекомендуются для защиты от повторяющегося воздействия шума с уровнем выше 80 дБ, при продолжительном использовании в условиях повышенных температур и влажности.

Беруши ЗМ™ 1100 без корда
Беруши ЗМ™ 1110 с кордом



Беруши МАКС

Шумоподавление (SNR): 37 дБ
Материал: вспененный полиуретан

Особенности модели: колоколообразная форма обеспечивает максимальный комфорт, гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и позволяет значительно продлить срок службы. Самый высокий уровень шумоподавления среди противошумных вкладышей плюс непревзойденная акустическая эффективность на высоких частотах. Рекомендуются для производств с уровнем шума выше 95 дБ, включая резку металла, ковку, строительство дорог, стрельбу из огнестрельного оружия, производство бетона, работу с пневматическими дрелями и ручным электроинструментом, мотогонки и другие отрасли.

Беруши Макс без корда
Беруши Макс с кордом
Беруши для диспенсера 200 шт/уп



Диспенсер ЛС-400

- ЛС-400 – диспенсер для раздачи противозумных вкладышей, может крепиться на стену или устанавливаться на стол.
- Диспенсер вмещает 400 пар противозумных вкладышей, а наполнители поставляются в виде полиэтиленовых пакетов с 200 парами противозумных вкладышей.
- При повороте рукоятки противозумные вкладыши выпадают из диспенсера прямо в руку пользователя.
- Полностью прозрачная колба диспенсера позволяет пополнять запас противозумных вкладышей до того, как диспенсер полностью опустеет.
- Диспенсер поставляется пустым и используется многократно.



Диспенсер ЛС-500

- Диспенсер ЛС-500 изготовлен из надежного и прочного анодированного алюминия и предназначен для крепления к стене.
- Диспенсер вмещает 500 пар противозумных вкладышей, наполнители также поставляются в коробках с 500 парами противозумных вкладышей.
- При повороте рукоятки противозумные вкладыши выпадают из диспенсера прямо в руку пользователя.
- Прозрачное «окно» диспенсера позволяет контролировать потребление противозумных вкладышей, своевременно заказывать наполнители и пополнять диспенсер.
- Диспенсер можно наполнять, не дожидаясь полной раздачи всех противозумных вкладышей.
- Идеальное решение для перерабатывающих отраслей промышленности и крупных предприятий, поскольку сокращается объем мусора и времени, необходимого для раздачи противозумных вкладышей.



Наушники СТАЕР

Шумоподавление (SNR): 24 дБ

Конструкция: наушники со стандартным оголовьем

Пластиковое оголовье для большего удобства снабжено мягкими подушечками, большие чашечки из ударопрочного полистирола, околоушные валики из ПВХ, шумопоглотитель - пенополиуретан. Регулировка по высоте постановки чашечек.

ГОСТ Р 12.4.208-99



Наушники COMB-1

Шумоподавление (SNR): 27 дБ

Конструкция: наушники со стандартным оголовьем

Наушники обладают избирательным поглощением уровня шума, защищают от производственного шума, но дают возможность различать речь и сигналы опасности. Регулируемое оголовье позволяет подогнать наушники по голове пользователя и обеспечивает плотное прилегание. Такая конструкция дает возможность ношения наушников без утомления в течение всей рабочей смены. Звукопоглощающие вкладыши легко достаются и промываются мыльно-щелочным раствором.

ГОСТ Р 12.4.208-99



Наушники COMB-3

Шумоподавление (SNR): 30 дБ

Конструкция: наушники со стандартным оголовьем

Регулируемое оголовье обеспечивает необходимое усилие прижатия к голове пользователя. Две пластмассовые чашки увеличенного размера, оставляют максимум пространства для уха. Регулируемая лента для фиксации на голове позволяет использовать данную модель с защитной каской. Звукопоглощающие вкладыши легко достаются и промываются мыльно-щелочным раствором.

ГОСТ Р 12.4.208-99

РЕСПИРАТОРЫ



Респиратор РПГ-67

Степень защиты: 10-15 ПДК
Материал: резиновая полумаска
Клапан выдоха: есть

Защитные свойства: предназначен для защиты органов дыхания от парообразных и газообразных вредных веществ, среднедисперсных и высокодисперсных аэрозолей, за исключением веществ высокотоксичных и неустойчивых в воздухе, а также веществ проникающих через кожу.

Особенности модели: комплектуются сменными фильтрами марок А1, В1, Е1, К1

ГОСТ 12.4.041-2001



Респиратор PV-60M

Степень защиты: 10-15 ПДК
Материал: резиновая полумаска
Клапан выдоха: есть

Защитные свойства: предназначен для защиты органов дыхания от парообразных и газообразных вредных веществ, среднедисперсных и высокодисперсных аэрозолей, за исключением веществ высокотоксичных и неустойчивых в воздухе, а также веществ проникающих через кожу.

Особенности модели: комплектуются сменными фильтрами марок А1Р1, В1Р1, Е1Р1, К1Р1

ГОСТ 12.4.041-2001



Респиратор Ф-62Ш

Степень защиты: 10-100 ПДК
Материал: резиновая полумаска
Клапан выдоха: есть

Защитные свойства: предназначен для защиты органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, табачной пыли, пыли порошкообразных удобрений, а также других видов пыли, не выделяющих токсических газов.

Особенности модели: комплектуются сменным фильтром. Срок эксплуатации до 10 рабочих смен в зависимости от концентрации пыли, влажности, температуры воздуха.

ГОСТ 12.4.041-2001



Фильтр РПГ-67

Фильтр марки А1

Вредное вещество: бензол
Класс защиты: 5 ПДК
Время защитного действия (в зависимости от концентрации): 77-144 часов

Фильтр марки В1

Вредное вещество: диоксид серы
Класс защиты: 10 ПДК
Время защитного действия (в зависимости от концентрации): 22-56 часов

Фильтр марки К1

Вредное вещество: аммиак / гидрид серы
Класс защиты: 20/10 ПДК
Время защитного действия (в зависимости от концентрации): 6-28 / 22-56 часов

ГОСТ Р 12.4.041-2001



Фильтр PV-60M

Фильтр марки А1Р1

Вредное вещество: бензол
Класс защиты: 5ПДК
Время защитного действия (в зависимости от концентрации): 48-90 часов

Фильтр марки В1Р1

Вредное вещество: диоксид серы
Класс защиты: 10 ПДК
Время защитного действия (в зависимости от концентрации): 10-26 часов

Фильтр марки К1Р1

Вредное вещество: аммиак / гидрид серы
Класс защиты: 20/10 ПДК
Время защитного действия (в зависимости от концентрации): 4-16 / 12-29 часов

ГОСТ Р 12.4.041-2001



Фильтр Ф-62Ш

Используется в качестве противоаэрозольного фильтрующего элемента у респиратора Ф-62Ш.

Обеспечивает надежную защиту органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, табачной пыли, пыли порошкообразных удобрений и интоксидов, а также других видов пыли, не выделяющих токсических газов.

Срок эксплуатации от 2 до 10 рабочих смен в зависимости от вида выполненных работ, концентрации пыли, влажности, температуры воздуха, а так же физической нагрузки.

ГОСТ Р 12.4.041-2001



Респиратор ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ

Фильтрующая часть: полипропилен
Носовая дужка: алюминий
Крепление: эластичная резинка
Упаковка: 50/1000

Защитные свойства: защита от нетоксичной пыли малой концентрации
Область использования: строительство, текстильная промышленность, ручные работы, металлургия, горнодобывающая промышленность, работа в подземных объектах, деревообработка и др.

ГОСТ Р 12.04.191-99

РЕСПИРАТОРЫ



Респиратор «Лепесток»
марлевый

Степень защиты: FFP2 (12 ПДК)
Материал: марля, ФП
Клапан выдоха: нет

Защитные свойства: предназначен для защиты органов дыхания от различных видов нетоксичной пыли, пыли растительного и животного происхождения. Рекомендуется использовать при объемном содержании кислорода не менее 17%.

Особенности модели: время эксплуатации от одной до нескольких смен в зависимости от концентрации пыли, влажности, температуры воздуха, а так же физической нагрузки.

ГОСТ 12.4.191-99



Респиратор КАМА-200

Степень защиты: FFP1 (4 ПДК)
Материал: полипропилен, ФП
Клапан выдоха: нет

Защитные свойства: предназначен для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей — растительных, животных, металлургических, минеральных, пыли синтетических моющих веществ, находящихся в воздухе при концентрации не более 200 мг/м³.

Особенности модели: время эксплуатации от одной до нескольких смен в зависимости от концентрации пыли, влажности, температуры воздуха, и физической нагрузки.

ГОСТ 12.4.191-99



Респиратор YZK

Степень защиты: FFP1 (4 ПДК)
Материал: поролон, ФП
Клапан выдоха: есть

Защитные свойства: предназначен для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей — растительных, животных, металлургических, минеральных, пыли синтетических моющих веществ, находящихся в воздухе при концентрации не более 200 мг/м³.

Особенности модели: срок эксплуатации до 30 рабочих смен в зависимости от концентрации пыли, влажности, температуры воздуха, а так же физической нагрузки.

ГОСТ 12.4.191-99



Респиратор 3M™ 8101 / 8102

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Клапан выдоха: нет

Отличительные характеристики: один из самых недорогих респираторов, соответствующих требованиям нового гармонизированного стандарта. Фильтр электростатического действия. Внутренний слой из гипоаллергенного материала. Может использоваться в условиях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности. Удобный размер, носовой зажим. Крепление резинок в 4-х точках.

Цвет резинок: белый

Рекомендуется для применения в металлургии и машиностроении, химической промышленности и нефтехимии, нефтегазовой отрасли, коммунальном хозяйстве, горнодобывающей промышленности, на транспорте, в авторемонтных мастерских, строительстве.

ГОСТ Р 12.4.191-99



Респиратор 3M™ 9101 VFlex™

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Клапан выдоха: нет

Отличительные характеристики: новый респиратор 3M Vflex™ с уникальной пластичной посадкой. Плоская форма для удобства хранения перед использованием. Эластичное оголовье не содержит латекс. V-образные складки обеспечивают гибкость и эластичность респиратора во время разговора и дыхания. Регулируемая носовая дужка обеспечивает комфортную посадку и надежное прилегание. Обнаруживается металлодетектором. Рельефная поверхность позволяет респиратору сохранять форму, не касаясь области рта и помогает поддерживать ощущение простора и комфорта.

Рекомендуется для применения в металлургии и машиностроении, химической промышленности и нефтехимии, нефтегазовой отрасли, коммунальном хозяйстве, горнодобывающей промышленности, на транспорте, в авторемонтных мастерских, строительстве.
ГОСТ Р 12.4.191-99



Респиратор 3M™ 8710

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Клапан выдоха: нет

Отличительные характеристики: фильтрующий материал поддерживает температурный режим от -30°C до +70°C и условия повышенной влажности. Не требует ухода. Две упругие резинки, носовой зажим и мягкая носовая прокладка обеспечивают плотное прилегание полумаски к лицу. Легкий, негорючий.

Цвет резинок: желтый

Рекомендуется для различных отраслей промышленности как универсальное средство защиты от пыли и туманов.

ГОСТ Р 12.4.191-99

РЕСПИРАТОРЫ



Респиратор 3M™ 8112

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Клапан выдоха: есть

Отличительные характеристики: оснащен запатентованным компанией 3M клапаном выдоха. Особо рекомендован в условиях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности. Фильтр электростатического действия. Внутренний слой из гипоаллергенного материала. Удобный размер. Носовой зажим, потовпитывающая прокладка.

Цвет резинок: белый

Рекомендуется для применения в металлургии и машиностроении, химической промышленности и нефтехимии, нефтегазовой отрасли, коммунальном хозяйстве, горнодобывающей промышленности, на транспорте, в авторемонтных мастерских, строительстве.

ГОСТ Р 12.4.191-99



Респиратор 3M™ 8122

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Клапан выдоха: есть

Отличительные характеристики: оснащен запатентованным компанией 3M клапаном выдоха. Особо рекомендован в условиях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности. Фильтр электростатического действия. Внутренний слой из гипоаллергенного материала. Удобный размер. Носовой зажим, потовпитывающая прокладка.

Цвет резинок: белый

Рекомендуется для применения в металлургии и машиностроении, химической промышленности и нефтехимии, нефтегазовой отрасли, коммунальном хозяйстве, горнодобывающей промышленности, на транспорте, в авторемонтных мастерских, строительстве.

ГОСТ Р 12.4.191-99



Респиратор 3M™ 9310

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Клапан выдоха: нет

Отличительные характеристики: обеспечивает особо комфортные условия труда за счет трехпанельной конструкции и исключительно мягкого фильтра — удобен в носке и не затрудняет речь. Фильтрующий материал нового типа повышает степень защиты и снижает сопротивление дыханию, выдерживает температурный режим от -30°C до +70°C и условия повышенной влажности. Внутренняя часть респиратора из мягкого гипоаллергенного нетканого материала. Носовой зажим с мягкой потовпитывающей прокладкой не давит на лицо. Гигиеничная индивидуальная упаковка.

Цвет резинок: желтый

Рекомендуется для применения в химической промышленности, строительстве, фармацевтике, пищевой промышленности, агрохимии, табачном производстве, деревообработке и т.д. Обеспечивает защиту от пыли и туманов.

ГОСТ Р 12.4.191-99



Респиратор 3M™ 9312

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Клапан выдоха: есть

Отличительные характеристики: трехпанельная конструкция. Удобен в носке и не затрудняет речь. Фильтрующий материал нового типа повышает степень защиты и снижает сопротивление дыханию, выдерживает температурный режим от -30°C до +70°C и условия повышенной влажности. Внутренняя часть респиратора из мягкого гипоаллергенного нетканого материала. Носовой зажим с мягкой потовпитывающей прокладкой не давит на лицо. Есть возможность складывать респиратор, что делает удобным его использование, хранение, транспортировку. Гигиеничная индивидуальная упаковка. Легкий, негорючий. Под респиратором не накапливается тепло и влага благодаря наличию запатентованной компанией 3M клапана выдоха.

Цвет резинок: желтый

Рекомендуется для применения в химической промышленности, строительстве, фармацевтике, табачном производстве, деревообработке и т.д. Обеспечивает защиту от туманов и пыли.

ГОСТ Р 12.4.191-99



Респиратор 3M™ 9320

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Клапан выдоха: нет

Отличительные характеристики: трехпанельная конструкция. Удобен в носке и не затрудняет речь. Фильтрующий материал нового типа повышает степень защиты и снижает сопротивление дыханию, выдерживает температурный режим от -30°C до +70°C и условия повышенной влажности. Внутренняя часть респиратора из мягкого гипоаллергенного нетканого материала. Носовой зажим с мягкой потовпитывающей прокладкой не давит на лицо. Оснащен мягкими резинками для большего удобства. Есть возможность складывать респиратор, что делает удобным его использование, хранение, транспортировку. Гигиеничная индивидуальная упаковка.

Цвет резинок: синий

Рекомендуется для применения в металлургии, литейном производстве, химической промышленности, машиностроении, фармацевтике, пищевой промышленности, табачном производстве, агрохимии. Обеспечивает защиту от пыли и туманов.

ГОСТ Р 12.4.191-99



Респиратор 3M™ 9322

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Клапан выдоха: есть

Отличительные характеристики: трехпанельная конструкция. Удобен в носке и не затрудняет речь. Фильтрующий материал нового типа повышает степень защиты и снижает сопротивление дыханию, выдерживает температурный режим от -30°C до +70°C и условия повышенной влажности. Внутренняя часть респиратора — из мягкого гипоаллергенного нетканого материала. Носовой зажим с мягкой потовпитывающей прокладкой не давит на лицо. Есть возможность складывать респиратор, что делает удобным его использование, хранение, транспортировку. Гигиеничная индивидуальная упаковка.

Цвет резинок: синий

Рекомендуется для применения в металлургии, литейном производстве, химической промышленности, машиностроении, фармацевтике, пищевой промышленности, табачном производстве, агрохимии. Обеспечивает защиту от пыли и туманов.

ГОСТ Р 12.4.191-99

РЕСПИРАТОРЫ



Респиратор 3M™ 9332

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)

Клапан выдоха: есть

Отличительные характеристики: трехпанельная конструкция. Фильтрующий материал нового типа повышает степень защиты и снижает сопротивление дыханию, выдерживает температурный режим от -30°C до +70°C и условия повышенной влажности. Легкий, негорючий.

Цвет резинок: красный

Рекомендуется для защиты от пыли, туманов, канцерогенных аэрозолей (в том числе асбеста), конденсационных аэрозолей металлов, образующихся при проведении сварочных работ; литейных работ и других операций, связанных с нагревом металлов, радиоактивных аэрозолей (в том числе от продуктов распада радона). Применяется в металлургии, горнодобывающей промышленности, химическом производстве, а также при сварочных работах, пайке, работах с асбестом и мелкодисперсными аэрозолями. Респиратор рекомендован ГНЦ «Институт биофизики» для использования на предприятиях атомной энергетики.

ГОСТ Р 12.4.191-99



Респиратор 3M™ 9913

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК), от органических паров в пределах ПДК.

Клапан выдоха: нет

Отличительные характеристики: комбинированная защита, небольшой вес, гипоаллергенный материал. Высокий уровень комфорта и низкое сопротивление дыханию. Легкий, негорючий.

Цвет резинок: желтый

Рекомендуется для использования в нефтехимической, электронной, пищевой промышленности, при работе в лабораториях и в сельском хозяйстве. Обеспечивает защиту от пыли, туманов, комбинированных загрязнений, аэрозолей и органических паров.

ГОСТ Р 12.4.191-99



Респиратор 3M™ 9914

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК), от органических паров в пределах ПДК.

Клапан выдоха: есть

Отличительные характеристики: обеспечивает комбинированную защиту как от аэрозолей (твердых и жидких), так и от органических паров. Фильтрующий материал нового типа повышает степень защиты и снижает сопротивление дыханию. Респиратор оснащен запатентованным клапаном выдоха. Особо рекомендован в условиях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности. Оснащен носовым зажимом и потовпитывающей прокладкой.

Цвет резинок: желтый

Рекомендуется для применения в металлургии и машиностроении, химии и нефтехимии, нефтегазовой отрасли, коммунальном хозяйстве, горнодобывающей промышленности, на транспорте, в авторемонте, строительстве, сельском хозяйстве.

ГОСТ Р 12.4.191-99



Респиратор 3M™ 9915

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК), от кислотных газов и паров в пределах ПДК.

Клапан выдоха: нет

Отличительные характеристики: комбинированная защита, небольшой вес, гипоаллергенный, высокий уровень комфорта и низкое сопротивление дыханию. Легкий, негорючий.

Цвет резинок: желтый

Рекомендуется для применения в алюминиевой, нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности, гальваническом производстве, аккумуляторных цехах, при гигиенической обработке помещений. Обеспечивает защиту от пыли, туманов, кислотных газов и паров (в том числе двуокиси серы и фтороводорода при их концентрации, не превышающей ПДК).

ГОСТ Р 12.4.191-99



Респиратор 3M™ 9925

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК), от органических паров и озона в пределах ПДК.

Клапан выдоха: есть.

Отличительные характеристики: низкопрофильная форма респиратора предполагает его использование под щитком сварщика. Продолжительный срок службы, эффективная защита от сварочных аэрозолей, огнестойкая внешняя оболочка, фильтрующий материал выдерживает температурный режим от -30°C до +70°C и условия повышенной влажности, дополнительная защита от озона и органических паров.

Цвет резинок: белый

Рекомендуется для применения в работах, связанных с нагревом металла (сварка, пайка, литье и т.д.) Обеспечивает защиту от сварочных аэрозолей, дымов металла, пыли и туманов с дополнительной защитой от органических паров и озона.

ГОСТ Р 12.4.191-99



Респиратор 3M™ 9926

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК), от кислотных газов и паров в пределах ПДК.

Клапан выдоха: есть.

Отличительные характеристики: комбинированная защита, высокий уровень комфорта при повышенных температурах, высокая эффективность при работе от -30°C до +70°C и в условиях повышенной влажности, низкое сопротивление дыханию, под респиратором не накапливается тепло и влага благодаря запатентованному клапану выдоха.

Цвет резинок: синий

Рекомендуется для применения в алюминиевой, нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности, гальваническом производстве, аккумуляторных цехах, при гигиенической обработке помещений. Обеспечивает защиту от пыли и туманов (до 12 ПДК), кислотных газов и паров (SO₂ — до 5 ПДК, HF — до 10 ПДК).

ГОСТ Р 12.4.191-99

ПОЛУМАСКИ, ПОЛНОЛИЦЕВЫЕ МАСКИ



Полумаска серии ЗМ™ 6000

Степень защиты: до 50 ПДК
Материал: мягкая гипоаллергенная лицевая часть из эластомера
Клапан выдоха: есть

Защитные свойства: защита органов дыхания от газов, паров, аэрозолей в зависимости от используемых сменных патронов (патроны продаются отдельно!)

Особенности модели: исключительно легкая модель не вызывает утомления даже при длительном его ношении. Компактная конструкция не ограничивает поле зрения. Требуется минимального ухода. Большой выбор патронов для разных производственных условий.

ГОСТ Р 12.4.190-99



Полумаска серии ЗМ™ 7500

Степень защиты: до 50 ПДК
Материал: гипоаллергенная лицевая часть из силикона
Клапан выдоха: есть

Защитные свойства: защита органов дыхания от газов, паров, аэрозолей в зависимости от используемых сменных патронов (патроны продаются отдельно!)

Особенности модели: исключительно легкая модель не вызывает утомления даже при длительном его ношении. Компактная конструкция не ограничивает поле зрения. Требуется минимального ухода. Большой выбор фильтров для разных производственных условий.

ГОСТ Р 12.4.190-99



Маска серии ЗМ™ 6000

Степень защиты: до 200 ПДК
Материал: мягкая гипоаллергенная лицевая часть из эластомера, поликарбонатная линза
Клапан выдоха: есть

Защитные свойства: защита органов дыхания от газов, паров, аэрозолей в зависимости от используемых сменных патронов (патроны продаются отдельно!)

Особенности модели: исключительно легкая модель не вызывает утомления даже при длительном ношении. Компактная конструкция не ограничивает поле зрения. Требуется минимального ухода. Большой выбор патронов для разных производственных условий.

ГОСТ Р 12.4.189-99

СМЕННЫЕ ПАТРОНЫ ДЛЯ ПОЛУМАСОК И ПОЛНОЛИЦЕВЫХ МАСОК ЗМ™

Фильтр ЗМ™ 6035



Маркировка фильтра: P3
Степень защиты с полумасками: 50 ПДК
Степень защиты с масками: 200 ПДК
Защитные свойства: твердые и жидкие аэрозольные частицы

Фильтр ЗМ™ 6009



Маркировка фильтра: с индикатором
Защитные свойства: пары ртути и хлора

Фильтр ЗМ™ 6051



Маркировка фильтра: A1
Степень защиты с полумасками: 10 ПДК
Степень защиты с масками: 200 ПДК
Защитные свойства: органические газы и пары

Предфильтр ЗМ™ 5911



Маркировка фильтра: P1
Степень защиты с полумасками: 4 ПДК
Степень защиты с масками: 4 ПДК
Защитные свойства: твердые и жидкие аэрозольные частицы

Фильтр ЗМ™ 6057



Маркировка фильтра: ABE1
Степень защиты с полумасками: 10 ПДК
Степень защиты с масками: 200 ПДК
Защитные свойства: органические, неорганические и кислые газы и пары

Предфильтр ЗМ™ 5925



Маркировка фильтра: P2
Степень защиты с полумасками: 12 ПДК
Степень защиты с масками: 12 ПДК
Защитные свойства: твердые и жидкие аэрозольные частицы

Фильтр ЗМ™ 6059



Маркировка фильтра: ABEK1
Степень защиты с полумасками: 10 ПДК
Степень защиты с масками: 200 ПДК
Защитные свойства: органич., неорганические и кислые газы, аммиак и его производные

Предфильтр ЗМ™ 2135



Маркировка фильтра: P3
Степень защиты с полумасками: 50 ПДК
Степень защиты с масками: 200 ПДК
Защитные свойства: твердые и жидкие аэрозольные частицы

Фильтр ЗМ™ 6075



Маркировка фильтра: A1 + формальдегид
Степень защиты с полумасками: 10 ПДК
Степень защиты с масками: 200 ПДК
Защитные свойства: органические пары и формальдегид



Держатель предфильтра ЗМ™ 501 для предфильтров серии 5000

Держатель предфильтра ЗМ™ 502 для предфильтров серии 2000

ПРОТИВОГАЗЫ



Маска панорамная ППМ-88

Материал: резина

Защитные свойства: защита органов дыхания от газов, паров, аэрозолей в зависимости от используемых сменных фильтров (фильтры продаются отдельно!)

Особенности модели: хороший обзор (поле зрения не менее 70%). Смотровое стекло и маска устойчивы к механическим, тепловым и воздействиям агрессивных сред.

ГОСТ 12.4.189-99



Маска панорамная ARTIRUS

Материал: резина, латекс

Защитные свойства: защита органов дыхания от газов, паров, аэрозолей в зависимости от используемых сменных фильтров (фильтры продаются отдельно!)

Особенности модели: хороший обзор (поле зрения не менее 82%). Смотровое стекло и маска устойчивы к механическим, тепловым и воздействиям агрессивных сред. Имеет пять точек крепления, что позволяет быстро регулировать плотность прилегания маски к лицу. Симметричная парная схема крепления фильтров.

ТУ 2539-096-00149392-2007



Маска панорамная ОПТИФИТ

Материал: оголовье из термопластикового эластомера, внутренняя полумаска из силикона.

Защитные свойства: защита органов дыхания от газов, паров, аэрозолей в зависимости от используемых сменных фильтров (фильтры продаются отдельно!)

Особенности модели: имеет пять точек крепления, что позволяет быстро регулировать плотность прилегания маски к лицу. Поликарбонатный экран с великолепным панорамным обзором обеспечивает надежную защиту лица и глаз от ударов высокоскоростных частиц и брызг неагрессивных химических веществ.

ГОСТ 12.4.189-99, EN 136



Лицевая часть ШМП

Материал: резина

Защитные свойства: защита лица, глаз и органов дыхания от воздействия высокотоксичных химических веществ, биологически поражающих агентов, радиоактивной пыли, подвода очищенного и сброса в атмосферу выдыхаемого воздуха.

Область применения: предназначена для комплектования гражданских и промышленных противогазов. Материал: резина.

ГОСТ 12.4.166-85



Трубка соединительная
ТРГ 22-525

Предназначена для соединения лицевой части с фильтрующей коробкой. Изготовлена из резины в трикотажной оплетке и имеет поперечные складки (гофры), что придает ей необходимую упругость и обеспечивает прохождение воздуха при изгибах.



Сумка для противогаза

Предназначена для ношения, защиты и хранения гражданских и промышленных фильтрующих противогазов с различными видами фильтрующих коробок. Имеет плечевой ремень, поясную тесьму, с крепежами для регулирования длины, внутренние и внешние карманы для размещения комплектующих изделий противогаза.

ФИЛЬТРЫ ПРОТИВОГАЗОВЫЕ



Фильтры БРИЗ

Материал: пластиковый корпус

Особенности модели: резьбовое соединение обеспечивает совместимость с большинством СИЗОД. Сопротивление фильтров постоянному потоку воздуха при объемном расходе 30 дм³/мин не более 100Па. Рабочий интервал температур от -40°C до +50°C

ГОСТ 12.4.193-99

Фильтры ARTIRUS

Материал: пластиковый корпус

Особенности модели: байонетное соединение гарантирует высокий уровень комфорта и оригинальный эргономичный дизайн. Фильтры имеют малые габариты, сбалансированное распределение нагрузки на голову и низкое сопротивление дыханию.

ГОСТ 12.4.193-99

Фильтры RD 40

Материал: пластиковый корпус

Особенности модели: резьбовое соединение подходит к большинству полумасок и полнолицевых масок. Изготовлены без использования металлических деталей. Герметичная упаковка позволяет уберечь фильтры от губительного воздействия влажности в течении периода хранения.

ГОСТ 12.4.193-99, ГОСТ 12.4.194-99
EN 141, EN 143



Удерживающая привязь УПО1А

Развивная статическая нагрузка: 1500 Н (1500 кгс).

Обхват талии: 940 - 1250 мм

Комплектация: безлямочный, строп А - капроновая лента (ширина 45 мм), усиленный карабин, ремень (ширина 45 мм), пряжка самозатягивающая ползункового типа, кушак (выс. 140 мм, толщина 8 мм).

Особенности модели: по желанию заказчика к поясу может быть поставлен высокий прессованный кушак, может комплектоваться стропами «В», «Г», «Вр», «Ар».

Область применения: предназначен для выполнения функций удерживания и поддержания рабочего на определенной высоте. Фиксированное расположение карабинодержателей на пояском ремне позволяет избежать проскальзывания их вместе со стропом, и защищает пользователя при работе на опорах. Пояс не предназначен для использования с целью страховки при падении.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, 361-2008

Пояс строительный ППАвВ

Развивная статическая нагрузка: 1000 Н (1000 кгс).

Обхват талии: 940 - 1250 мм

Комплектация:

- Безлямочный;
- Строп В - полиамидный канат (Ø 11 мм);
- Вшитый амортизатор;
- Ремень с люверсами (ширина 45 мм);
- Пряжка 2-х шпеноквая;
- Кушак (высота 100 мм, толщина 8 мм).

Используются как средство индивидуальной защиты от падения работающих на высоте не менее 3-х метров над уровнем земли или опорной поверхности в строительстве, энергетике, добывающих отраслях и т.д.

ГОСТ Р 50849-96

Пояс строительный ППАвГ

Развивная статическая нагрузка: 1000 Н (1000 кгс).

Обхват талии: 940 - 1250 мм

Комплектация:

- Безлямочный;
- Строп Г - цепь металлическая (диаметр звена 5 мм);
- Вшитый амортизатор;
- Ремень с люверсами (ширина 45 мм);
- Пряжка 2-х шпеноквая;
- Кушак (высота 100 мм, толщина 8 мм).

Используются как средство индивидуальной защиты от падения работающих на высоте не менее 3-х метров над уровнем земли или опорной поверхности в строительстве, энергетике, добывающих отраслях и т.д.

ГОСТ Р 50849-96



Пояс строительный ППАвВ

Развивная статическая нагрузка: 1000 Н (1000 кгс).

Обхват талии: 940 - 1250 мм

Комплектация:

- Наплечные и набедренные лямки (ширина 36 мм);
- Элемент крепления: два боковых полукольца, одно полукольцо на спине;
- Строп В - полиамидный канат (Ø 11 мм);
- Ремень с люверсами (ширина 45 мм);
- Пряжка 2-х шпеноквая;
- Кушак (высота 100 мм, толщина 8 мм);
- Вшитый амортизатор.

Особенности модели: по желанию заказчика пояс может комплектоваться стропом «Г» из металлической цепи.

Используется как удерживающая и страховочная привязь. В строительстве для предотвращения падения человека с высоты или его эвакуации из опасных зон (замкнутые пространства, траншеи, котлованы).

ГОСТ Р 50849-96

Пояс строительный ППАвВ

Развивная статическая нагрузка: 1000 Н (1000 кгс).

Обхват талии: 940 - 1250 мм

Комплектация:

- Наплечные лямки (ширина 36 мм);
- Строп В - полиамидный канат (Ø 11 мм);
- Вшитый амортизатор;
- Ремень с люверсами (ширина 45 мм);
- Пряжка 2-х шпеноквая;
- Кушак (высота 100 мм, толщина 8 мм).

Особенности модели: по желанию заказчика пояс может комплектоваться стропом «Г» из металлической цепи.

Используется как удерживающая и страховочная привязь. В строительстве для предотвращения падения человека с высоты или его эвакуации из опасных зон (замкнутые пространства, траншеи, котлованы).

ГОСТ Р 50849-96

Удерживающая привязь
ВЫСОТА ВП-Ю

Разрывная нагрузка: 15000 Н

Обхват талии: 940-1240 мм

Комплектация: предохранительный пояс, два крепления по бокам для присоединения к стропам с целью фиксации рабочего положения на высоте.

Область применения: предназначен для выполнения функций удерживания и поддержания рабочего на определенной высоте. Фиксированное расположение карабинодержателей на пояском ремне позволяет избежать проскальзывания их вместе со стропом и защищает пользователя при работе на опорах. Пояс не предназначен для использования с целью страховки при падении.

ГОСТ Р ЕН 358-2008



Строп А

Разрывная статическая нагрузка:
1500 Н (1500 кгс).

Строп из капроновой ленты. Применяется со всеми типами предохранительных поясов. Ширина ленты 45 мм. длина 1450 мм Карабин усиленный. D-кольцо.

Особенности модели: по желанию заказчика строп может быть регулируемый, с вшитым амортизатором, большим (раскрытие 25 мм) и малым (раскрытие 15 мм) карабинами.

ГОСТ Р 12.4.223-99
ГОСТ Р ЕН 362-2008



Строп В

Разрывная статическая нагрузка:
15000 Н (1500 кгс)

Строп из полиамидного каната. Применяется со всеми типами предохранительных поясов. Диаметр 13 мм. длина 1340 мм Карабин усиленный. D-кольцо.

Особенности модели: по желанию заказчика строп может быть регулируемый, с вшитым амортизатором, большим (раскрытие 25 мм) и малым (раскрытие 15 мм) карабинами.

ГОСТ Р 12.4.223-99
ГОСТ Р ЕН 362-2008



Строп Г

Разрывная статическая нагрузка:
15000 Н (1500 кгс)

Строп из металлической цепи. Применяется со всеми типами предохранительных поясов. Диаметр звена 6 мм. длина 1320 мм Карабин усиленный. D-кольцо

Особенности модели: по желанию заказчика строп может комплектоваться большим (раскрытие 25 мм) и малым (раскрытие 15 мм) карабинами.

ГОСТ Р 12.4.223-99
ГОСТ Р ЕН 362-2008



Лазы УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Распор лаз с учетом регулировки:
168+4 мм, 190+4 мм
Масса: в комплекте с ремнями не более 5 кг

Комплектация: крепежные ремни из натуральной кожи
Особенности модели: регулировка распора лаза осуществляется перестановкой вставки с помощью двух болтов с гайками и шайбами.

Область применения: для перемещения по железобетонным опорам трапециевидного сечения воздушных линий электропередач типа СВ110-1 а, СВ95-1а(2а), СВ105-5.

ТУ 5221-001-64973622-2010



Когти МОНТЕРСКИЕ №1

Диаметр опор: 140-245 мм
Распор когтя: 245+5 мм
Подъем когтя: 140+5 мм

Масса: в комплекте с ремнями не более 3,8 кг

Комплектация: крепежные ремни из натуральной кожи.

Область применения: для работ на деревянных и деревянных с железобетонными приставками опорах воздушных линий электропередач.

ТУ 5221-001-64973622-2010



Когти МОНТЕРСКИЕ №2

Диаметр опор: 220-315 мм
Распор когтя: 315+10 мм
Подъем когтя: 160+10 мм

Масса: в комплекте с ремнями не более 3,8 кг

Комплектация: крепежные ремни из натуральной кожи.

Область применения: для работ на деревянных и деревянных с железобетонными приставками опорах воздушных линий электропередач.

ТУ 5221-001-64973622-2010



Шапочка ОДНОРАЗОВАЯ

Материал: спанбонд 17 гр/м²

Обладает хорошими воздухопропускными свойствами, позволяет коже головы дышать. Используются как для защиты волос от загрязнения (на различных «грязных» производствах), так и для защиты окружающей среды от мелких частиц с головы. Транспортируются в виде плотно сложенной гармошки, что позволяет экономить полезный объем. Применяется в медицинских учреждениях, учреждениях общественного питания, косметологических салонах и т.д.

Продажа только упаковками 100 шт / 2000 шт

Маска МЕДИЦИНСКАЯ

Материал: спанбонд 17 гр/м²

Трехслойная маска для лица на ушных петлях имеет гибкий носовой фиксатор обеспечивающий лучшее прилегание с учетом индивидуальных особенностей формы носа. Используется для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Продажа только упаковками 50 шт / 2000 шт

Фартук ОДНОРАЗОВЫЙ (80x125)

Материал: ПВД 12 мкм

Применяется для защиты от воды и производственных загрязнений в пищевой и медицинской индустрии.

Продажа только упаковками 50 шт / 1000 шт

Нарукавник ПВД

Материал: ПВД 12 мкм

Нарукавники могут быть использованы в медицинских учреждениях, предприятиях общественного питания, а также прочих областях с целью защиты одежды от загрязнений. Также нарукавник одноразовый применяется для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений, как в медицинских так и производственных целях.

Продажа только упаковками 50 пар / 1000 пар

Бахилы ПВД МЕДИЦИНСКИЕ

Материал: ПВД 12 мкм

Специальные одноразовые чехлы для обуви, которые используются для поддержания чистоты в общественных и медицинских учреждениях.

Продажа только упаковками 50 пар / 2500 пар



Перчатки ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ бесшовные

Перчатки диэлектрические служат в качестве основного средства индивидуальной защиты человека от поражения, как переменным, так и постоянным электрическим током напряжением до 1000 В. и качестве дополнительного средства - при работе напряжением выше 1000 В. При этом под основным! средствами защиты понимают, те которые обеспечивают полную защиту при прикосновении к токопроводящим частям под напряжением. Дополнительные средства защиты самостоятельно не могут обеспечить защиты от поражения током и применяются в совокупности с основными защитными средствами. Перчатки эксплуатируются при температурах от -11 до +40°C и относительной влажности воздуха не выше 95%.


ТУ 38.306-5-63-97

Перчатки ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ штанцованные бесшовные

Перчатки диэлектрические служат в качестве основного средства индивидуальной защиты человека от поражения, как переменным, так и постоянным электрическим током напряжением до 1000 В, и в качестве дополнительного средства при работе с напряжением выше 1000 В. При этом под основными средствами защиты понимают, те которые обеспечивают полную защиту при прикосновении к токопроводящим частям под напряжением. Дополнительные средства защиты самостоятельно не могут обеспечить защиты от поражения током и применяются в совокупности с основными защитными средствами.

Метод изготовления: штанцевание

ТУ 38.305-05-257-89



Боты ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Боты диэлектрические рекомендуются для использования электрикам, электротехническому персоналу предприятий, работникам, чья профессиональная деятельность связана с опасностью воздействия электрического тока.

Предназначены в качестве основного средства защиты от действия электрического тока при напряжении до 15 000. В при работе в закрытых электроустановках.

Размеры: с 39 по 46
ГОСТ 13385-78

Галоши диэлектрические являются дополнительным средством защиты от поражения электрическим током при работе в электроустановках закрытого типа, а также в открытых, но при условии отсутствия дождя или мокрого снега. Галоши разрешено использовать при напряжении до 1 кВ и температурах от -30°C до +50°C
ГОСТ 13385

Коврик ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Ковры диэлектрические применяются в качестве дополнительной защиты в закрытых электроустановках напряжением 1000В и более, кроме особо сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду. Для обеспечения противоскользящих свойств лицевая поверхность диэлектрических ковров имеет рифленую поверхность. Ковры диэлектрические, выдерживают испытательное напряжение 20 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Электрическая прочность резины, из которой изготавливаются ковры диэлектрические, составляет не менее 10 кВ/мм.

Размер: 500 x 500 мм
Размер: 750 x 750 мм

ГОСТ 4997-75



ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ БЫТОВАЯ ХИМИЯ





Кисти МАЛЯРНЫЕ

Натуральная щетина, флейцевые

КФ-20, КФ-25, КФ-40,
КФ-50, КФ-60, КФ-75,
КФ-100



Кисти МАЛЯРНЫЕ круглые

КР-20, КР-25, КР 30,
КР-40, КР-50, КР-60,
КР-70



Кисти МАЛЯРНЫЕ малковицы

30x90 мм, 30x110 мм
40x140 мм, 30x170 мм

Кисть малковица КРУГЛАЯ 110 мм



Валики МАЛЯРНЫЕ меховые

Валики искусственный мех:

ВМ-100 100 мм **шубка мех.** ШМ-100 100 мм
ВМ-140 140 мм **шубка мех.** ШМ-140 140 мм
ВМ-200 100 мм **шубка мех.** ШМ-200 200 мм
ВМ-240 100 мм **шубка мех.** ШМ-240 240 мм



Валики МАЛЯРНЫЕ поролон

ВП-100 100 мм ВП-140 140 мм
ВП-200 100 мм ВП-240 100 мм

Шубки для валиков поролоновые:

ШП-100 100 мм ШП-140 140 мм
ШП-200 200 мм ШП-240 240 мм



Кельмы

Кельма отделочника КО
Кельма каменщика КБ
Кельма плиточника КП
Кельма штукатурка КШ
Ковш ШТУКАТУРНЫЙ



Шпатели МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Пластмассовая ручка

100 мм, 150 мм, 200 мм
250 мм, 350 мм, 450 мм
600 мм



Рулетки

Обрезиненный корпус

рулетка 3 м
рулетка 5 м
рулетка 7,5 м
рулетка 10 м




Уровень алюминиевый

уровень 100 см
уровень 150 см
уровень 200 см



Молоток-кирочка

400 гр.



Отвес строительный

300 гр. / 5 м



Гвоздодеры

Гвоздодеры: 420 мм, 600 мм

Гвоздодеры строительные:
50 мм, 70 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм



Молотки слесарные

Квадратный боек

100 гр. 200 гр.
500 гр. 600 гр.
800 гр.



Топоры хозяйственные

топор А0 1,2 кг в сборе
топор А2 2 кг в сборе
колун 2,5 кг в сборе



Кувалды кованые с ручкой

кувалда 3 кг.
кувалда 5 кг.
кувалда 8 кг.



Ножовки и пилы

Ножовка 450 мм по дереву
Ножовка 500 мм по дереву
Ножовка 300 мм по металлу
Пила двуручная 1000 мм



Зубило

160 мм



Ножницы по металлу

Ножницы 250 мм
Ножницы 320 мм



Ключи трубные рычажные

КТР-1, КТР-2, КТР-3, КТР-4, КТР-5



Ключи рожковые, накидные

Производство: Россия
ключи рожковые: от 8х10 до 34х41 0018
ключи накидные: от 8х10 до 30х32 0018



Болторезы

болторез 1050 мм
болторез 750 мм



Полскогубцы

плоскогубцы 160 мм комбинированные
плоскогубцы 200 мм комбинированные



Тиски слесарные

тиски 125 мм
тиски 150 мм



Щетки по металлу

щетка латунная с пластмассовой ручкой
щетка 4-рядная дерево



Круги отрезные (Луга) по металлу по камню обдирочные

круг 115 x 2,5 x 22	круг 180 x 2,5 x 22	круг 115 x 6 x 22
круг 125 x 2,5 x 22	круг 200 x 2,5 x 22	круг 125 x 6 x 22
круг 150 x 2,5 x 22	круг 230 x 2,5 x 22	круг 150 x 6 x 22
круг 180 x 2,5 x 22	круг 230 x 3 x 22	круг 180 x 6 x 22
круг 200 x 2,5 x 22	круг 300 x 3 x 32	круг 230 x 6 x 22
круг 230 x 2,5 x 22	круг 400 x 4 x 22	
круг 115 x 2,5 x 22		
круг 125 x 2,5 x 22		
круг 150 x 2,5 x 22		



Диски алмазные

диск 115 x 2,5x 22
диск 125 x 2,5x 22
диск 150 x 2,5x 22
диск 180 x 2,5x 22
диск 230 x 2,5x 22



Веники сорго

веник пр-во Узбекистан
веник пр-во Узбекистан в/с
веник Сорго-Люкс Молдова



Метлы полипропиленовые

метла круглая многоядная с черенком
метла плоская



Совки для мусора

совок пластмассовый
совок металлический
совок пластмассовый с вертикальной ручкой
совок оцинкованный с вертикальной ручкой




Ерш унитазный



Изолента

изолента синяя
изолента черная
изолента х/б 250г черная



Скотч

Размер: 50 мм x 20 м
скотч коричневый
скотч малярный
скотч прозрачный



Удленитель на катушке

удленитель 30 м, 4 гнезда, 3x1,5, 3500 Вт
удленитель 50 м, 4 гнезда, 3x1,5, 3500 Вт
удленитель 30 м, 4 гнезда, 2x0,75, 1300 Вт
удленитель 50 м, 4 гнезда, 2x0,75, 1300 Вт



Тряпкодержатель



Тазы

таз оцинкованный 13 л
таз пластмассовый 10 л




Мешки и корзины для мусора

мешок для мусора полиэтиленовый 120 л
мешок для мусора полипропиленовый
корзина для мусора 8 л



Шпагат

шпагат льно-пеньковый 2 кг
шпагат полипропиленовый 1,6 текс бобина 1 кг
шпагат полипропиленовый 2,2 текс бобина 5 кг



Щетки для пола

деревянная 280 мм
деревянная 500 мм под метро
деревянная 700 мм под метро
деревянная лакированная 280 мм
пластмассовая 280 мм

щетка-скраб с палкой
щетка твиги с палкой
деревянная палубная
для уборки улиц с палкой
щетка-сметка



Фонари аккумуляторные и зарядные устройства

фонарь ФОС3-5/6 (4-8 часов непр. работы)
фонарь шахтный головной СГД-5
зарядное устройство 6В к ФОС
зарядное устройство 6В к СГД-5
фонарь ФПС-4 / ФОС-4



Ведра

ведро оцинкованное 12 л
ведро оцинкованное 9 л
ведро пластмассовое 10 л



Грабли

грабли 12-зубные витые
грабли 14-зубные витые
грабли 16-зубные витые
грабли веерные пластинчатые
грабли веерные проволочные
грабли пластмассовые



Лопаты

лопата совковая
лопата совковая (Ревякино)
лопата штыковая
лопата штыковая (Ревякино)
лопата штыковая прямоугольная (Ревякино)



Косы, серпы

коса №6 60 см
коса №7 70 см
набор косца №6 металлическое косовище
набор косца №7 металлическое косовище
серп 450 мм



Тачка садово-строительная

Оцинкованный кузов
тачка с пневмоколесом
тачка с литым колесом



Шланг

Шланг поливочный армированный
букта 25 м



Конуса дорожные

КС-1, 320 м окрашенная полоска
КС-1, 320 м светоотражающая полоска
КС-2, 520 мм 2 окрашенные полоски
КС-2, 520 мм 2 светоотражающие полоски



Лента оградительная

лента бело-красная 50 мм x 200 м
лента черно-желтая 75 мм x 250 м
лента бело-красная 75 мм x 250 м



Аварийное ограждение

40*45 / 1м-25м
40*45 / 1,5м-25м
40*45 / 2м-25м



Снегоуборочный инвентарь

Ледоруб-топор с металлической ручкой
Ледоруб сварной БЗ с метал.ручкой и пластм. рукояткой
Ледоруб-скребок с деревянной ручкой
Лопата фанерная 400 x 400 с черенком
Лопата снег. пластмассовая, оцинк. планка (цветная)
Лопата снег. пластмассовая, оцинк. планка, V-обр. ручка
Лопата пластиковая с алюм. черенком и V-обр. ручкой
Движок пластмассовый 750 x 550 с П-образной ручкой
Движок дюралевый 755 x 410 с П-образной ручкой
Движок металлический 1060x530 с П-образной ручкой

Лопата снег. дюрал. 500x310 1-борт.
Лопата снег. дюрал. 430x300 3-борт.
Лопата снег. дюрал. 500x310 3-борт.
Лопата снег. дюрал. 500x310 3-борт. с накладкой
Лопата снег. дюрал. 570x350 3-борт.
Лопата снег. оцинк. 360x380
Лопата снег. оцинк. 500x310 3-борт.
Лопата снег. металлич. 360 x 380
Скребок



Черенки

черенок для лопат Ø 40 мм, 1,3 м
черенок для грабель Ø 30 мм, 1,3 м
черенок для щеток Ø 25 мм, 1,2 м



Жидкое мыло

Средство моющее «Прогресс»
канистра 1 л, 5 л

Жидкое мыло
канистра 5 л



Белизна

Белизна 1л

Белизна отбеливатель (порошок)
100 гр



Пемолюкс

ПЕМОЛЮКС чистящий порошок 400 гр



Сода, стир. порошок «Лотос»

Порошок стиральный «Лотос»
450 гр (автомат/ручной)

Сода кальцинированная 700 гр.



Средства для унитазов

в ассортименте



Освежитель воздуха

Освежитель воздуха 300 мл



Средства для мытья посуды

в ассортименте



Мыло

мыло туалетное 90 гр. в обертке
в ассортименте
мыло туалетное «Детское» 90 гр.
в обертке
мыло хозяйственное 72 % 200 гр.



Крем силиконовый


46 мл
100 мл
250 мл

Условные обозначения защитных свойств:

	Ву	Водоупорность
	Тн	Защита от пониженных температур воздуха
	Тн20	Защита от пониженных температур до - 20 °С
	Тн30	Защита от пониженных температур до - 30 °С
	Тн40	Защита от пониженных температур до - 40 °С
	З	Защита от общих производственных загрязнений
	Ми	Защита от истирания
	Со	Сигнальная
	Тр	Защита от искр, брызг расплавленного металла, окалины
	Вн	Водонепроницаемость
	Эс	Защита от электростатических зарядов и полей
	Мп	Защита от проколов и порезов
	Нж	Защита от растительных масел и жиров
	Нм	Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
	Щ20	Защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по NaOH)
	К20	Защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)
	Бн	Защита от вредных биологических факторов (от насекомых)
	Нс	Защита от сырой нефти
	Мун200	Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж



Самарская область, г. Тольятти, ул. Ботаническая, 20
т/ф: 8 (8482) 555-845, 391-153, тел: 8 (8482) 391-114, 555-844
e-mail: 391114@mail.ru



Самарская область, г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, 52
т/ф: 8 (8482) 361-335, 557-406, тел: 8 (8482) 557-407, 557-408
e-mail: 361335001@mail.ru